

Panorama-Widescreen- Vergnügen für alle!

Das 17" LCD-Display VA1703wb von ViewSonic mit hoher Auflösung (1.440 x 900) und 16:10-Seitenverhältnis bietet AUSREICHEND PLATZ ZUR GLEICHZEITIGEN DARSTELLUNG MEHRERER DOKUMENTE, für vollflächige Seitenansichten oder mitreißenden Spielgenuss. Dank der ClearMotiv® Reaktionszeit erleben Sie extrem klare, helle Darstellungen in satten Farben. Der VA1703wb steht mit seiner FANTASTISCHEN BILDQUALITÄT UND DER ZUVERLÄSSIGEN LEISTUNGSSTÄRKE ganz in der Tradition der bisherigen Modelle von ViewSonic und ist zudem auch noch äußerst preiswert. Das VA1703wb ist die optimale Wahl für Gamer, Home-Offices sowie für kleine und größere Unternehmen.

VA1703wb

**17" WIDESCREEN LCD VA SERIE
MIT ULTRASCHNELLER 8 MS REAKTIONSZEIT**



LIFESTYLE VERGNÜGEN PLUS PRODUKTIVITÄT

- > **Ultraschnelle 8 ms Reaktionszeit** für präzise Darstellungen.
- > **17" Widescreen-Diagonale**
Eine 17" Widescreen-Diagonale bietet mehr Platz für zahlreiche Applikationen.
- > **1.440 x 900 native Auflösung**
Für gestochen scharfe Bilder, klare Texte und feine Grafiken.
- > **Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte**
250 cd/m² Helligkeit (typ.) und 500:1 Kontrastverhältnis (typ.) für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen.
- > **Elegantes und schlankes Design**
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > **OSD- und Power-Sperre sichern Ihre Einstellungen**
Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.
- > **OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen**
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.
- > **ViewSonic Wizard**
Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft, die Screen-Performance umgehend an Ihre individuellen Wünsche anzupassen.
- > **Integriertes Netzteil**
- > **PC- und Mac®-kompatibel**
- > **MPR II und ENERGY STAR®-zertifiziert**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES



ViewSonic®
See the difference™ 

VA1703wb

17" WIDESCREEN LCD VA SERIE MIT ULTRASCHNELLER 8 MS REAKTIONSZEIT



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

LCD	Typ	17"-Wide-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, WXGA+	
	Anzeigebereich	36,7 cm horizontal x 23,0 cm vertikal, 43,2 cm diagonal	
	Pixelabstand	0,255 mm	
	Optimale Auflösung	1.440 x 900 @ 60 Hz	
	Videobandbreite	135 MHz	
	Kontrastverhältnis	500:1 (typ.)	
	Blickwinkel	150° horizontal, 130° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 150° vertikal (bei 5:1)	
	Reaktionszeit	8 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)	
	Unterstützte Farben	262k (6-bit)	
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 30.000 Stunden (min.)	
	Helligkeit	250 cd/m ² (typ.)	
Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung		
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)	
	Frequenz	Fh: 24 – 82 kHz, Fv: 50 – 75 Hz	
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)	
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible von VGA bis zu 1.440 x 900 non-interlaced	
	Mac ¹	Power Mac™ G3/G4/G5 bis zu 1.440 x 900 non-interlaced	
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)	
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)	
STROM-VERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil	
	Leistungsaufnahme	25 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus	
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° – 20°	
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2]	
	OSD	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Farbeinstellung (sRGB, 9300 K, 6500 K, 5400 K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall	
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C – 40 °C	
	Luftfeuchtigkeit	10 % – 80 % (nicht kondensierend)	
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	407 x 375 x 210 (mit Fuß) 407 x 293 x 63 (ohne Fuß) 456 x 420 x 156 (Verpackung)	
	GEWICHT	Netto	3,2 kg (mit Fuß) 2,9 kg (ohne Fuß)
		Brutto	4,0 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		NEMKO/GS ² , NEMKO/ERGO ³ , ISO 13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), CE, CB, GOST-R +Hygienic (3 Kopien), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, MIC, BSMI, PSB, MPR II, VCCI, CCC, WEEE, RoHS	
POWERMANAGEMENT		MPR II und ENERGY STAR-Standards	
SICHERHEIT		Kensington Sicherungssteckplatz	
WANDMONTAGE		VESA FDMI 75 mm x 75 mm	
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber) (mehrsprachig)	
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm	

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark
ViewSonic Finland
ViewSonic MEA
ViewSonic Netherlands
ViewSonic Norway
ViewSonic Spain
ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)20 7120 860
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. ² Äquivalent mit TÜV/GS. ³ Äquivalent mit TÜV/ERGO.