

VA1716w

17" WIDESCREEN LCD VA SERIE

MIT SCHNELLER 8 MS REAKTIONSZEIT

Budgetfreundlicher Widescreen

Mit dem 17" LCD Display VA1716w erlebt man Widescreen-Performance auch bei kleinen Budgets. Mit seiner hohen Auflösung von 1440 x 900 und dem breiten 16:10 Seitenverhältnis bietet das Gerät ausreichend Platz zur Darstellung von zwei Dokumenten nebeneinander oder ermöglicht es, GLEICHZEITIG IN MEHREREN ANWENDUNGEN ZU ARBEITEN. Die schnelle Reaktionszeit von 8 Millisekunden sorgt für flüssige Darstellungen selbst von rasanten Spielen und Actionfilmen. Die EXTREME DETAILSCHÄRFE UND BRILLANTE FARBDARSTELLUNG überzeugen auf der ganzen Linie und machen das Arbeiten mit dem VA1716w zu einem puren Vergnügen. Alles in allem bietet das Modell in bester ViewSonic Tradition eine hervorragende Bildqualität und eine zuverlässige Performance zu einem attraktiven Preis. Der VA1716w ist die erste Wahl für budgetbewusste Anwender in kleinen und großen Unternehmen sowie für Spielebegeisterte.



MEHR PRODUKTIVITÄT. MEHR SPASS.

- > Schnelle 8 ms Reaktionszeit für präzise Darstellungen
- > 17" Widescreen-Diagonale
17" Widescreen-Diagonale mit großer Detailschärfe und satten Farben.
- > 1440 x 900 native Auflösung
Für gestochen scharfe Bilder, klare Texte und feine Grafiken.
- > 2000:1 dynamisches Kontrastverhältnis (DCR)
- > Elegantes und schlankes Design
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > OSD- und Power-Sperre sichern Ihre Einstellungen
Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen.
- > OnView®-Bildschirmenü für optimale Einstellungen
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmenü vorgenommen werden.
- > Integriertes Netzteil
- > Windows Vista konform
- > ViewSonic Wizard
Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft, die Screen-Performance umgehend an Ihre individuellen Wünsche anzupassen.
- > PC- und Mac®-kompatibel
- > MPR II- und ENERGY STAR®-zertifiziert



VA1716w

17" WIDESCREEN LCD VA SERIE MIT SCHNELLER 8 MS REAKTIONZEIT



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

LCD	Typ Anzeigebereich Pixelabstand Optimale Auflösung Videobandbreite Kontrastverhältnis Blickwinkel Reaktionszeit Darstellbare Farben Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Oberfläche	17"-Wide-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD Display, WXGA+ LCD 36,7 cm (horizontal) x 23,0 cm (vertikal), 43,2 cm diagonal 0,255 mm 1440 x 900 @ 60 Hz 135 MHz 500:1 (typ.), 2000:1 DCR 140° horizontal, 130° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 160° vertikal (bei 5:1) 8 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.) 262000 Farben (6-Bit) Long-Life, 30000 Stunden (typ.) 250 cd/m ² (typ.) Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	Analog Frequenz Synchronisation	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm) F _H : 30 – 82 kHz, F _V : 50 – 75 Hz H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC Mac ^{®1}	PC und kompatible von VGA bis zu 1440 x 900 non-interlaced Power Mac™ G3/G4/G5 bis zu 1440 x 900
ANSCHLUSS	Analog Strom	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel) 3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	Spannung Leistungsaufnahme	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil 20 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	-5° bis 20°
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten OSD	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2] Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, ViewMatch Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund, OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall)
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 °C bis 40 °C 5 % bis 85 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	(B x H x T mm)	398 x 360 x 195 (mit Fuß) 398 x 280 x 62 (ohne Fuß) 453 x 415 x 148 (Verpackung)
GEWICHT	Netto Brutto	3,2 kg (mit Fuß), 2,9 kg (ohne Fuß) 4,2 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		CE, CB, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), UL, cUL, GOST-R, FCC-B, NOM, SASO, ENERGY STAR, C-Tick, BSMI, PSB, MPR II, VCCI, CCC, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		MPR II und ENERGY STAR-Standards
SICHERHEIT		Kensington Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 75 mm x 75 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, 15-poliges VGA-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: http://www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark

ViewSonic Finland

ViewSonic MEA

ViewSonic Netherlands

ViewSonic Norway

ViewSonic Spain

ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)20 7120 860
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.