

## Key Features

Bildschirmdiagonale	22" / 54,61 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Einblickwinkel	178/178 Grad
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Lautsprecher	2x 2 Watt
Besonderheit	SuperClear®-IPS-Technologie, Schmaler Bildschirmrahmen



250 cd/m<sup>2</sup>  
**HELLIGKEIT**



5 ms  
**REAKTIONSZEIT**



1.000:1  
**KONTRAST**



1920 x 1080 / Full-HD  
**AUFLÖSUNG**



SuperClear® IPS  
**PANEL**

## Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® VA2210-MH ist ein Full-HD-Monitor mit IPS-Technologie und flexiblen Anschlüssen für den Einsatz Zuhause oder im Büro. Die SuperClear®-IPS-Technologie sowie die Full-HD-Auflösung ermöglichen aus einer großen Bandbreite von Betrachtungswinkeln klare und detaillierte Bilder. Die umfangreichen Anschlussoptionen des Monitors umfassen HDMI- und VGA-Eingänge, sodass Sie beim Anschließen von Geräten über eine größere Flexibilität verfügen. Der schmale Rahmen des VA2210-MH sieht ansprechend aus und ist auch für Multiscreen-Setups geeignet. Die beiden integrierten Lautsprecher sorgen für guten Sound. Der ViewMode™ bietet eine große Auswahl an intuitiven Voreinstellungen, die für eine Vielzahl von Anwendungen eine optimierte Bildschirmleistung gewährleisten. Weiter verfügt dieser Monitor über einen Blaulichtfilter und ein flimmerfreies LED-Backlight zur Schonung der Augen. Abgerundet wird dies durch den energiesparenden und umweltfreundlichen Eco-Modus.

## Technische Daten

### PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Bildschirmdiagonale	22" (21,5" sichtbar) / 54,61 cm
Panel-Technologie	SuperClear® IPS
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Anzeigebereich	476,06 mm (H) x 267,79 mm (B)
Seitenverhältnis	16 : 9
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1, min. 600:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50.000.000 : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Frequenz	Fh = 24 ~ 82 KHz, Fv = 50 ~ 75 Hz
Synchronisierung	Separate Synchronisierung, TMDS

### KOMPATIBILITÄT

PC	Zertifiziert für Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Mac®	Getestet für Power Mac

### EINGÄNGE

HDMI 1.4	1
VGA	1

### AUSGÄNGE

Kopfhörer (3,5-mm-Stecker)	1
----------------------------	---

### LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 2 Watt
--------------	-----------

### LEISTUNG

Leistung	1x 3-poliger Stecker (CEE22)
Stromspannung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz

### ERGONOMIE

Neigung	20 ~ -5 Grad
---------	--------------

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

### ABMESSUNGEN (B x H x T)

Gerät mit Standfuß	500 x 365,5 x 185 mm
Gerät ohne Standfuß	500 x 302,2 x 47 mm
Verpackung	558 x 379 x 130 mm

### GEWICHT

Gerät mit Standfuß	2,9 kg
Gerät ohne Standfuß	2,6 kg
Verpackung	4 kg

### GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austauschservice
--------------------------------

### WANDMONTAGE

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

### NORMEN

Normen	CE, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
--------	--------------------------------

### LIEFERUMFANG

LCD-Bildschirm	1
Netzkabel (1,5 m)	1
VGA-Kabel (1,5 m)	1
Audiokabel (1,5 m)	1
Schnellanleitung	1



1. VESA®-Wandhalterung 100 x 100 mm
2. AC Power In
3. HDMI

4. VGA
5. Kopfhörer-Anschluss
6. Audio-Eingang