

# VA2216w

**22" WIDESCREEN  
LCD VA SERIE  
MIT ULTRASCHNELLER 5 MS REAKTIONZEIT**

## Preisattraktive Widescreen Performance

Das 22" LCD Display VA2216w von ViewSonic bietet vollwertige Widescreen Performance zu einem erstaunlich günstigen Preis. Mit seinem dynamischen Kontrastverhältnis von 2000:1, einem Helligkeitslevel von 300 cd/m<sup>2</sup> sowie der ultraschnellen Reaktionszeit von nur 5 Millisekunden produziert dieser Großbildschirm kristallklare Darstellungen in lebendigen Farben. Das 16:10 Seitenverhältnis hilft, die Produktivität zu steigern, da man in mehreren Anwendungen zugleich arbeiten bzw. zwei Dokumente nebeneinander betrachten kann. Das neue attraktive Produktdesign spart viel Platz und wertet nahezu jede Umgebung optisch auf. Der VA2216w eignet sich perfekt für den Bildungssektor, öffentliche Einrichtungen, Home Offices und kleine Unternehmen – für alle, die ein Widescreen Display in Top Qualität zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis suchen.



### MEHR PRODUKTIVITÄT. MEHR SPASS. MEHR PLATZ.

- > 2000:1 dynamisches Kontrastverhältnis (DCR)  
Für sattere Schwarztöne und eine insgesamt bessere Performance.
- > Ultraschnelle 5 ms Reaktionszeit für präzise Darstellungen
- > 22" Widescreen-Diagonale  
22" Widescreen-Diagonale mit großer Detailschärfe und satten Farben.
- > 1680 x 1050 native Auflösung  
Für gestochen scharfe Bilder, klare Texte und feine Grafiken.
- > Elegantes und schlankes Design  
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > Ultraweite Blickwinkel für eine perfekte Bildqualität aus fast jeder Perspektive
- > OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen  
Die Bildschirmeneinstellungen können bequem über ein komfortables Bildschirmenü vorgenommen werden.
- > Integriertes Netzteil
- > Windows Vista zertifiziert
- > ViewSonic Wizard  
Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft, die Screen-Performance umgehend an Ihre individuellen Wünsche anzupassen.
- > PC- und Mac®-kompatibel
- > TCO'03- und ENERGY STAR®-zertifiziert



COMPUTER BILD  
Ausgabe 06/2008  
Note: 2,65

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

# VA2216w

## 22" WIDESCREEN LCD VA SERIE MIT ULTRASCHNELLER 5 MS REAKTIONSZEIT



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

<b>LCD</b>	Typ Anzeigebereich Pixelabstand Optimale Auflösung Videobandbreite Kontrastverhältnis Blickwinkel  Reaktionszeit Unterstützte Farben Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Oberfläche	22"-Wide-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD Display, WSXGA+ 47,4 cm horizontal x 29,6 cm vertikal, 55,9 cm diagonal 0,282 mm 1680 x 1050 @ 60 Hz 135 MHz 1000:1 (typ.), 2000:1 DCR (typ.) 170° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 175° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)  5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.) 16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit HI FRC) Long-Life, 40000 Stunden (min.) 300 cd/m <sup>2</sup> (typ.) Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
<b>VIDEO INPUT</b>	Analog Frequenz Synchronisation	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm) F <sub>H</sub> : 24 – 82 kHz, F <sub>V</sub> : 50 – 75 Hz H/V Separat (TTL), Composite, Sync on green
<b>KOMPATIBILITÄT</b>	PC Mac <sup>®1</sup>	PC und kompatible von VGA bis zu 1680 x 1050 non-interlaced Power Mac™ bis zu 1680 x 1050 non-interlaced
<b>ANSCHLUSS</b>	Analog Strom	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel) 3-poliger Netzstecker (CEE22)
<b>STROM-VERSORGUNG</b>	Spannung Leistungsaufnahme	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil 38 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
<b>ERGONOMIE</b>	Neigungswinkel	- 5° – 20°
<b>BEDIENUNGS-ELEMENTE</b>	Wahltasten OSD	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2] Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Farbeinstellung (sRGB, 9300 K, 6500 K, 5400 K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), Auto-White-Balance, OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
<b>BETRIEBS-BEDINGUNGEN</b>	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 °C – 40 °C 20 % – 90 % (nicht kondensierend)
<b>ABMESSUNG</b>	(B x H x T mm)	510 x 432 x 225 (mit Fuß) 510 x 351 x 61 (ohne Fuß) 560 x 474 x 124 (Verpackung)
<b>GEWICHT</b>	Netto Brutto	5,1 kg (mit Fuß) 6,6 kg
<b>ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN</b>		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), CE, CB, GOST-R, Hygienic (20 Kopien), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, SASO, ENERGY STAR, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, MPR II, TÜV-S, CCC, VCCI, WEEE, RoHS
<b>POWERMANAGEMENT</b>		TCO'03 und ENERGY STAR-Standards
<b>SICHERHEIT</b>		Kensington Sicherungssteckplatz
<b>WANDMONTAGE</b>		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
<b>LIEFERUMFANG</b>		LCD-Display, Netzkabel, VGA-Videosignalkabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber) (mehrsprachig)
<b>GARANTIE</b>		Garantieinformationen auf der Website: <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm">www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm</a>

### ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House  
7th Floor  
2a Southwark Bridge Road  
London, SE1 9HA  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200  
Fax: +44 (0) 207 921 2201

### ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

### ViewSonic France

Parc des Barbanniers  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

### ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tel: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

### ViewSonic Belux

### ViewSonic Denmark

### ViewSonic Finland

### ViewSonic MEA

### ViewSonic Netherlands

### ViewSonic Norway

### ViewSonic Spain

### ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27  
Tel: +45 70 22 11 71  
Tel: +358 (0)20 7120 860  
Tel: +971 (0) 4 88 11 871  
Tel: +31 (0)20 491 9254  
Tel: +47 (0) 22 88 17 60  
Tel: +34 (0) 91 63 05 339  
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

<sup>1</sup> Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.