

# VA2616w

**25,5" VALUE SERIE  
WIDESCREEN LCD**

**MIT 5 MS REAKTIONZEIT**

## Viele Features, exzellentes Bild

Widescreen-Performance für Studenten, Home-Office-User und alle, die ein großartiges HD-LCD Display zu einem wirklich attraktiven Preis suchen. Das 25,5" Modell VA2616w überzeugt durch GESTOCHEN SCHARFE DARSTELLUNGEN, eine BRILLANTE FARBWIEDERGABE und eine REAKTIONZEIT VON SCHNELLEN FÜNF MILLISEKUNDEN. Grafiken und Tabellen präsentiert das Modell mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten in eindrucksvoller Präzision. Sein attraktives Äußeres ist ein zeitlos klassisches Design-Statement. Auf der großen Bildfläche von 55 cm x 34 cm können zwei Dokumente oder mehrere Anwendungen gleichzeitig dargestellt werden; das hilft die Produktivität zu steigern. Mit weniger als 10 cm Tiefe lässt sich das LCD Display auch perfekt an der Wand montieren. VA2616w – großartige Technik für schmale Budgets.



### Alles im Blick für mehr Produktivität

- > Schnelle 5 ms Reaktionszeit für flüssige Darstellungen in brillanter Video-Qualität
- > 25,5" Widescreen-Diagonale  
25,5" Widescreen-Diagonale mit großer Detailschärfe und satten Farben.
- > 1920 x 1200 native Auflösung  
Für gestochen scharfe Bilder, klare Texte und Grafiken.
- > Elegantes und schlankes Design  
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > OSD- und Power-Sperre  
Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen; das Bild bleibt stets perfekt eingestellt.
- > OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen  
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.
- > Windows Vista-zertifiziert
- > PC- und Mac®-kompatibel
- > TCO'03 und ENERGY STAR®-zertifiziert



**ViewSonic®**  
See the difference™ 

# VA2616w

**ViewSonic®** See the difference™ 

25,5" VALUE SERIE WIDESCREEN LCD MIT 5 MS REAKTIONSZEIT



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

**ViewSonic Europe Limited/UK**  
Riverside House  
7th Floor  
2a Southwark Bridge Road  
London, SE1 9HA  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 207 921 2200  
Fax: +44 (0) 207 921 2201

**ViewSonic Germany**  
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Germany  
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

**ViewSonic France**  
Parc des Barbanniers  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France  
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

**ViewSonic Corporation**  
381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA  
Tel: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux	Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (0)20 7120 860
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Netherlands	Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

1 Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebot und Programm können je nach Land variieren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem ViewSonic Ansprechpartner für mehr Details. Windows Vista und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Copyright © 2008, ViewSonic Corporation. VS VA2616w 07/08-D

<b>LCD</b>	Typ	25,5"-Farb-Aktiv-Matrix-LCD Display, WUXGA
	Anzeigebereich	55,0 cm horizontal x 34,4 cm vertikal, 64,8 cm diagonal
	Optimale Auflösung	1920 x 1200
	Kontrastverhältnis	800:1 statisch (typ.), 6000:1 DCR
	Blickwinkel	170° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	5 ms (typ.)
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 50000 Stunden (min.)
	Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup> (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
<b>VIDEO INPUT</b>	Analog	RGB analog, (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	Fh: 24 ~ 82 kHz, Fv: 50 ~ 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
<b>KOMPATIBILITÄT</b>	PC	VGA bis zu 1920 x 1200 non-interlaced
	Mac <sup>®1</sup>	PowerMac™ G3/G4/G5 bis zu 1920 x 1200
<b>ANSCHLUSS</b>	Analog	15-poliger mini D-Sub
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
<b>STROM-VERSORGUNG</b>	Spannung	AC 100 – 240 V (universell), 50 – 60 Hz (Auto-Switch)
	Leistungsaufnahme	64 Watt (typ.), < 1 Watt im Standby-Modus
<b>BEDIENUNGSELEMENTE</b>	Basic	Power, [1], aufwärts, abwärts, [2]
	OSD	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, ViewMatch® Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K [Standard], 5400K, User-RGB), Information, Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe, Farb-Modus, Bildformat, ECO-Modi), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), Memory Recall
<b>ERGONOMIE</b>	Neigungswinkel	-5° bis 20°
<b>BETRIEBS-BEDINGUNGEN</b>	Temperatur	5 °C – 35 °C
	Luftfeuchtigkeit	20% – 80% (nicht kondensierend)
<b>ABMESSUNG</b>	B x H x T mm	596 x 480 x 254 (mit Fuß) 596 x 406 x 93 (ohne Fuß)
<b>GEWICHT</b>		7,32 kg (mit Fuß) 5,48 kg (ohne Fuß) 9,76 kg (Verpackung)
<b>ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN</b>		UL, cUL, FCC-B, CB, CE, NOM, IRAM, NEMKO/ERGO (inkl. ISO13406-2), BSMI, CCC, ENERGY STAR®, PSB, CTICK, RoHS, WEEE, VCCI, GOST-R, SASO, TCO'03
<b>RECYCLING / ENTSORGUNG</b>		Die Lampe in diesem Produkt enthält Quecksilber. Bitte entsorgen Sie diese entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.
<b>POWERMANAGEMENT</b>		TCO'03 und ENERGY STAR®-Standards
<b>LIEFERUMFANG</b>		LCD Display, Videokabel, Netzkabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard
<b>GARANTIE</b>		Garantieinformationen auf der Website: <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm">www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm</a>

Für weitere Informationen: [www.ViewSonic.de](http://www.ViewSonic.de)