

VA703m

**17" LCD-DISPLAY
MIT LAUTSPRECHERN**

Top-Qualität für Top-Leistungen

Das 17"-Modell VA703m ist ein universell einsetzbares LCD-Display mit respektablen Leistungswerten. Ob für Entertainment oder komplexe Business-Grafiken, ob zuhause oder im Büro, das VA703m empfiehlt sich stets als eine preislich attraktive Alternative. Dank einer Reaktionsgeschwindigkeit von nur fünf Millisekunden werden selbst actionreiche Spiele und Filme absolut flüssig dargestellt. Aufgrund hoher Kontrast- und Helligkeitswerte präsentieren sich die Darstellungen überaus brillant. Zwei integrierte Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound bei Multimedia-Anwendungen oder beim Telefonieren über das Internet. Dank seines schlanken Designs zeigt sich das attraktive LCD-Display zudem sehr platzsparend. Performance, Design und Qualität – das VA703m wird Sie in jeder Hinsicht überzeugen.



TOP-LEISTUNG, ATTRAKTIVER PREIS

- > **Schnelle 5 ms Reaktionszeit**
Nur 5 Millisekunden Reaktionszeit (ClearMotiv™) für flüssige Darstellungen in HD-Videoqualität.
- > **Multimedia**
Platzsparend: Integrierte, nicht sichtbare Stereo-Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound.
- > **Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte**
300 cd/m² Helligkeit und 700:1 Kontrastverhältnis für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen.
- > **17" sichtbare Diagonale bei 1.280 x 1.024 Auflösung**
- > **Attraktives Design**
Das schlanke Design sorgt für mehr Platz auf dem Schreibtisch.
- > **OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen**
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.
- > **OSD- und Power-Sperre**
Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.
- > **Integriertes Netzteil**
- > **Wandbefestigung möglich (VESA® 100 mm) und Kensington® Sicherheitssteckplatz**
- > **PC- und Mac®-kompatibel**
- > **TCO'03 und ENERGY STAR® zertifiziert**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VA703m

17" LCD-DISPLAY MIT LAUTSPRECHERN



1 Sistemi di Gestione Qualità e Gestione Ambiente di ViewSonic Corporation sono stati certificati ISO 9001 e ISO 14001 dalla British Standards Institution.



LCD	Typ	17"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, XGA
	Anzeigebereich	33,8 cm (horizontal) x 27,08 cm (vertikal), 43,2 cm diagonal
	Pixelabstand	0,264 mm
	Optimale Auflösung	1.280 x 1.024
	Videobandbreite	135 MHz
	Kontrastverhältnis	700:1 (typ.)
	Blickwinkel	160° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Unterstützte Farben	16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 50.000 Stunden (min.)
	Helligkeit	300 cd/m ² (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	F _H : 30 – 82 kHz, F _V : 50 – 75 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatibel von VGA bis zu 1.280 x 1.024 non-interlaced (bei 60 Hz empfohlen)
	Mac ^{®1}	Power Mac™ G3/G4/G5 bis zu 1.280 x 1.024 (bei 60 Hz empfohlen)
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Audio	3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
AUDIO	Lautsprecher	2 x 1 Watt integrierte, nicht sichtbare Lautsprecher
STROM-VERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	36 Watt (max.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° bis 20°
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2]
	OSD	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Audio-Menü (Lautstärke, Stummschaltung), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C – 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % – 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	379 x 400 x 210 (mit Fuß)
GEWICHT	Netto	3,6 kg (mit Fuß)
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), UL/cUL, ENERGY STAR, BSMI, FCC-B, ICES 003, NOM, GOST-R, Green Mark, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, Argentina-TÜV/S, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und ENERGY STAR-Standards
SICHERHEIT		Kensington® Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA® FDMI 100 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, Audio-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark

ViewSonic Finland

ViewSonic MEA

ViewSonic Netherlands

ViewSonic Norway

ViewSonic Spain

ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)20 7120 860
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2007, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VA703m-3 10-07-D