

Top-Qualität & -Design, erstklassige Leistung

Das 19"-LCD Display VA903b empfiehlt sich gleichermaßen für Büroanwendungen oder spannendes Entertainment zu Hause. Dank einer schnellen Reaktionszeit werden selbst rasante Sport- und Actionszenen sowie Dokumente beim Scrollen stets flüssig dargestellt. Für eine hervorragende Bild- und Farbqualität sorgen hohe Kontrast- und Helligkeitswerte von 700:1 (typ.) bzw. 300 cd/m² (typ.). Auf Wunsch kann das Modell auch an der Wand befestigt werden. Die Menü-Einstellungen lassen sich komfortabel via Bildschirmmenü vornehmen. Zur Diebstahlsicherung ist das Modell mit einem Kensington-Sicherheitssteckplatz ausgestattet. Design, Performance, Qualität: alles spricht für das VA903b LCD Display.

VA903b

**19" VA SERIE LCD DISPLAY
MIT 5 MS REAKTIONSZEIT**



TOP-LEISTUNG ZUM ATTRAKTIVEN PREIS

- > **ClearMotiv®-Technologie: Superschnelle 5 ms Reaktionszeit**
Aufgrund der superschnellen Reaktionszeit von nur 5 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.
- > **Dynamic Structure™-Technologie**
Ein innovativer Flüssigkristallmix und eine spezielle Pixel-Anordnung ermöglichen schnelle Reaktionszeiten.
- > **Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte**
300 cd/m² Helligkeit (typ.) und 700:1 Kontrastverhältnis (typ.) für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen.
- > **19" sichtbare Diagonale bei 1280 x 1024 Auflösung**
- > **Elegantes und schlankes Design**
Sehr schmale Rahmen: optimales Verhältnis von großer Darstellungsfläche und geringem Platzbedarf.
- > **OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen**
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.
- > **OSD- und Power-Sperre**
Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.
- > **Integriertes Netzteil**
- > **Wandbefestigung möglich (VESA® 100 mm) und Kensington® Sicherheitssteckplatz**
- > **PC- und Mac®-kompatibel**
- > **TCO'03- und ENERGY STAR®-zertifiziert**



VIEWSONIC
FÜR PRODUKTE, PROGRAMME,
UND SERVICE

ViewSonic®
See the difference™ 

VA903b

19" VA SERIE LCD DISPLAY MIT 5 MS REAKTIONSZEIT



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.



LCD	Typ	19"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD Display, SXGA
	Anzeigebereich	37,6 cm horizontal x 30,1 cm vertikal, 48,3 cm diagonal
	Pixelabstand	0,294 mm
	Optimale Auflösung	1280 x 1024 @ 60 Hz
	Videobandbreite	135 MHz
	Kontrastverhältnis	700:1 (typ.)
	Blickwinkel	150° horizontal, 135° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 150° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Unterstützte Farben	16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit-FRC)
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 50.000 Stunden (typ.)
	Helligkeit	300 cd/m ² (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	F _v : 30 – 82 kHz, F _h : 50 – 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible von VGA bis zu 1280 x 1024 non-interlaced (@ 60 Hz bevorzugt)
	Mac ¹	Power Mac™ bis zu 1280 x 1024 (@ 60 Hz bevorzugt)
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (festes Kabel)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	< 35 Watt (max.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° bis 20°
BEDIENUNGSELEMENTE	Wahl Tasten	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2]
	OSD	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache [9 Optionen], Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund, OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall)
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C – 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % – 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	(B x H x T mm)	416 x 428 x 210 (mit Fuß)
GEWICHT	Netto	4,6 kg (mit Fuß)
	Brutto	5,8 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), UL/cUL, ENERGY STAR, FCC-B, NOM, GOST-R, BSMI, CCC, (PSB), (C-TICK), Green Mark, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und ENERGY STAR-Standards
SICHERHEIT		Kensington Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark

ViewSonic Finland

ViewSonic MEA

ViewSonic Netherlands

ViewSonic Norway

ViewSonic Spain

ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)20 7120 860
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2007, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VA903b-3 10/07-D