

VA916

19" LCD DISPLAY VA SERIE
MIT SCHNELLER 5 MS REAKTIONSZEIT

Großes LCD zum attraktiven Preis

Das auch für kleine Budgets attraktive 19" LCD Display ViewSonic VA916 ist mit zahlreichen interessanten Features ausgestattet, um **BESSER ARBEITEN UND SPIELEN** zu können. Mit seinem **DYNAMISCHEN KONTRASTVERHÄLTNIS VON 2000:1** und einem Helligkeitslevel von 300 cd/m² ist selbst nach Stunden noch müheloses Arbeiten möglich. Sein schlankes, attraktives Gehäuse spart Platz auf dem Schreibtisch; die großen Blickwinkel ermöglichen eine perfekte Darstellung aus nahezu jeder Perspektive. OSD- und Powersperre sowie die Autotuning-Funktion optimieren bzw. sichern die Display-Einstellungen. Das Vista zertifizierte Modell VA916 eignet sich als preiswertes Upgrade für das heimische Büro.



VIELE FEATURES, ATTRAKTIVES DESIGN

- > **2000:1 dynamisches Kontrastverhältnis (DCR)**
Für sattere Schwarzöne und eine insgesamt bessere Performance.
- > **Schnelle 5 ms Reaktionszeit für präzise Darstellungen**
- > **19" Diagonale**
19" Diagonale für große Detailschärfe und satte Farben.
- > **1280 x 1024 native Auflösung**
Für gestochen scharfe Bilder, klare Texte und feine Grafiken.
- > **Elegantes und schlankes Design**
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > **OSD- und Power-Sperre**
Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.
- > **OnView®-Bildschirmenü für optimale Einstellungen**
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmenü vorgenommen werden.
- > **Integriertes Netzteil**
- > **Windows Vista zertifiziert**
- > **ViewSonic Wizard**
Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft, die Screen-Performance umgehend an Ihre individuellen Wünsche anzupassen.
- > **PC- und Mac®-kompatibel**
- > **TCO'03- und ENERGY STAR®-zertifiziert**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VA916

19" LCD DISPLAY VA SERIE MIT SCHNELLER 5 MS REAKTIONSZEIT



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

LCD	Typ Anzeigebereich Pixelabstand Optimale Auflösung Videobandbreite Kontrastverhältnis Blickwinkel Reaktionszeit Unterstützte Farben Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Oberfläche	19"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD Display, SXGA 37,6 cm (horizontal) x 30,1 cm (vertikal), 48,3 cm diagonal 0,294 mm 1280 x 1024 @ 60 Hz 140 MHz 1000:1 (typ.), 2000:1 DCR (typ.) 170° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1) 5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.) 16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC) Long-Life, 40000 Stunden (typ.) 300 cd/m ² Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	Analog Frequenz Synchronisation	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm) F _H : 30 – 82 kHz, F _V : 50 – 75 Hz H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC Mac ^{®1}	PC und kompatible von VGA bis zu 1280 x 1024 non-interlaced Power Mac™ G3/G4/G5 bis zu 1280 x 1024
ANSCHLUSS	Analog Strom	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel) 3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	Spannung Leistungsaufnahme	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil 32 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	-5° bis 20°
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahlstasten OSD	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2] Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, ViewMatch Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 °C bis 40 °C 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	(B x H x T mm)	412 x 435 x 194 (mit Fuß) 412 x 355 x 64 (ohne Fuß) 470 x 510 x 140 (Verpackung)
GEWICHT	Netto Brutto	3,8 kg (mit Fuß), 3,3 kg (ohne Fuß) 5,0 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), CE, CB, GOST-R, Hygienic (20 copies), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, MPR II, TÜV-S, CCC, VCCI, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und ENERGY STAR-Standards
SICHERHEIT		Kensington Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, 15-poliges VGA-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark

ViewSonic Finland

ViewSonic MEA

ViewSonic Netherlands

ViewSonic Norway

ViewSonic Spain

ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)20 7120 860
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.