

Großes Display, starke Performance

Für viel Performance und noch mehr Produktivität brauchen Sie einen großen Screen. Das 22"-Modell VG2230wm bietet eine großformatige Multimedia-Performance im Widescreen-Format. Auf ihm können Sie zwei Dokumente nebeneinander ansehen oder simultan mit zwei Anwendungen arbeiten. Dank der 360° SCHWENKFUNKTION ist auch ihr Team bestens im Bilde. Aufgrund hoher Helligkeits- und Kontrastwerte überzeugt das Display mit einer gestochen scharfen Bildqualität und brillanten Farben. Analoge und digitale Eingänge bieten variable Anschlussmöglichkeiten. Grafik-Profis werden die 5-MS-REAKTIONSZEIT lieben, die für eine ungetrübte Bildqualität auch bei rasanten Actionszenen sorgt. Viel Komfort und ERGONOMIE sind dank HÖHENVERSTELLUNG und Neigefunktion gewährleistet. Das Widescreen-Multimedia-LCD Display VG2230wm lässt keine Wünsche offen.

VG2230wm

**22" WIDESCREEN LCD
GRAPHIC SERIE**

SCHWENKFUNKTION UND HÖHENVERSTELLBAR



FLEXIBLES, VIELSEITIGES DISPLAY

- > **Elegantes und schlankes Design**
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > **Ergonomische Einstellmöglichkeiten für mehr Komfort**
Ultimative ergonomische Flexibilität – 135 mm höhenverstellbar, neigbar und 360° schwenkbar. Bietet jedem Anwender eine optimale Blickposition.
- > **Erstklassig: 280 cd/m² Helligkeit (typ.) und 700:1 Kontrastverhältnis (typ.) für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen**
- > **Analoge und digitale Eingänge**
Analoge (VGA) und digitale (DVI-D) Eingänge ermöglichen eine maximale Anschlussvielfalt sowie eine optimale Video-Performance (OptiSync®).
- > **Superschnelle 5 ms Reaktionszeit**
Aufgrund der superschnellen Reaktionszeit (ClearMotiv®) von nur 5 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.
- > **Dynamic Structure™**
Ein innovativer Flüssigkristallmix und eine spezielle Pixel-Anordnung ermöglichen schnelle Reaktionszeiten.
- > **Multimedia**
Platzsparend: Integrierte Stereo-Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound.
- > **VESA-Wandbefestigungsoption (100 mm) und Kensington® Sicherheitssteckplatz**
- > **22" Widescreen-Diagonale bei 1680 x 1050 Auflösung**
- > **TCO'03- und ENERGY STAR®-zertifiziert**
- > **PC- und Mac®-kompatibel**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES



ViewSonic®
See the difference™ 

VG2230wm

22" WIDESCREEN LCD GRAPHIC SERIE SCHWENKFUNKTION UND HÖHENVERSTELLBAR



LCD	Typ Anzeigebereich Pixelabstand Optimale Auflösung Videobandbreite Kontrastverhältnis Blickwinkel Reaktionszeit Unterstützte Farben Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Oberfläche	22"-Wide-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD Display, WSXGA+ 47,6 cm horizontal x 29,8 cm vertikal, 55,9 cm diagonal 0,282 mm 1680 x 1050 @ 60 Hz 165 MHz 700:1 (typ.) 170° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1) 5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.) 16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC) Long-Life, 60000 Stunden (typ.) 280 cd/m ² (typ.) Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	Analog Digital Frequenz Synchronisation	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm) DVI-D (TMDS, 100 Ohm) F _i : 24 – 82 kHz, F _v : 50 – 85 Hz H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC Mac ¹	PC und kompatibel von VGA bis zu 1680 x 1050 non-interlaced Power Mac™ G3/G4/G5 bis zu 1680 x 1050 non-interlaced
ANSCHLUSS	Analog Digital Audio Strom	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel) 24-poliger DVI-D (abnehmbares Kabel) 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in) 3-poliger Netzstecker (CEE22)
AUDIO	Lautsprecher	2 x 2 Watt integrierte Stereo-Lautsprecher
STROM VERSORUNG	Spannung Leistungsaufnahme	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil 43 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel Schwenkwinkel Höhenverstellbarkeit	- 5° – 20° 360° (Schwenkfuß) 0 – 135 mm
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten OSD ²	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2], Stummschaltung Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, User-RGB), Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache [7 Optionen], Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 °C - 40 °C 10 % – 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	519 x 436 – 571 x 250 (mit Fuß) 519 x 392 x 60 (ohne Fuß) 570 x 530 x 300 (Verpackung)
GEWICHT	Netto Brutto	6,6 kg (mit Fuß) 8,6 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), CB, CE, GOST-R, UL, cUL, FCC-B, ICES-003, NOM, SASO, ENERGY STAR, C-Tick, MIC, BSMI, PSB, MPR II, Argentina TÜV-S, CCC, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und ENERGY STAR-Standards
SICHERHEIT		Kensington Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, Audiokabel, Schnellstart- Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber) (mehrsprachig)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm



ViewSonic Corporation's EMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

Tel: +32 (0)56 85 26 27

ViewSonic Denmark

Tel: +45 70 22 11 71

ViewSonic Finland

Tel: +358 (0)20 7120 860

ViewSonic MEA

Tel: +971 (0) 4 88 11 871

ViewSonic Netherlands

Tel: +31 (0)20 491 9254

ViewSonic Norway

Tel: +47 (0) 22 88 17 60

ViewSonic Spain

Tel: +34 (0) 91 63 05 339

ViewSonic Sweden

Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. ² Einige Einstellfunktionen abhängig vom gewählten Signaleingang.

Copyright © 2007, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VG2230wm 10/07-D