

## Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	68,58 cm / 27 Zoll 16:9
Auflösung	2.560 x 1.440 QHD @ 60 Hz
Panel / Blickwinkel	SuperClear® IPS / 178°/178°
Konnektivität	HDMI, DisplayPort, USB-C (60W PD)
Besonderheit	100% sRGB, Pantone validiert Blaulichtfilter, Flimmerfrei VESA Montagemöglichkeit Client Mount am Standfuß

**HELLIGKEIT****REAKTIONSZEIT****AUFLÖSUNG****PANEL****FARBECHT****USB-C**

## Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VP2756-2K ist ein 27Zoll-2K-Ultra-HD-Docking-Monitor, der die Produktivität steigert und den Output maximiert und Ihren Desktop in einen optimierten und effizienten Arbeitsbereich verwandelt. Genießen Sie die neueste USB-Typ-C-Konnektivität, die die Einrichtung zu einem Kinderspiel macht. Der integrierte USB-Hub sorgt für ein einfaches Anschließen und Aufladen Ihrer Peripheriegeräte und Ihres Zubehörs mit nur einem Kabel. Das klassenbeste ergonomische Design bietet eine 26-Grad-Neigung und bidirektionale Pivot-Funktion, damit Ihr Bildschirm und Ihr Arbeitsbereich so bequem sind, wie Sie es brauchen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die vDisplay-Software eine schnelle und einfache OSD-Steuerung sowie individuelle Bildschirmvorlagen für einfaches Multitasking. Dieser Monitor wird außerdem in einer umweltfreundlichen, biologisch abbaubaren Verpackung geliefert, zusammen mit einem einfach zu installierenden Schnellwechsel-Standfuß, der für eine schnelle Bereitstellung und geringere Gesamtbetriebskosten sorgt.

## Abmessungen und Anschlüsse



- 01. VESA Befestigung 100x100mm
- 02. Lautsprecher
- 03. AC In
- 04. HDMI In

- 05. Kensington Slot
- 06. 2x USB-A
- 07. USB-B
- 08. USB-C mit 60W PD

- 09. DisplayPort In

# Technische Daten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VP2756-2K (VS18302)
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Matt (non glare), gehärtet (3H)
Hardwarekalibrierung	Nein
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 60Hz
Pixelabstand	0,233 x 0,233 mm
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20Mio. :1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178° (CR>10)
Farbtiefe	8 bit true / 16,7 Mio. Farben

## EINGÄNGE

HDMI / Version	1x v1.4
DisplayPort / Version	1x v1.2a
USB Typ C	1 (60W PD)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 Up, 2 Down USB 3.2 (1 x 5V/900mA, 1 x 5V/2.1A)
HDCP	1.4

## AUDIO

Lautsprecher	2x 2Watt
--------------	----------

## FEATURES

100% sRGB, 78% Adobe RGB, 81% DCI-P3, 99% EBU, 100% REC709, 100% SMPTE-C  
Pantone validiert, USB-C-mit 60 W PD, Auto-Pivot in zwei Richtungen, Standfuß für Thin Client-Montage

## ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+21
Drehen (°)	120
Rotieren (Pivot)	+/- 90°
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

## LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	intern (CEE22)
Verbrauch typisch	22,5 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	19,3Watt
Verbrauch ECO (min.)	16,5Watt
Verbrauch nach EnergyStar 8.0	16,85 Watt
Verbrauch Standby	<0,5Watt
Verbrauch ausgeschaltet	<0,3Watt
Verbrauch (KWh/1000h)	20
Energieeffizienzklasse	E

## ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, RoHS, ErP, REACH, WEEE, Windows 10/11 zertifiziert; macOS ready

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betrieb: Temperatur	0°C – 40°C
Betrieb: Rel. Luftfeuchtigkeit	20% - 90% nichtkondensierend
Lager: Temperatur	-20°C – 60°C
Lager: Rel. Luftfeuchtigkeit	5% - 90% nichtkondensierend

## LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	180cm
HDMI Kabel	1x
USB-C Kabel	1x
USB-Kabel (AB)	1x v3.2

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	613 x 540 x 215 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613 x 363 x 53 mm
Abmessungen Karton	740 x 225 x 465 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,9 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,4 Kg
Versandgewicht	9,5 Kg

## VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 1672g
Kunststoffgriff x1 -- PE-LD, 10g
Polyschaum x1 -- EPS, 460g
Zubehör Plastikbeutel x1 -- PE-LD, 5,6g
PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 30g

## SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	0766907012965
Garantie	5 Jahre Vorab Austauschservice

Datenstand: 14.09.2022