

Perfekt für viele Stilwelten

Das ViewSonic VX1962wm 19" Widescreen LCD Display bietet die optimale Kombination von Leistung und Design. Mit seinem zeitlos klassischen Äußeren fügt es sich sehr gut in viele Umgebungen ein, ganz gleich ob im Büro oder im privaten Umfeld. Aufgrund seiner innovativen Features repräsentiert das Modell STATE OF THE ART TECHNOLOGIE-LIFESTYLE. Dank Super-HD-Auflösung von 1680 x 1050 Pixeln, der ultraschnellen Reaktionszeit von bis zu 2 ms und einem enorm hohen Kontrastverhältnis von 6000:1 (dynamisch, typ.) werden Internetseiten, Office-Anwendungen und Texte beim Scrollen mit EINER EXTREMEN DETAILSCHÄRFE frei von störenden Schlieren und Nachzieheffekten in BRILLANTEN FARBEN dargestellt. Zum exzellenten Bild liefern die integrierten Stereo-Lautsprecher und die innovative SRS WOW HD Raumklanganpassung einen eindrucksvollen Hörgenuss bei Spielen, Videos und Multimedia-Anwendungen. Anspruchsvolle Grafik-Designer, Anwender aus dem Businessumfeld und Gamer werden die hoch entwickelte Technik des 19" Displays VX1962wm schätzen.

VX1962wm

19" HD WIDESCREEN LCD

MIT 6000:1 DYNAMISCHEM KONTRAST



ELEGANZ UND LEISTUNG

- > **19" Widescreen-Diagonale und 1680 x 1050 Auflösung**
Das hochauflösende Display ist 36 % deutlicher in der Wiedergabe als viele konventionelle 19" Widescreen-Modelle.
- > **Ultraschnelle 2 ms Reaktionszeit für flüssige Darstellungen in brillanter HD-Video-Qualität.**
- > **6000:1 dynamisches Kontrastverhältnis (DCR)**
Für sattere Schwarztöne und eine insgesamt bessere Performance.
- > **Elegantes und schlankes Design**
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > **Analoge und digitale Eingänge für maximale Anschlussvielfalt (OptiSync®)**
Analoge (VGA) und digitale (DVI-HDCP) Eingänge ermöglichen eine maximale Anschluss- sowie eine optimale Konfigurations-Vielfalt.
- > **OnView®-Bildschirmenü für optimale Einstellungen**
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmenü vorgenommen werden.
- > **SRS WOW HD-Klang und integrierte Stereo-Lautsprecher**
- > **Windows® Vista® Premium-zertifiziert**
- > **PC- und Mac®-kompatibel**
- > **ENERGY STAR®-zertifiziert**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VX1962wm

19" HD WIDESCREEN LCD MIT 6000:1 DYNAMISCHEM KONTRAST

ViewSonic®
See the difference™ 



LCD	Typ	19"-TN-Farb-Aktiv-Matrix-LCD Display, WSXGA+
	Anzeigebereich	41,0 cm horizontal x 25,7 cm vertikal, 48,3 cm diagonal
	Pixelabstand	0,243 mm
	Optimale Auflösung	1680 x 1050 @ 60 Hz
	Videobandbreite	165 MHz
	Kontrastverhältnis	1000:1 (typ.), 6000:1 DCR (typ.)
	Blickwinkel	170° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	Bis zu 2 ms (Grey-to-Grey), 5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Unterstützte Farben	16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 40000 Stunden (min.)
Helligkeit	300 cd/m ² (typ.)	
Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)	
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog, (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm, DDC/CI)
	Digital	DVI-D (mit HDCP, TMDS, 100 Ohm, DDC/CI)
	Frequenz	Fh: 24 - 82 kHz, Fv: 50 - 75 Hz
KOMPATIBILITÄT	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Composite, Sync on green
	PC	PC und kompatibel von VGA bis zu 1680 x 1050 non-interlaced
ANSCHLUSS	Mac ¹	Power Mac™ bis zu 1680 x 1050 non-interlaced
	Analog	1 x 15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
AUDIO	Digital	1 x 24-poliger DVI-D (mit HDCP, abnehmbares Kabel)
	Audio	1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	Lautsprecher	2 x 3 Watt integrierte, nicht sichtbare Stereo-Lautsprecher mit SRS WOW HD ² Surround Klang
	Spannung	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
ERGONOMIE	Leistungsaufnahme	44 Watt (typ.), <= 1 Watt im Power-Save-Modus
BEDIENUNGSELEMENTE	Neigungswinkel	-5° - 20°
	Basic	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2]
	OSD ³	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl (D-Sub, DVI-D), Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), ViewMatch® Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe, DCR [ein, aus], Bildformat (1:1, 4:3, 16:9, Seitenverhältnis füllend, vollflächig füllend), Reaktionszeit [Standard, schnell, ultra-schnell], Setup-Menü (Sprache [11 Optionen], Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund, OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C - 35 °C
ABMESSUNG	Luftfeuchtigkeit	10 % - 90 % (nicht kondensierend)
GEWICHT	B x H x T mm	447 x 399 x 175 (mit Fuß), 447 x 317 x 52 (ohne Fuß) 510 x 465 x 135 (Verpackung)
		3,9 kg (mit Fuß), 3,1 kg (ohne Fuß), 5,2 kg (Verpackung)
		CE, CB, TÜV.com, ISO 13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), UL, cUL, GOST-R+Hygienic, FCC-B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, MIC, BSMI, PSB, TÜV-S, MPR II, VCCI, CCC, EPEAT, Ukraine, WEEE, RoHS
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		ENERGY und ENERGY STAR-Standards
POWERMANAGEMENT		Kensington® Sicherungssteckplatz
SICHERHEIT		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
WANDMONTAGE		LCD Display, Netzkabel, 15-pin VGA Videokabel, DVI-D-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (mehrsprachiges Handbuch/Treiber/SRS WOW HD Software)
LIEFERUMFANG		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm
GARANTIE		

ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK
Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux	Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (0)20 7120 860
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Netherlands	Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. ² Im Lieferumfang enthaltene SRS Audio Sandbox Software muss installiert sein. ³ Einige Einstellfunktionen abhängig vom gewählten Signaleingang.

Copyright © 2008, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen.
VS VX1962wm-1 05/08-D

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de