

VX2235wm

22" WIDESCREEN LCD DISPLAY

MIT SUPER-SCHNELLER
2 MS REAKTIONSZEIT

Ultra-stylish, widescreen, groß

Kein Zweifel, mit dem 22"-Widescreen-Modell VX2235wm setzt ViewSonic neue Maßstäbe in puncto Performance + Style. Dank 16:10-Format und einer Diagonale von 56 cm empfiehlt sich das schlanke LCD Display perfekt für spannende Movies und actiongeladene Games. Große Blickwinkel sowie hohe Helligkeits- und Kontrastwerte sorgen für helle und gestochen scharfe Bilder in lebendigen Farben. Mit einer super-schnellen Reaktionszeit von nur zwei Millisekunden werden selbst rasante Szenen flüssig und ohne lästige Nachzieheffekte dargestellt. Einen respektablen Sound produzieren die integrierten Lautsprecher. Für noch mehr Anschluss-Optionen ist das Modell sowohl mit einem analogen als auch einem digitalen Eingang ausgestattet. So erstklassig wie die inneren Werte präsentiert sich das VX2235wm optisch: ein Designstatement für zuhause und im Büro.



TOP-LEISTUNG, TOLLER LOOK

> Preisverdächtige Performance

Erleben Sie den Unterschied: 280 cd/m² Helligkeit und 4000:1 (DCR) Kontrast für detailreiche, gestochen scharfe Darstellungen. 2 ms Reaktionszeit für verzerrungsfreie Video-Qualität. Große horizontale und vertikale Blickwinkel sorgen für eine hohe Bildqualität und verbesserte Lesbarkeit aus nahezu jeder Perspektive.

> Widescreen-Erlebnis bei Filmen

Filme werden noch packender – mit einer ultimativen Video-Performance im 16:10-Format.

> Widescreen-Erlebnis für bessere Unterhaltung

Spannende Spiele können Sie im Widescreen-Format noch intensiver erleben.

> Widescreen-Performance für das Business

Das Widescreen-Format eignet sich perfekt, um mehrere Seiten gleichzeitig darzustellen oder an breiten Tabellen zu arbeiten. Steigern Sie Ihre Produktivität und sparen Sie Zeit.

> Multimedia

Im Business sowie bei Spielen und Filmen liefern die integrierten Stereo-Lautsprecher einen respektablen Sound.

> Analoge und digitale Eingänge

Analoge (VGA) und digitale (DVI/HDCP) Eingänge ermöglichen eine maximale Anschlussvielfalt sowie eine optimale Video-Performance.

> 22" sichtbare Diagonale bei 1680 x 1050 Auflösung



ViewSonic®
See the difference™ 

VX2235wm

22" WIDESCREEN LCD DISPLAY MIT SUPER-SCHNELLER 2 MS REAKTIONSZEIT



LCD	Typ	22" Wide"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, WSXGA	
	Anzeigebereich	47,6 cm (horizontal) x 29,8 cm (vertikal), 55,9 cm diagonal	
	Pixelabstand	0,282 mm	
	Optimale Auflösung	1680 x 1050	
	Videobandbreite	150 MHz	
	Kontrastverhältnis	1000:1 (typ.), 4000:1 DCR (typ.)	
	Blickwinkel	170° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1), 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)	
	Reaktionszeit	2 ms (Grey-to-Grey) (typ.)	
	Unterstützte Farben	16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)	
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 40.000 Stunden (min.)	
Helligkeit	280 cd/m ² (typ.)		
Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung		
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)	
	Digital	DVI-D (HDCP, TMDS, 100 Ohm)	
	Frequenz	F _H : 30 – 82 kHz, F _V : 50 – 85 Hz	
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)	
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible von VGA bis zu 1680 x 1050 non-interlaced (bei 60 Hz empfohlen)	
	Mac® ¹	Power Mac™ bis zu 1680 x 1050 (bei 60 Hz empfohlen)	
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)	
	Digital	24-poliger DVI-D (HDCP, abnehmbares Kabel)	
	Audio	3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in)	
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)	
	AUDIO	Lautsprecher	2 x 2,5 Watt
STROM-VERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil	
	Leistungsaufnahme	48 Watt (max.), < 1 Watt im Power-Save-Modus	
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° bis 20°	
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2]	
	OSD ²	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl (D-Sub, DVI-D), Audio-Menü (Lautstärke, Stummuschaltung), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe, Opticolour [Standard, Text, Cinema, Spiele, Porträt, Landschaften], Opticolour Tönung [Natur, rötlich, gelblich]), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall	
	BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	5 °C – 30 °C
		Luftfeuchtigkeit	20 % – 80 % (nicht kondensierend)
	ABMESSUNG	(B x H x T mm)	524 x 482 x 244 (mit Fuß)
			524 x 389 x 58 (ohne Fuß)
			575 x 550 x 522 (Verpackung)
	GEWICHT	Netto	6,0 kg (mit Fuß)
			5,0 kg (ohne Fuß)
	ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		CB, CE, TÜV/ERGO, 13406-2 (Pixelfehlerklasse II), GOST-R+Hygienic, SASO, ENERGY, MPR II, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		MPR II und ENERGY-Standards	
SICHERHEIT		Kensington® Sicherungssteckplatz	
WANDMONTAGE		VESA® FDMI 100 mm x 100 mm	
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, DVI-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)	
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm	



ISO 9001

ISO 14001



FM 40187

EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark

ViewSonic Finland

ViewSonic MEA

ViewSonic Netherlands

ViewSonic Norway

ViewSonic Spain

ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)20 7120 860
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. ² Einige Einstellfunktionen abhängig vom gewählten Signaleingang.

Copyright © 2008, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VX2235wm-5 04/08-D