

VX2268wm

**22" 120-HZ-WIDESCREEN-
LCD-DISPLAY
MIT EXZELLENTER HD-AUFLÖSUNG**

Ultimatives 3D-Erlebnis

Erleben Sie mit dem VX2268wm FuHzion 22" Widescreen-LCD-Display von ViewSonic den neusten Standard in Hinblick auf Desktop-Performance. Extrem genug für leidenschaftliche Gamer und dabei gleichzeitig mit sämtlichen Vorzügen für professionelle Designer ausgestattet, liefert der VX2268wm brillante Bilder. Dank der 120-Hz-Bildfrequenz und einer ultraschnellen 2 ms Reaktionszeit überzeugt das Modell mit DVI-D Duallink-Schnittstelle durch flüssige Bewegungen und realistische 3D-Darstellungen. Die 1680 x 1050 HD-Auflösung und ein hohes Kontrastverhältnis stellen sicher, dass selbst Details gestochen scharf wiedergegeben werden. Für einen respektablen Sound zum exzellenten Bild sorgen integrierte Stereolautsprecher. Entdecken Sie Performance und 3D in einer neuen Dimension – mit dem VX2268wm FuHzion 120-Hz-LCD-Display.



FILME UND SPIELE MIT RASANTER GESCHWINDIGKEIT

- > **Echte 120-Hz-Bildfrequenz für ruckelfreie Action**
Bei einer Bildfrequenz von 120 Hz ist die Wiederholrate doppelt so hoch wie bei herkömmlichen 60-Hz-LCD-Displays. Die gestochen scharfen Bilder verleihen Spielen und Videos eine lebensechte Realität.
- > **Ultraschnelle 2 ms Reaktionszeit**
Flüssige Darstellungen in brillanter HD-Video-Qualität dank der ultraschnellen Reaktionszeit von nur 2 Millisekunden.
- > **SRS WOW HD-Klang**
Erweitert und verbessert die Audio-Wiedergabe über das gesamte Frequenz-Spektrum.
- > **20000:1 dynamisches Kontrastverhältnis**
Für sattere Schwarztöne und eine insgesamt bessere Performance.
- > **Elegantes, schlankes Design mit schwarzem Hochglanz-Finish**
Das ultraschlanke Gehäuse ermöglicht viel Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf. Das Design mit seiner schlanken Standsäule und dem freischwebend wirkenden Display betont die exzellente Bildqualität.



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VX2268w

22" 120-HZ-WIDESCREEN-LCD-DISPLAY



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

LCD	Typ	22"-Wide-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display mit 16:10 Seitenverhältnis
	Anzeigebereich	547,4 cm (horizontal) x 29,6 cm (vertikal)
	Optimale Auflösung	1680 x 1050
	Helligkeit	300 cd/m ² (typ.)
	Kontrastverhältnis	1000:1 (typ.)
	Blickwinkel	170° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	2 ms (Grey-to-Grey) / 5 ms (typ.)
	Pixelabstand	0,282 mm (horizontal) x 0,282 mm (vertikal)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
	Hintergrundbeleuchtung	50000 Stunden (min.)
	Darstellbare Farben	16,7 Mio. Farben (6-Bit FRC)
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (75 Ohm, 0,7/1,0 Vp-p)
	Digital	DVI-D (Duallink)
	Synchronisation	Separat, Composite, Sync on green
	Frequenz	F _H : 24-82kHz, F _V : 50-75Hz
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und compatible von VGA bis zu 1680 x 1050 non-interlaced
	Mac ^{®2}	Power Mac™ up to 1680 x 1050
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub
	Digital	DVI-D (Duallink)
	Audio	3,5-mm-Klinkenbuchse (Line-in)
	Strom	Integrierter Stromadapter, 3-poliger Stecker
AUDIO	Lautsprecher	2 x 2 Watt mit SRS WOW Sound ¹
STROMVERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch)
	Leistungsaufnahme	47 Watt (typ.) / 49 Watt (max.)
	Eco-Modi	optimieren 37 Watt (typ.), sparen 30 Watt (typ.)
	Power-Save-Modus	≤1W
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° bis 20°
BEDIENUNGSELEMENTE	Wahltasten	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2]
	OSD	Autom. Bildeinstellung, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl (D-Sub, DVI), Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, User-RGB), Information, Manuelle Bildeinstellung (H-Größe, H/V-Position, Feinabstimmung, Schärfe, dynamischer Kontrast, Seitenverhältnis, Reaktionszeit), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), Memory Recall
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C – 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % – 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG (B x H x T mm)	Mit Fuß	509 x 441 x 203
	Ohne Fuß	509 x 359 x 64
GEWICHT	Netto	5,80 kg
	Brutto	7,87 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		UL, cUL, FCC-B (ICES), CB, CE, ICES-003B, ERGO, ULAR, NOM, GOST-R, Hygienic (20 Originalkopien), ENERGY STAR, CCC, BSMI, PSB, C-TICK, MIC (KCC), SASO, WEEE, RoHS, Ukraine, EPEAT Silver
WANDMONTAGE		VESA® 100 mm x 100 mm
POWERMANAGEMENT		ENERGY STAR®-Standards
LIEFERUMFANG		ViewSonic VX2268w LCD-Display, VGA Videokabel, DVI-Duallink-Kabel, Audiokabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)

ViewSonic Europe Limited

Tower 42
Leaf A, 4th Floor,
25 Old Broad Street
London, EC2N 1HQ
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 382 8250
Fax: +44 (0) 207 382 8251

ViewSonic Deutschland

ViewSonic Central Europe
Koenigstr. 10C
70173 Stuttgart
Germany

Tel: +49 (0) 711 222 54 482
Fax: +49 (0) 711 222 54 200

ViewSonic Frankreich

5 rue du Helder
75009 Paris
France

Tel: +33 (0) 1 53 24 53 97
Fax: +33 (0) 1 53 24 53 98

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Finland

ViewSonic MEA

ViewSonic Netherlands

ViewSonic Poland

ViewSonic Russia

ViewSonic Spain

ViewSonic Sweden

Tel: +358 (0)20 7120 861

Tel: +971 (0) 4 88 11 871

Tel: +302 10 9836281

Tel: +48 (61) 879 89 93

Tel: +7 (495) 258 5670

Tel: +34 (0) 91 63 05 339

Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ SRS Audio Sandbox Software muss installiert sein. ² Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.