

Eintauchen in den HD-Style

Das 24" Widescreen-LCD-Display VX2435wm von ViewSonic verwandelt Ihren Schreibtisch in ein Multimedia-Entertainment-Center. Dank erstklassiger High-Definition-Auflösung können Sie Filme und HD-Games in ihren Original-Formaten in absolut brillanter Qualität genießen. Das ultrahohe Kontrastverhältnis von 1000:1 sowie enorme Helligkeitswerte und superschnelle Reaktionszeiten sorgen für gestochen scharfe, detailreiche Bilder auf nie gekanntem Niveau. Dank zahlreicher Eingänge – inklusive digitalem HDMI (mit HDCP), VGA oder Komponenten – können Sie Ihren PC oder DVD-Player, Ihre Set-Top-Box oder Spielekonsole problemlos anschließen. Den Sound zum exzellenten Bild liefern die integrierten Stereo-Lautsprecher. Der VX2435wm ist das perfekte Display für echte professionelle Gamer oder Digital-Entertainment-Enthusiasten, die großartige Bilder auf einem brillanten, großen Screen möchten.

VX2435wm

**24" WIDESCREEN-
MULTIFUNKTIONS-LCD-DISPLAY
MIT HDMI (HDCP) FÜR OPTIMALE
HD-VIDEO-QUALITÄT**



EINTAUCHEN IN DEN HD-STYLE

- > **24" sichtbare Diagonale bei 1920 x 1200 Auflösung**
- > **Ultrahell und kontrastreich**
Der Kontrastwert von 1000:1 und eine Helligkeit von 500 cd/m² sorgen für detailreiche, scharfe Bilder, Videos und Spiele.
- > **Ultraschnelle 8 ms Reaktionszeit für flüssige Darstellungen in brillanter HD-Video-Qualität**
Multifunktions-Display mit analogen und digitalen Eingängen Dank des HDMI-Anschluss (mit HDCP) ist die derzeit beste digitale Audio- und Video-Signalübertragungsqualität gewährleistet. Das Ergebnis ist eine noch bessere Qualität für die perfekte Signalwiedergabe von HD-Filmen und HD-Spielen. Für eine maximale Anschlussvielfalt sorgt die Multi-Mode-Technologie, die sowohl digitale HDMI und DVI-Signale sowie analoge Signale (VGA) unterstützt (OptiSync®).
- > **Elegantes, schlankes Design mit schwarzem Hochglanz-Finish**
Ultramodernes Design mit hochglänzendem Piano-Schwarz und Mattschwarz-Finish.
- > **Multimedia**
Bei Spielen und Filmen liefern die integrierten Stereo-Lautsprecher einen respektablen Sound.
- > **Advanced Amplified Impulse™-Technologie**
Die Advanced Amplified Impulse™-Technologie (Overdrive) sorgt für besonders schnelle Graustufen- bzw. Farbwechsel. Dadurch werden selbst rasante Filme und actiongeladene Spiele frei von Nachzieheffekten dargestellt.
- > **OnView®-Bildschirmenü für optimale Einstellungen**
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmenü vorgenommen werden.



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



ViewSonic®
See the difference™



VX2435wm

ViewSonic®
See the difference™ 

24" WIDESCREEN-MULTIFUNKTIONS-LCD-DISPLAY MIT HDMI (HDCP) FÜR OPTIMALE HD-VIDEO-QUALITÄT



LCD	Typ Anzeigebereich Pixelabstand Optimale Auflösung Videobandbreite Kontrastverhältnis Blickwinkel Reaktionszeit Darstellbare Farben Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Seitenverhältnis Oberfläche	24" - Wide-MVA-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, WUXGA+ LCD 51,7 cm horizontal x 32,3 cm vertikal, 61 cm diagonal 0,269 mm 1920 x 1200 @ 60 Hz 165 MHz 1000:1 (typ.) 176° horizontal, 176° vertikal (bei 10:1) 176° horizontal, 176° vertikal (bei 5:1) 8 ms (Grey-to-Grey), 20 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.) 16,7 Mio. Farben (8-Bit) 50000 Stunden 500 cd/m ² (typ.) 16:10 Entspiegelung
VIDEO INPUT	Analog Digital Frequenz Synchronisation	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm), PAL, SECAM, NTSC, SDTV & EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i) HDMI (mit HDCP) (TMDS, 100 Ohm) F _H : 24 – 82 kHz, F _V : 50 – 85 Hz H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC Mac® ¹	PC und kompatible von VGA bis zu 1920 x 1200 non-interlaced Power Mac™ G3/G4/G5 bis zu 1920 x 1200 non-interlaced
ANSCHLUSS	Analog Digital Komponenten-Video S-Video Composite-Video Audio Strom	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel) HDMI (mit HDCP) (abnehmbares Kabel) 3 x Cinch-Set (YPbPr/YCbCr) 1 x 4-polige MINI-DIN-Buchse 1 x Cinch (CVBS) 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in) 3-poliger Netzstecker (CEE22)
AUDIO	Lautsprecher	2 x 3 Watt integrierte Stereo-Lautsprecher
STROM- VERSORGUNG	Spannung Leistungsaufnahme	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil 90 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° – 20°
BEDIENUNGS- ELEMENTE	Wahltasten OSD ²	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2] Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl (D-Sub, HDMI, Komponente-Video, S-Video, Composite-Video), Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stumm-schaltung), ViewMatch® Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinab-stimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS- BEDINGUNGEN	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 °C – 40 °C 10 % – 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	572 x 510 x 244 (mit Fuß) 572 x 418 x 92 (ohne Fuß) 644 x 598 x 182 (Verpackung)
GEWICHT	Netto Brutto	8,0 kg (mit Fuß) 6,7 kg (ohne Fuß) 9,8kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		CE, CB, ISO13406-2 (pixel failure class II), GOST-R + 20 original copies hygienic, UL, cUL, FCC-B, ENERGY STAR, NOM, MPR II, SASO, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		MPRII und ENERGY STAR-Standards
SICHERHEIT		Kensington Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, VGA Videokabel, HDMI zu DVI Kabeladapter, Audiokabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Hand- buch/Treiber) (mehrsprachig)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to
ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK
Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (0)20 7120 860
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Netherlands Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. ² Einige Einstellfunktionen abhängig vom gewählten Signaleingang.

Copyright © 2007, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VX2435wm 02/08-D