

## Hauptmerkmale

- Schlankes 25-Zoll-Full-HD-Display
- Pro Level 360Hz Bildwiederholrate
- Ruckelfreies Gameplay mit NVIDIA® G-Sync
- Extrem niedrige Latenzzeit mit NVIDIA® Reflex
- 1ms GtG Reaktionszeit
- VESA Display HDR400





SuperClear® IPS

PANEL



400 cd/m² **HELLIGKEIT** 



REAKTIONSZEIT



AUFLÖSUNG



LAUTSPRECHER

## Produktbeschreibung

Mit dem XG251G erleben Sie Spiele in unvergleichlicher Geschwindigkeit. Mit einer extrem reaktionsschnellen Bildwiederholrate von 360 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) ist Ihnen der Sieg sicher. Erleben Sie Ihren Erfolg auf dem VESA Display HDR400 zertifizierten 25 Zoll IPS Display. Ganz gleich, wie intensiv der Wettbewerb ist, Sie können dank der extrem niedrigen Latenzzeit mit NVIDIA® Reflex präzise reagieren und mit NVIDIA® G-Sync Bildruckler nahezu vergessen..

### **Ansichten**

Abmessungen (inkl. Standfuß) 558 x 402,7~522,7x 248 mm Abmessungen (ohne Standfuß) 558 x 355 x 67 mm











# **Technische Daten**

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VS	18703
Modell	XG251G
Bilddiagonale	62,18 cm / 24,5 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	matt (non-glare)
Anzeigefläche (H/V)	543 x 303 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 360Hz
Pixelabstand	0,283 x 0,283
Reaktionszeit	1ms
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	120Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178
Farben	16,7 Mio.
EINGÄNGE	
HDMI / Version	2x v2.0
DisplayPort / Version	1x v1.4
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 3 down USB 3.2 (2 x 5V/900mA, 1 x 5V/2.1A)

USB-Hub (Ports, Ty	p, Version).	1 up, 3 down USB 3.2 (2 x 5V/900mA, 1 x 5V/2.1A)	
HDCP		2,2	
AUDIO			
Lautsprecher		2x 2Watt	
Audio out (3,5 mm)		1x	

#### **FEATURES**

Elite, RGB-Lightning, 99% sRGB-Farbraum, G-Sync®, nVIDIA Reflex®, TÜV Low Blue Light zert., 3 Seiten rahmenlos, Haube

ERGONOMIE	
Neigen (°)	-5/+20
Drehen (°)	60
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-120mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern
Verbrauch typisch	30 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	27 Watt
Verbrauch ECO (min.)	24 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	23 (SDR) / 40 (HDR)
Energieeffizienzklasse	F
ZERTIFIZIERUNGEN	
ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC	

LIEFERUMFANG	
Kabellänge (alle Kabel)	ca. 180cm
DisplayPort Kabel	1 x v1.2
USB-Kabel	1 x v3.2

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	558 x 402,7~522,7x 248 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	558 x 355 x 67 mm
Abmessungen Karton	653 x 500 x 265 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,1 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,6 Kg
Versandgewicht	10,2 Kg
VERPACKUNGSMATERIALIEN	

#### Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 2110g

3			
Polyschaum x2 EPS	710g		

Zubehör-Plastiksäcke x1 -- PE-LD, 20g PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE, 50g

#### **SONSTIGES**

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690701295 8
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return