Großformatiges Digital Signage als All-in-One-Lösung




Übersicht

Das ViewSonic CDP4635 ist ein Commercial Display mit Full-HD-Auflösung (1920 x-1080), einem Kontrastverhältnis von 4000:1 und verfügt über die Open Pluggable Specification (OPS) von Intel für Anwendungen mit integriertem Mediaplayer. Zur Ausstattung gehören darüberhin: integrierte 10-W-Lautsprecher sowie flexible Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, DVI, VGA, S-Video und Composite sowie YPbPr. Das CDP4635 ermöglicht Videowände von bis zu 5 x 5 Displays und ist mit interner Uhr und Zeitplaner ausgestattet. Daisy-Chain über RS-232 sowie ein RJ45-Anschluss zur Fernbedienung stehen zur Verfügung.

116.8 cm/46", Farb-TFT, Aktivmatrix, Breitbild-LCD

Features

- 1. Full-HD (1080p)-, 9 ms-Panel für lebendige Videos und kristallklare Bilder
- 2. Schmaler 16,3-mm-Rahmen
- 3. Kompatibilität mit Intel OPS-Mediaplayer
- 4. Videowände mit bis zu 5 x 5 Displays
- 5. Daisy-Chain-fähig über RS-2326. VGA- und DVI-Ein- und -Ausgänge für flexible Anschlussmöglichkeiten und Steuerung
- 7. Sperre der Fernbedienung und Panel-Bedienelemente
- 8. Ein- und Abschaltplanung für 7-Tage-Perioden 9. RJ45-Fernbedienungsanschluss mit Echtzeituhr und Ein/Aus-Zeitgeber
- 10- Anwendungsbereiche:
- Menütafeln in Schnellrestaurants
- Öffentlicher Verkehr: Ankunfts-und Abfahrtszeiten
- Digitale Außenwerbung
- Hinweistafeln in Universitäter
- Hotels und Sportlokale





Spezifikationen

LCD



Stromversorgung

Analog

3-poliger Netzstecker 9-Pin-Mini-D-sub (VGA)

Тур

Stromversorgung





	Spannung Verbrauch	Wechselspannung 100 - 240 V (universal), 50 - 60 Hz 210 W (typisch)
	verbraden	ZTO TY (typisori)
Bedienelemente	Bild	Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Farbtemperatur, Temperaturanpassung, Schärfe
	Frontblende	Ein/Aus, Beenden, +, -, Menü/Eingabe
	OSD	Sprachen, OSD-H-Position, OSD-V-Position, OSD-Timer
	Diagnostic	Wärme, Backlights, Umgebung, 5-V-Erkennung, 12-V-Erkennung
	Input	VGA, DVI, HDMI, YPbPr
	Special	Seitenverhältnis, Overscan, Energiesparen, Nachleuchten, Auto-Adjust, Monitor-ID, Zurücksetzen
	VGA Setting	Auto-Adjust, Taktung, Phase, Schärfe, H-Position, V-Position
	Audio	Lautstärke, Stummschaltung, Audioquelle
Wandhalterung		VESA 400 x 400 mm
Gewicht	Netto mit Standfuß	26,5 kg
	Netto ohne Standfuß	57.3 lb. (22.6 kg)
	Gross With Stand	31 kg
Betriebsbedingungen	Feuchtigkeit	10 - 80 % (nicht kondensierend)
	Temperature (landscape)	0 - 40° C
	Temperature (portrait)	0 - 35° C
AUDIO OUT	Speakers	2 x 10 W
RECYCLE/DISPOSAL		Die in diesem Produkt verbaute Lampe ist quecksilberhaltig. Bitte entsorgen Sie sie gemäß den Vorschriften in Ihrem Land.