

Preisattraktive Performance für Büro und zu Hause

Wer einen edlen 17"-Design-Monitor mit einer sehr guten Performance und einer perfekt flachen Oberfläche wünscht, für den empfiehlt sich der E70fSB von ViewSonic. Die augenfreundliche Bildschirmauflösung von 1.024 x 768 sowie der horizontale Punktabstand von nur 0,20 mm sorgen für eine helle, scharfe und präzise Bilddarstellung. Mit dem OnView® Bildschirmmenü kann die Wiedergabe den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden und mit der OSD-Sperrfunktion lassen sich die Einstellungen für eine optimale Bildschirmleistung sichern. Das Modell beeindruckt durch sein elegantes schwarzes Gehäuse mit silberfarbenen Fronteinfassungen. Der E70fSB ist ideal für den Bildungssektor, Internet und Büroanwendungen.

E70fSB

CRT MONITOR

17" PERFECTFLAT E² SERIES



17" PERFECTFLAT MONITOR

> PerfectFlat®-Screen

Der vollkommen flache Bildschirm sorgt für proportionsgetreue, gestochen scharfe Darstellungen bis in die Ecken und reduziert störende Spiegelungen auf ein Minimum.

> 0,20 mm horizontaler bzw. 0,25 mm diagonaler Punktabstand

> SuperClear®-Technologie

Bei SuperClear-Bildröhren kommt neben einem verbesserten Bildschirmglas ein präzise aufgebracht, hoch verdichteter Phosphor zum Einsatz. Das Resultat sind deutlich kontrastreichere und farbreinere Darstellungen sowie exzellente Farbübergänge.

> 1.280 x 1.024 maximale Auflösung

Die maximale Auflösung beträgt 1.280 x 1.024; die empfohlene Auflösung liegt bei 1.024 x 768 und beeindruckt durch eine flimmerfreie Bildwiederholrate von 86 Hz für besonders augenschonendes Arbeiten.

1.280 x 1.024 bei 65Hz

1.024 x 768 bei 86Hz

832 x 624 bei 104Hz

800 x 600 bei 108Hz

640 x 480 bei 133Hz

> One-Touch Auto-Adjust

> OnView®-Bildschirmmenü inkl. ViewMatch®-Farbkalibrierung

Alle Einstellungen lassen sich komfortabel über das Bildschirmmenü vornehmen. Mit ViewMatch® werden die Farbtemperatur verändert und die Bildschirmfarben an die Farben des Printerausdrucks angeglichen.

> OSD-Sperre

Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unerwünschte Änderungen schützen.

> TCO'03-zertifiziert

> Plug & Play†

Problemloses Konfigurieren durch Unterstützung des Windows®-Auto-Installations-Standards mit einer DDC-kompatiblen Grafikkarte.

> PC und Mac®-kompatibel

E70fSB

17" PERFECTFLAT E² SERIES



BILDRÖHRE	Typ Punktabstand Phosphor Oberfläche	17" (40,6 cm diagonal sichtbar), 90° Ablenkung, PerfectFlat® 0,20 mm horizontal x 0,13 mm vertikal, 0,25 mm diagonal RGB mittelkurze Nachleuchtdauer Getönt (TM = 57 %), anti-statisch, anti-reflektierend, anti-spiegelnd
EINGANGSSIGNAL	Video Frequenz Synchronisation	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm) Fh: 30 – 70 kHz, Fv: 50 – 160 Hz H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC Mac® ¹	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024 PowerMac™ von VGA bis zu 1.024 x 768 (max. 75 Hz)
ANSCHLUSS	Video Stromversorgung	15-poliger Mini-D-Sub (festes Kabel) 3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM- VERSORGUNG	Spannung Leistungsaufnahme	AC 90 – 132/198 - 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch) < 68 Watt (typ.), < 2 Watt aktiv aus
BEDIENUNGS- ELEMENTE	Wahltasten OSD	Strom ein/aus, Menü [1], Abwärts, Aufwärts, Auswahl [2], Auto-Adjust Kontrast, Helligkeit, Zoom, H/V-Größe, H/V-Position, Kissenverzeichnung, Kissenausgleich, Trapezform, Parallelogramm, Tilt, Moiré-Reduzierung, Degauss, ViewMatch®-Farbkalibrierung (9300k, 6500k, 5000k, Benutzer), ViewMeter® (Modus-Information), OSD-Position, Sprachwahl (8 Optionen), OSD-Sperre, Memory Recall
VIDEO-INPUT	Bandbreite	120 MHz
VIDEOMODI	Voreingestellt Speicherbar	12 10
ANZEIGEBEREICH	Werkseinstellung Max. Abtastung	310 mm (H) x 230 mm (V) (typ.) 325 mm (H) x 244 mm (V) (abhängig vom Signaltiming)
BETRIEBS- BEDINGUNG	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 °C – 40 °C 5 % – 95 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	(W x H x D mm)	395 x 395 x 419 (mit Fuß) 455 x 416 x 495 (Verpackung)
GEWICHT	Netto Brutto	13,9 kg 16,4 kg
PLUG & PLAY		DDC1, DDC2B
ERÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8, CE, CB, GOST-R, UL/cUL, DHHS, FCC-B, ICES-003, MPR II, NOM, PSB, BSMI, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 Standard
GARANTIE		Garantieinformationen im Web: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm



ViewSonic Corporation's QMS/EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux
ViewSonic Denmark
ViewSonic Finland
ViewSonic Italy
ViewSonic MEA
ViewSonic Netherlands
ViewSonic Norway
ViewSonic Spain
ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)9 5406 4070
Tel: +39 02 73 95 50 22
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. erforderlicher Mac-Adapter optional erhältlich.
Copyright© 2006 ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS-E70fSB-10/06-G