

# EP4610T

116,8 cm (46") DIGITAL SIGNAGE MIT INTERAKTIVER TOUCH-FUNKTION

Interaktives digitales ePoster mit HD-Auflösung



## Übersicht

---

Mit den neuen interaktiven ePoster-Lösungen von ViewSonic finden sich Kunden auch in größten Stores mühelos zurecht. Die driftfreie Touchoberfläche (4096 x 4096) des All-in-One EP4610T ePoster mit detailreicher Auflösung ermöglicht einfaches In-Store-Messaging und intuitive Bildnavigation. Schließen Sie den Ausgang Ihres PCs einfach an einem der verschiedenen Eingänge und USB-Ports an, um das Touchdisplay und Ihre Anwendung zum Leben zu erwecken. Das ePoster von ViewSonic kann durch Anschluss eines Netzwerk-Mediaplayers schnell und einfach in ein Unternehmensnetzwerk eingebunden werden. Die absperrbare Rückabdeckung gewährleistet die erforderliche Sicherheit.

---

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic**<sup>®</sup> *See the difference*<sup>™</sup> 

## Features

- 116,8 cm/46"-ePoster mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) und Hartglasabdeckung zum Schutz des Bildschirms
- Integriertes interaktives Ein-Punkt-IR-Touch-Panel mit Touch-Auflösung von 4096 x 4096 Pixel für präzise Datenauswahl
- All-in-One-Design für ein einfaches Aufstellen ohne Montagearbeiten
- Interner RISC-basierender Mediaplayer mit 2 GB-CF-Speicher zur Wiedergabe von JPEG-Bilddateien und digitalen Videodateien
- Integriertes Netzteil und Befestigungsvorrichtung für den Anschluss eines eigenen Mediaplayers
- Anwendungsbereiche:
  - WERBUNG IM EINZELHANDEL
  - LEITSYSTEME
  - GASTRONOMIE
  - BILDUNG



## Spezifikationen

Kompatibilität	Bildformate	JPEG
	Videoformate	MPEG 1/2/3, H.264, Xvid 1.00-AVI, MP4
	Audioformate	WMA, MP3, M4A (AA CC )
	Sonstiges	Uhr und Timer

## Abmessungen

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic**  
See the difference™ 

	Physisch mit Fuß	750 x 1950 x 450 mm
<b>Zertifikate</b>		FCC, ICES 003, CE
<b>Lieferumfang</b>		ePoster, Netzkabel, Fernsteuerung mit Batterien, Schlüssel, Kurzanleitung und Software auf CD
<b>AUDIO</b>	Lautsprecher	2 x 5 W
<b>Stromversorgung</b>	Verbrauch	260 W (max.)
	Energiesparmodus (W)	Aus < 1 W
	Supply	3,2 - 1,38 A bei 100 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
<b>DISPLAY</b>	Kontrastverhältnis	4000:1 (typisch)
	Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup> (typisch)
	Auflösung	1920 x 1080 Pixel
	Typ	116,8 cm/46"
	Color Depth	Mehr als 16,7 Millionen Farben (je nach Grafikkarte)
	Touch	<b>Touchmodus</b> : Ein Punkt (Klick), langes Drücken (Rechtsklick), Doppelklick, Ziehen <b>Auflösung</b> : 4096 x 4096 Punkte <b>Reaktionszeit</b> : 8 ms <b>Unterstützte Betriebssysteme</b> : Windows® 7/2000/XP/Vista <b>Schnittstellen</b> : USB 2.0 (Full Speed), USB 1.1, HID-kompatibel
	Response Time	8 ms (GtG)
	Viewing Angles	178° horizontal, 178° vertikal (typisch) bei CR > 10
<b>Intern</b>		Speicher : 2 GB-CF-Karte
<b>Gewicht</b>	Brutto	130 kg
	Netto	120 kg
<b>Betriebsbedingungen</b>	Feuchtigkeit	20 - 90 % (nicht kondensierend)
	Temperatur	0 - 40° C
<b>WARRANTY</b>		1-year with extended options available
<b>Anschlüsse</b>		E/A HDMI, VGA, YPbPr, USB (x 3), A/V, RJ45 Pigtail
<b>CONTENT MANAGEMENT</b>	Betriebssystem	MS Windows
	Software	Signage Manager Express

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



---

Speicherumgebung	Feuchtigkeit	10 - 90 % (nicht kondensierend)
	Temperatur	-20 - 60° C

---

MTBF 50.000 Stunden

## ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

---



ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

---

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

