



## Übersicht

---

Der Zero Client SD-Z55 von ViewSonic® ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die die ultrahohen Sicherheitsstandards und Zuverlässigkeit von Netzwerken mit einer Arbeitsweise wie am Desktop kombinieren möchten. Es handelt sich um einen echten Zero Client ohne lokalen Speicher oder bewegliche Teile, der für maximale Energieeffizienz und höchste Zuverlässigkeit sorgt. Basierend auf dem Teradici™ Tera 2321 mit hardwarebeschleunigtem PCoIP™ garantiert das von VMware® zertifizierte Design Performance und Kompatibilität in Ihrem Netzwerk. Zwei Videoausgänge bieten hohe Flexibilität zur Unterstützung von zwei digitalen 1080p-Displays. Durch das umweltfreundliche Design werden bis zu 90 %\* weniger Energie als mit Standard-PCs verbraucht. Der SC-Z55 geht auch mit dem Platz sparsam um: Mit seinem 0.6L-Formfaktor lässt er sich über eine beiliegende VESA-Montageplatte einfach an Ihren VESA-fähigen Monitor befestigen. Die Zero Clients von ViewSonic sind die intelligente Wahl zur Optimierung Ihrer virtuellen Desktop-Bereitstellung.

---

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

## Echtes Personal PC-Erlebnis

Der SC-Z55 unterstützt über ein Gigabit-Ethernet grafikintensive 2D- und 3D-Anwendung sowie umfangreiche Multimedia-Inhalte bei voller Framerate. Hierbei handelt es sich um die kompromisslose Lösung für anspruchsvolle Benutzer.

## Einfache Bereitstellung und Verwaltung

Stellen Sie Benutzer bis zu 5 Mal schneller bereit als herkömmliche PC-basierte Clients und nutzen Sie die dauerhaft vereinfachte Verwaltung ohne ständige Patches und Systemupdates.



## Einfache und sichere Verwaltung

Die Teradici-PCoIP-Verwaltungskonsole ermöglicht eine einfache und sichere Bereitstellung sowie Verwaltung an einem zentralen Ort. Über den webbasierten Zugang können Administratoren den Energiestatus aller PCoIP-basierten Zero Clients im Netzwerk konfigurieren, aktualisieren, verwalten und sogar aus der Ferne steuern.



## Optimierte Leistung für VMware® View

Der Tera2321 von Teradici ist der modernste Prozessor für die VMware-basierte Virtualisierung. Erleben Sie all Ihre Anwendungen mit ultraschnellen Reaktionszeiten.

## Höhere Produktivität mit zwei Displays

Mit seinen zwei digitalen Ausgängen unterstützt der SC-Z55 zur höheren Produktivität entweder zwei 1080p-Displays oder ein QHD-Display (2560x1600).



## Geringe Gesamtbetriebskosten

Alle Vorteile von virtuellen Desktops können mit dem Zero Client SC-Z55 von ViewSonic voll ausgeschöpft werden. Dank einfacher und schneller Bereitstellung, hoher Sicherheit ohne lokale Festplatte, gesteigerter Produktivität und Zuverlässigkeit stellt der SC-Z55 eine effiziente und kostengünstige Wahl zur Virtualisierung von Desktops dar.



## Spezifikationen

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>Abmessungen</b>  | Physisch mit Fuß  | 39,5 x 143 x 103 mm (1,6 x 5,6 x 4,1 Zoll) |
|                     | Verpackung  | 200 x 128 x 157 mm (7,9 x 5,0 x 6,2 Zoll)  |
| <b>Zertifikate</b>  | FCC/NRTL, ENERGY STAR®, EPEAT Silver, WEEE, RoHS, REACH   |  |
| <b>Lieferumfang</b> | SC-Z55 Zero Client, Stromkabel, Netzadapter, DVI-I-auf-VGA-Adapter, Fuß/VESA-Montageplatte, Kurzanleitung, CD mit ViewSonic-Assistent |  |
|                     | **Der tatsächliche Inhalt ist marktabhängig   |  |
| <b>Garantie</b>     |   |  |

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

3-Jahres-Garantie auf Teile und Arbeitsstunden

\*\*Die angebotene Garantie ist marktabhängig

|                             |                  |  |
|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Anschlüsse</b>           | Videoausgang     | DVI-D (1 x), DVI-I (1 x)   |
|                             | USB              | USB 2.0 (2 x vorne, 2 x hinten)  |
|                             | Kopfhörer        | 3,5 mm Mini-Klinke (1 x)   |
|                             | LAN              | RJ45 (1 x)   |
|                             | Stromversorgung  | Gleichstromeingang   |
|                             | Mikrofoneingang  | 3,5 mm Mini-Klinke (1 x)   |
| <b>Stromversorgung</b>      | Spannung         | 5 V Gleichstrom; 3 A, 15 W   |
|                             | Verbrauch        | 7W (typisch)   |
| <b>VESA®-Halterung</b>      |                  | 100 x 100 mm   |
| <b>Speicher</b>             | System           | DDR3 512 MB bei 1066 MHz   |
| <b>Kommunikation</b>        | Ethernet         | 10/100/1000 MB   |
| <b>Kern</b>                 | Prozessortyp     | Teradici Tera 2321   |
| <b>Grafik</b>               | Auflösung        | 1920x1200 (Doppeldisplay) 2560x1600 (Einzeldisplay mit optionalem Dual Link DVI-Adapter) |
| <b>SOFTWARE</b>             | Verwaltung       | ViewSonic Geräte-Manager / ViewSonic Client-Einrichtung                                  |
|                             | Netzwerkstandard | Gigabit-Ethernet   |
|                             | Protokolle       | PCoIP (hardwarebeschleunigt)   |
| <b>Gewicht</b>              | Brutto           | 1,1 kg (2,5 lb)  |
|                             | Netto            | 0,5 kg (1,2 lb)  |
| <b>Betriebsbedingungen</b>  | Feuchtigkeit     | 10-90% (nicht kondensierend)   |
|                             | Temperatur       | 0-40 °C (32-104 °F)  |
| <b>RECYCLING/ENTSORGUNG</b> |                  | Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften in Ihrem Land.                      |
| <b>HERKUNFTSLAND</b>        |                  | Taiwan   |

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



## ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

---

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

---

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

