

## Key Features

Lichtquelle	Laser
Auflösung	1920 x 1200 / WUXGA
Helligkeit	5.500 ANSI Lumen
Konnektivität	3x HDMI / USB (Typ A) / VGA
Besonderheit	360°-Projektion, netzwerkfähig dank LAN-Controller, integrierter HDBaseT-Receiver




Laser  
**LICHTQUELLE**



5.500 ANSI Lumen  
**HELLIGKEIT**



24/7  
**BETRIEBSDAUER**



1920 x 1200 / WUXGA  
**AUFLÖSUNG**

## Produkt Beschreibung

Der LS800WU bietet eine hohe Helligkeit von 5.500 ANSI Lumen und eine kristallklare WUXGA-Auflösung für atemberaubend leuchtende Projektionen. Der Projektor ist mit einer Laser-Phosphor-Technologie ausgestattet, die eine wartungsfreie Projektion von bis zu 30.000 Stunden sowie einen Dauerbetrieb rund um die Uhr erlaubt. Ein horizontaler und vertikaler Lens Shift sowie ein optischer Zoom von 1,65x bieten zusätzliche Flexibilität bei der Installation. Der eingebaute HDBaseT-Receiver des Projektors kann unkomprimierte Audio- und Videoaufzeichnungen in hoher Auflösung über große Entfernungen (100 Meter bei WUXGA und 70 Meter bei 4K/2K) übertragen und ist mit jedem zertifizierten HDBaseT-Transmitter kompatibel. Mit zusätzlichen Funktionen wie dem Portrait-Modus und der 360-Grad Projektion können Nutzer eine neue visuelle Perspektive für kreative Anwendungen wie z. B. Inszenierungen und Werbung bereit stellen.

## Optionales Zubehör



**VC10**  
HDMI-Dongle  
für kabellose Präsentationen

## Technische Daten

### PRODUKTSPEZIFIKATION

Auflösung	1920 x 1200 / WUXGA
Helligkeit	5.500 ANSI Lumen
Kontrast (dynamisch)	100.000 : 1
Lebensdauer Lichtquelle (Normal / Eco)	20.000 Std. / 30.000 Std.
Projektionsverhältnis	1,15 - 1,9 m
Optischer Zoom	1,65x
Bildschirmgröße	30 bis 300" / 0,76 - 7,62 m
Projektionsoffset	130% ± 10 %
Display-Farben	1,07 Mrd. Farben
Trapez (H/V)	Ja / Ja
Lens Shift (H/V)	-2,4%, +9,2% / -2,5%, +2,5%
Betriebsgeräusche (Normal/Eco)	36 dB / 32 dB
Lautsprecher	2x 5 Watt

### EINGÄNGE

HDMI (1.4 mit HDCP)	3
VGA	1
Component (RCA x3)	1
Composite	1
Audio (3,5 mm)	1
Audio (RCA R/L)	1
USB Typ A	1 (5V/2A)
Mini-USB Typ B	1 (Service)
Mikrofon (3,5 mm)	1

### AUSGÄNGE

VGA	1
Audio (3,5 mm)	1

### STEUERUNG

RS232 (9-polig)	1
RJ45 (Netzwerkmanagement)	1

3D VESA	1
HDBaseT	1

### FEATURES

SuperColor™-Technologie, 3D-Blue-ray, 3D-Ready, 3x Fast Input, 360°-Projektion, Portrait Mode, Einsatz: (24 Std. / 7 Tage - Dauereinsatz), 4-Eckenanpassung, LAN-Controller, Sleep-timer, Zeitgeber für Vortragende, Blank-Timer, auto. Einschalten, auto. Ausschalten, Eco Mode;

### ABMESSUNG (B x H x T)

Projektor	360 x 161 x 440 mm
-----------	--------------------

### GEWICHT

Projektor	10,7 kg
-----------	---------

### LEISTUNG

Stromquelle	Wechselspannung 100–240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	430 Watt
Leistungsaufnahme (standby)	<0,5 Watt

### GARANTIE

3 Jahre Pick Up, Repair and Return (Projektor)
2 Jahre oder 10.000 Stunden (Lichtquelle)

### MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernbedienung (mit Batterien und Laserpointer)	1
Kurzanleitung und CD	1

### SPRACHEN

Bildschirm-Display	Insgesamt 22 Sprachen
--------------------	-----------------------

### NORMEN

Normen	CB, CE, FCC, Laser
--------	--------------------



1. VGA-Ausgang
2. 3x HDMI-Eingang
3. LAN-Eingang
4. HDBaseT-Eingang

5. Netzkabel-Anschluss
6. RS232-Eingang
7. Audio-Ausgang
8. VGA-Eingang

9. Video-Eingang
10. USB-Eingang Typ A
11. Mini-USB-Eingang Typ B
12. 3D VESA-Eingang

13. Audio-Eingang (R/L)
14. Audio-Eingang / Mikrofon-Eingang