

Key Features

Auflösung	800 x 600 / SVGA
Helligkeit	3.500 ANSI Lumen
Konnektivität	HDMI / VGA
Besonderheit	3X Fast Input für eine flüssigere Bildwiedergabe, 5 Bildmodi für die bestmögliche Darstellung




3.500 ANSI Lumen
HELLIGKEIT



1,1x
OPTISCHER ZOOM



22.000 : 1
KONTRAST



800 x 600 / SVGA
AUFLÖSUNG

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic PA502S ist ein SVGA-Projektor für Präsentationen, der eine beeindruckende visuelle Performance für kleine bis mittelgroße Besprechungs- und Schulungsräume bietet. Durch seine höhere Helligkeit von bis zu 3.500 Lumen und längere Lampenlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden gewährleistet der Projektor PA502X eine Projektion von kleinsten Details auch in hellen Umgebungen und über einen noch längeren Zeitraum hinweg. Die exklusive SuperColour™-Technologie von ViewSonic bildet einen großen Farbbereich ab und sorgt so für lebensechte Farbdarstellungen für realistische und fesselnde Bilder. 3D-Inhalte lassen sich direkt von 3D-Blu-Ray-Playern und HDMI-fähigen Geräten projizieren.

Optionales Zubehör



RLC-111
Ersatzlampe
für den PA502S



PGD-350
3D-Brille
für 3D-Erlebnisse



VC10
HDMI-Dongle
für kabellose Präsentationen

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATION

Auflösung	800 x 600 / WXGA
Helligkeit	3.500 ANSI Lumen
Kontrast (dynamisch)	22.000 : 1
Lampenlebensdauer (Normal / Eco)	4.500 Std. / 15.000 Std
Projektionsverhältnis	1,97 ~ 2,17 m
(Weitwinkel ~ Tele)	
Optischer Zoom	1,1x
Bildschirmgröße	30° - 300° / 0,76 - 7,62 m
Projektionsoffset	125% +/-5%
Display-Farben	1,07 Mrd. Farben
Trapez	+/- 40° (vertical)
Betriebsgeräusche (Normal/Eco)	35 dB / 30 dB

EINGÄNGE

HDMI	1
VGA	1
S-Video	1
Mini-USB Typ B	1 (Service)

STEUERUNG

RS232	1
-------	---

FEATURES

SuperColor™-Technologie, 3D-Blue-ray, 3D-Ready, 5 Farbmodi (Standard-, Hellster-, Präsentations-, Foto- und Filmmodus), 3X Fast Input, auto. Sleep-Timer, Zeitgeber für Vortragende, Blank-Timer, auto. Einschalten, auto. Ausschalten, Eco Mode;

ABMESSUNG (B x H x T)

Projektor	320 x 123 x 210 mm
Verpackung	382 x 166 x 316 mm

GEWICHT

Projektor	2,1 kg
Verpackung	3,2 kg

LEISTUNG

Stromquelle	Wechselspannung 100–240 V, 50 / 60 Hz
Verbrauch (max.)	240 Watt
Verbrauch (standby)	<0,5 Watt

GARANTIE

2 Jahre Pick Up, Repair and Return (Projektor)
1 Jahr oder 1.000 Stunden (Lampe)

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernbedienung (mit Batterien)	1
Kurzanleitung und CD	1

SPRACHEN

Bildschirm-Display	Insgesamt 22 Sprachen
--------------------	-----------------------

NORMEN

Normen	GS Mark, CB, CE, FCC, cTUVus
--------	------------------------------



1. RS232-Eingang
2. VGA-Eingang

3. Netzkabel-Eingang
4. S-Video-Eingang

5. Mini-USB-Eingang
6. HDMI-Eingang

7. Kensington Lock