

Key Features

Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Helligkeit	4.000 ANSI Lumen
Optischer Zoom	1,2x
Konnektivität	2x HDMI / USB / Mini-USB / VGA
Besonderheit	Netzwerkfähig dank LAN-Controller SuperEco®-Funktion



4.000 ANSI Lumen
HELLIGKEIT



1,2x
OPTISCHER ZOOM



12.000 : 1
KONTRAST



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



10 Watt
LAUTSPRECHER

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® Business-Projektor PG705HD zeichnet sich durch seine lichtstarken 4.000 ANSI Lumen, eine native Full-HD-Auflösung von 1920 x 1280 Bildpunkten, ein intuitives, benutzerfreundliches Design und ein elegantes weißes Gehäuse aus. Die exklusive SuperColor™ -Technologie bietet eine breite Farbpalette für eine brillante Bilderproduktion in nahezu jeder Umgebung. Dieser Projektor ist mit dem Crestron® LAN-Controller ausgestattet und ermöglicht es dem IT-Administrator, mehrere Projektoren von einem Arbeitsplatz aus fernzusteuern und zu verwalten. Ein 1,2-facher optischer Zoom, ein vertikaler Keystone sowie eine umfangreiche Konnektivität ermöglichen eine flexible und schnelle Installation des PG705HD. Darüber hinaus reduziert eine energiesparende SuperEco®-Funktion den Stromverbrauch und verlängert die Lampenlebensdauer auf bis zu 15.000 Stunden. Der PG705HD ist der ideale Projektor für hochauflösende Präsentationen und lebendige Multimedia-Unterhaltung.

Optionales Zubehör



RLC-117
Ersatzlampe
für den PG705HD



PGD-350
3D-Brille
für 3D-Erlebnisse



HB10B
HDBT-Set mit Sender
und Empfänger



VC10
HDMI-Dongle
für kabellose Präsentationen

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATION

Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Helligkeit	4.000 ANSI Lumen
Kontrast (nativ)	12.000 : 1
Projektionsformat	16 : 9
Lampenlebensdauer (Normal / Eco)	4.000 Std. / 15.000 Std.
Projektionsverhältnis (Weitwinkel ~ Tele)	1,47 ~ 1,76 m
Optischer Zoom	1,2x
Bildschirmgröße	30" - 300" / 76,2 - 762 cm
Projektionsoffset	110 % ± 5%
Display-Farben	1,07 Mrd. Farben (10-Bit-Farbtiefe)
Trapez	+/- 40° (Vertikal)
Betriebsgeräusche (Normal / Eco)	33 dB / 29 dB
Lautsprecher	10 Watt

EINGÄNGE

HDMI	2
VGA	1
S-Video	1
Composite	1
Audio (3,5 mm)	1
USB Typ A (2.0)	1 (5V / 1,5A)
Mini-USB Typ B	1 (Service)

AUSGÄNGE

VGA	1
Audio (3,5 mm)	1

STEUERUNG

RS232	1
RJ45 (Netzwerkmanagement)	1

ABMESSUNG (B x H x T)

Projektor	332 x 135 x 261 mm
-----------	--------------------

GEWICHT

Projektor	3,7 kg
Verpackung	5 kg

LEISTUNG

Stromquelle	Wechselspannung 100 – 240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	350 Watt
Leistungsaufnahme (Standby)	<0,5 Watt

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernbedienung (mit Batterien)	1
Kurzanleitung und CD	1

SPRACHEN

Bildschirm-Display	Insgesamt 22 Sprachen
--------------------	-----------------------



1. 2x HDMI-Eingang
2. USB-Eingang (Typ A)
3. Mini-USB-Eingang (Typ B)
4. Netzkabel-Anschluss

5. VGA-Eingang
6. RS232-Eingang
7. VGA-Ausgang
8. Audio-Eingang

9. Audio-Ausgang
10. S-Video-Eingang und Composite Video-Eingang

11. Kensington Lock
12. LAN-Eingang