

## Key Features

Auflösung	1920 x 1200/ WUXGA
Helligkeit	4.000 ANSI Lumen
Optischer Zoom	1,2x
Konnektivität	2x HDMI / USB / Mini-USB / VGA
Besonderheit	Netzwerkfähig dank LAN-Controller SuperEco®-Funktion



4.000 ANSI Lumen  
**HELLIGKEIT**



1,2x  
**OPTISCHER ZOOM**



12.000 : 1  
**KONTRAST**



1920 x 1200 / WUXGA  
**AUFLÖSUNG**



10 Watt  
**LAUTSPRECHER**

## Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® Business-Projektor PG705WU zeichnet sich durch seine lichtstarken 4.000 ANSI Lumen, eine native WUXGA-Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten, ein intuitives, benutzerfreundliches Design und ein elegantes weißes Gehäuse aus. Die exklusive SuperColor™ -Technologie bietet eine breite Farbpalette für eine brillante Bilderproduktion in nahezu jeder Umgebung. Dieser Projektor ist mit dem Crestron® LAN-Controller ausgestattet und ermöglicht es dem IT-Administrator, mehrere Projektoren von einem Arbeitsplatz aus fernzusteuern und zu verwalten. Ein 1,2-facher optischer Zoom, ein vertikaler Keystone sowie eine umfangreiche Konnektivität ermöglichen eine flexible und schnelle Installation des PG705WU. Darüber hinaus reduziert eine energiesparende SuperEco®-Funktion den Stromverbrauch und verlängert die Lampenlebensdauer auf bis zu 15.000 Stunden. Der PG705WU ist der ideale Projektor für hochauflösende Präsentationen und lebendige Multimedia-Unterhaltung.

## Optionales Zubehör



**RLC-117**  
Ersatzlampe  
für den PG705HD



**PGD-350**  
3D-Brille  
für 3D-Erlebnisse



**HB10B**  
HDBT-Set mit Sender  
und Empfänger



**VC10**  
HDMI-Dongle  
für kabellose Präsentationen

## Technische Daten

### PRODUKTSPEZIFIKATION

Auflösung	1920 x 1200 / WUXGA
Helligkeit	4.000 ANSI Lumen
Kontrast (nativ)	12.000 : 1
Projektionsformat	16 : 9
Lampenlebensdauer (Normal / Eco)	4.000 Std. / 15.000 Std.
Projektionsverhältnis (Weitwinkel ~ Tele)	1,48 ~ 1,78 m
Optischer Zoom	1,2x
Bildschirmgröße	30" - 300" / 76,2 - 762 cm
Projektionsoffset	100 % ± 5%
Display-Farben	1,07 Mrd. Farben (10-Bit-Farbtiefe)
Trapez	+/- 40° (Vertikal)
Betriebsgeräusche (Normal / Eco)	33 dB / 29 dB
Lautsprecher	10 Watt

### EINGÄNGE

HDMI	2
VGA	1
S-Video	1
Composite	1
Audio (3,5 mm)	1
USB Typ A (2.0)	1 (5V / 1,5A)
Mini-USB Typ B	1 (Service)

### AUSGÄNGE

VGA	1
Audio (3,5 mm)	1

### STEUERUNG

RS232	1
RJ45 (Netzwerkmanagement)	1

### ABMESSUNG (B x H x T)

Projektor	332 x 135 x 261 mm
-----------	--------------------

### GEWICHT

Projektor	3,7 kg
Verpackung	5 kg

### LEISTUNG

Stromquelle	Wechselspannung 100 – 240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	350 Watt
Leistungsaufnahme (Standby)	<0,5 Watt

### MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernbedienung (mit Batterien)	1
Kurzanleitung und CD	1

### SPRACHEN

Bildschirm-Display	Insgesamt 22 Sprachen
--------------------	-----------------------



1. 2x HDMI-Eingang
2. USB-Eingang (Typ A)
3. Mini-USB-Eingang (Typ B)
4. Netzkabel-Anschluss

5. VGA-Eingang
6. RS232-Eingang
7. VGA-Ausgang
8. Audio-Eingang

9. Audio-Ausgang
10. S-Video-Eingang und Composite Video-Eingang

11. Kensington Lock
12. LAN-Eingang