

Key Features

Auflösung	1024 x 768 / XGA
Helligkeit	3.700 ANSI Lumen
Konnektivität	HDMI / USB / Mini-USB
Lautsprecher	10 Watt
Besonderheit	Kurzdistanzoptik, Supercolor-Technologie, Präsentationstools (Zeitgeber, Blanktimer), RJ45



3.700 ANSI Lumen
HELLIGKEIT



1024 x 768 / XGA
AUFLÖSUNG



22.000 : 1
KONTRAST



15.000 Stunden
LAMPENLEBENSDAUER

Produkt Beschreibung

Der PS600X ist ein XGA-Short-Throw-Projektor mit hoher Helligkeit ideal für Schulungszwecke. Da 100"-Bilder bereits aus einer Entfernung von 106 cm projiziert werden können, ist der PS600X selbst in kleinen Räumen flexibel einsetzbar ohne, dass der Vortragende Gefahr läuft, im Projektionsstrahl zu stehen. Dank der Helligkeit von 3.700 ANSI-Lumen projiziert der Projektor auch bei viel Umgebungslicht ein scharfes, detailreiches Bild. Der Energiesparmodus SuperEco verringert den Stromverbrauch und verlängert die Lebensdauer der Lampe auf 15.000 Stunden. Der PS600X ist mit dem optionalen interaktiven Modul PJ-vTouch-10S kompatibel, sodass Klassenräume in interaktive Schulungsumgebungen verwandelt werden. Zudem kann der PS600X mühelos über die LAN-Netzwerklösung remote gesteuert werden.

Optionales Zubehör



RLC-108
Ersatzlampe
für den PS600X

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATION

Auflösung	1024 x 768 / XGA
Helligkeit	3.700 ANSI Lumen
Kontrast (dynamisch)	22.000 : 1
Lampenlebensdauer (Normal / Eco)	5.000 Std. / 15.000 Std
Projektionsverhältnis (Weitwinkel ~ Tele)	0,74 m - 2,23 m
Optischer Zoom	fix
Bildschirmgröße	60" - 300" / 152,4 - 762 cm
Projektionsoffset	130% ± 5%
Display-Farben	1,07 Mrd. Farben
Bildmodi	Hellster Modus, Präsentationsmodus, Standardmodus, Foto-Modus, Filmmodus, DISCOM-SIM-Modus;
Trapezkorrektur	H/V
Betriebsgeräusche (Normal / Eco)	30 dB / 27 dB
Lautsprecher	10 Watt

EINGÄNGE

HDMI (1.4 mit HDCP)	2
Composite	1
Audio (3,5 mm)	1
Computer (gemeinsam mit Component)	2

AUSGÄNGE

Bildschirm	1
Audio (3,5 mm)	1
USB Typ A (Netz)	1 (5V / 1A)
Lautsprecher (10 Watt)	1

STEUERUNG

RS232 (9-polig)	1
RJ45	1
USB-Typ Mini B (Services)	1

FEATURES

SuperColor™- Technologie, 3D-Blu-ray, 3D Ready, 3X Fast Input, Sleep-Timer, Zeitgeber für Vortragende, Blank-Timer, auto. Einschalten, auto. Ausschalten, Eco Mode;

ABMESSUNG (B x H x T)

Projektor	292 x 115 x 236 mm
-----------	--------------------

GEWICHT

Projektor	2,6 kg
Verpackung	3,62 kg

LEISTUNG


Stromquelle	Wechselspannung 100 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	260 Watt
Leistungsaufnahme (standby)	<0,5 Watt

GARANTIE

3 Jahre Pick Up, Repair and Return (Projektor)
1 Jahr oder 1.000 Stunden (Lampe)

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernbedienung (mit Batterien)	1 (inkl. Laserpointer)
Linienabdeckung	1
Schnellanleitung	1



- | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Mini-USB | 4. Netzkabel-Anschluss | 7. Video-Ein- und Ausgang | 10. RS232 |
| 2. HDMI-Eingänge | 5. USB-Ausgang Typ A | 8. Kensington Lock | 11. Computer-Eingänge |
| 3. Audio- Ein- und Ausgang | 6. Bildschirm-Ausgang | 9. LAN-Anschluss | |