

# ePoster digital All-in-one táctil de 10” (área de visualización de 10,1”)

**EP1042T**



- Resolución HD 800p
- Multitáctil de 10 puntos
- Reproductor multimedia integrado para reproducción de video, fotos y música.
- Memoria interna integrada de 8GB y altavoces integrados
- Altavoces integrados duales

ViewSonic EP1042T es una pantalla ePoster digital All-in-one interactiva de 10” (área de visualización de 10,1”) diseñada como una solución organizativa para reuniones y conferencias, capaz de transmitir llamativos mensajes comerciales interactivos táctiles. Dotada de la tecnología Power over Ethernet (POE) más avanzada, la pantalla es fácil de instalar en lugares de gran visibilidad mediante un único cable LAN. La EP1042T ofrece red b/g/n inalámbrica y conectividad LAN para facilitar la descarga de contenidos. La compatibilidad multitáctil con los formatos HTML5 y SMIL proporciona una plataforma interactiva bidireccional para contenido dinámico personalizado. El reproductor multimedia integrado, 8 GB de almacenamiento interno y los altavoces incorporados permiten reproducir vídeos, fotos y música desde un disco duro USB o una tarjeta de memoria SD/SDHC. En combinación con el software Signage Manager Express, la EP1042T transmite mensajes personalizados eficazmente al público objetivo. Gracias a la compatibilidad de montaje VESA (75 mm x 75 mm), la EP1042T está lista para instalarse en lugares de gran visibilidad y afluencia de público.

## **Práctica instalación con un solo cable mediante Power over Ethernet**

La innovadora tecnología Power over Ethernet (PoE) de la pantalla, permite instalar con un solo cable. Ello facilita la alimentación y conexión de las pantallas con un único cable. PoE también permite crear

instalaciones de señalización digital multipantalla con menos costes de instalación.



## Mensajería interactiva a demanda para sus clientes

La pantalla transmite mensajes y publicidad a demanda a la vez que incrementa la comunicación bidireccional con los clientes. La capacidad multitáctil de 10 puntos consigue mayor implicación en el contenido por parte de los transeúntes en lugares con mucho tránsito.



## Reproductor multimedia USB integrado

Esta pantalla lleva integrado un reproductor multimedia con una práctica función de reproducción desde USB. Ahora es posible presentar rápidamente en la pantalla fotos, música y vídeo a 1080p directamente desde una unidad USB, sin necesidad de PC.



## **Admite presentaciones dinámicas en formato W3C/SMIL**

En combinación con el software Signage Manager Express, la pantalla permite mostrar contenido W3C HTML5 y SMIL descargado de Internet. Este sistema de gestión y programación de contenidos brinda flexibilidad para transmitir información candente e interesante, como noticias, datos meteorológicos, tendencias bursátiles, resultados deportivos, redes sociales o fuentes RSS en múltiples pantallas.



## Fácil carga de contenido por vía inalámbrica / RJ45 Ethernet

La integración de red 802.11 b/g/n inalámbrica y conectividad RJ45 Ethernet en la pantalla ofrece un medio práctico y eficaz para cargar contenido mediante una conexión a PC o portátil. La conectividad inalámbrica/LAN también sirve para cargar contenido remotamente en múltiples pantallas.



## 8 GB de memoria interna y ranura de tarjeta SD/SDHC

La pantalla puede almacenar y reproducir horas y horas de contenido multimedia en alta definición gracias a sus 8 GB de memoria interna de estado sólido resistente a impactos. Este dispositivo e-poster multifunción presenta contenidos dinámicos sin bloquearse, congelarse ni perder información.



## Dos altavoces integrados

Diseñada con dos altavoces integrados, esta pantalla combina un increíble rendimiento de pantalla con sonido estéreo para disfrutar de una experiencia multimedia inmersiva.



## Technical Specifications

---

<b>PANTALLA LCD</b>	Tamaño de pantalla	10" (diagonal 10.1")
	Tipo	Módulo TFT LCD con retroiluminación LED
	Tamaño de pantalla	216.96(W) x 135.6(H)
	Relación de aspecto	16:10
	Resolución	1280 x 800
	Colores	262K Colores
	Brillo	300 nits (típ.)
	Relación de contraste	800:1 (típ.)
	Tiempo de respuesta	25 ms
	Ángulos de visión	Arriba = 85, Abajo = 85, Izquierda = 85, Derecha = 85 (típico)
	Retroiluminación	LED
	Vida útil de la retroiluminación	10,000 horas (típ.)

---

<b>TÁCTIL</b>	Tipo /	Capacitiva
---------------	--------	------------

Tecnología	
Resolución táctil	1280x800
Puntos táctiles	10 puntos gestuales

<b>Entrada</b>	Audio	x1 (conector de 3,5 mm)
	SD/SDHC	Micro SD (hasta 32 GB)

<b>LAN</b>	RJ45	x1 (10M/100M BASE-T, PoE 13 W)
------------	------	--------------------------------

<b>USB</b>	Tipo A	x2 (USB2.0)
	Micro USB	x1

<b>CÁMARA</b>		2M píxeles
---------------	--	------------

<b>SPEAKERS</b>		10W x 2
-----------------	--	---------

<b>PLAYER INCORPORADO</b>	OS	Android 4.4
	Procesador	Rockchip RK3188
	Storage	1GB DDR3-1600 SDRAM
	Gráficos	ARM Mali400 MP4
	Almacenamiento	8GB

<b>COMPATIBILIDAD</b>	HDMI (1080p)	Hasta 1080 p @ 50/60 Hz
-----------------------	--------------	-------------------------

<b>ALIMENTACIÓN</b>	Voltaje	100-240 VCA +/- 10% de amplio rango
	Consumo	13,5 W (máx.)

<b>CONDICIONES DE USO</b>	Temperatura (°F/°C)	De 32°F a 104°F (De 0°C a 40°C)
	Humedad	30% a 80% (sin condensación)

<b>DIMENSIONES (An x Al x F) (mm)</b>	Físicas con soporte (mm)	269.88 x 170 x 28.5 mm / 10.62 x 6.69 x 1.12 in.
	Embalaje (mm)	336 x 100 x 227 mm / 13.2 x 3.93 x 8.93 in.

<b>PESO</b>	Neto con soporte (kg)	0.727 kgs / 1.6 lbs
	Bruto (kg)	2.245 kgs / 4.95 lbs

<b>REGULACIONES</b>	Estándar	FCC, cTUVus, Mexico COC, ICES-003
---------------------	----------	-----------------------------------

<b>CONTENIDO DEL PAQUETE</b>	1. Adaptador de CA 2. Enchufe x 1 (US/EU/AU/UK) 3. Soportes de alimentación y tarjeta Micro SD 4. Soporte de pantalla 5. Guía de inicio rápido del hardware 6. Guía de inicio rápido del software 7. CD de documentación (guía del usuario, guía de inicio rápido, software Signage Manager) *El contenido real puede variar en cada mercado	
------------------------------	--	--

## ViewSonic® Limited Warranty

---

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

---

For more product information, visit us at **[www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.