

Resolución Full HD con conectividad DisplayPort™

VG2437mc-LED



La pantalla ergonómica LED Full HD VG2437mc de ViewSonic® es la solución ideal para videoconferencias, con una cámara web de 2 megapíxeles, micrófono y altavoces integrados. El panel LED de 1080p proporciona una imagen increíblemente nítida y una asombrosa reproducción de vídeo en Full HD con una relación de contraste dinámico de 20.000.000:1 MEGA. Conectividad sencilla y flexible con DisplayPort, DVI y VGA y 2 puertos USB para transferir archivos y conectar periféricos. El VG2437mc-LED es perfecto para cualquier entorno laboral o educativo, con un diseño altamente ergonómico ideado para maximizar la comodidad y la productividad. Respaldado por la garantía limitada de 3 años de ViewSonic y su política de píxeles líder en la industria, el VG2437mc-LED es una gran inversión como herramienta para videoconferencias.

Solución de videoconferencia “todo en uno”

Tanto si celebra reuniones empresariales como si participa en clases y seminarios virtuales o mantiene el contacto con la familia y los amigos, el VG2437mc-LED incluye todo lo necesario para las videoconferencias. Con una cámara web integrada de 2 MP, micrófono y un par de altavoces de 2 vatios integrados, los clientes pueden confiar en un rendimiento de vídeo y audio excepcional. La compatibilidad con auriculares y micrófonos externos ofrece la opción de disfrutar de una mayor privacidad. Compatible con las principales aplicaciones de videoconferencia, el VG2437mc-LED es una solución integral para todas las necesidades de conferencias web.



Conectividad versátil con DisplayPort

DisplayPort, el último estándar en transmisión rápida de datos, proporciona la mejor frecuencia de actualización, la mayor resolución y colores increíblemente vivos. El VG2437mc-LED también ofrece conexiones VGA y DVI para una compatibilidad aún más flexible con medios digitales y analógicos. Conectar periféricos o accesorios adicionales resulta sencillo y cómodo con los 2 puertos USB integrados.

Ergonomía completa para la máxima comodidad y productividad

Los usuarios pueden reducir la fatiga visual y el cansancio físico ajustando el monitor para crear el entorno de trabajo que les resulte más cómodo. El VG2437mc-LED está diseñado para maximizar la comodidad y productividad con avanzada tecnología ergonómica. Este diseño completamente ergonómico ofrece un ajuste de altura de más de 5", giro de 360°, basculación de 90° y ángulo de oscilación entre -5° y 20°.



Normal



Full HD 1080p

Full HD 1080p para píxeles con un rendimiento superlativo

Experimente la claridad y los detalles más increíbles tanto si trabaja como si juega o disfruta de lo último en entretenimiento multimedia. El VG2437mc-LED cuenta con una resolución Full HD 1920 x 1080 para garantizar un excelente rendimiento de las imágenes píxel por píxel. Una relación de contraste dinámico de 20.000.000:1 MEGA garantiza una fiel reproducción de las imágenes con efectos visuales vivo e intensos.

Modo ecológico y retroiluminación LED amigos del planeta

La tecnología LED de bajo consumo mejora el rendimiento de la pantalla con un sobresaliente abanico de colores, relación de contraste y calidad de brillo para conseguir imágenes excepcionalmente bien definidas. La retroiluminación LED incrustada sin mercurio es buena para el medio ambiente y ayuda a reducir los gastos eléctricos. Los clientes puede ahorrar más con el modo ecológico, una función de ahorro de energía autoajustable en tres fases incluida.

Rendimiento del pixel

garantizado + Garantía limitada a 3 años

Uno de los aspectos que convierten a ViewSonic en líder de mercado de soluciones de visualización es su dedicación a la calidad. ViewSonic se compromete a utilizar los paneles de más alta calidad y ofrece un rendimiento de pixel líder de la industria.

Rendimiento del pixel	Monitores LED
ISO9241-3: 2008 Standard	2 Brillo 2 Oscuro 5 Total
Garantía ViewSonic Pixel	2 Brillo 2 Oscuro 3 Total

Technical Specifications

LCD	Tipo	LED panorámico de matriz activa TFT color de 24" / 60,96cm (área visible de 23,6" / 59,944 cm)
	Ratio de contraste	1000:1 (típ.)
	Ángulos de visión	170º horizontal, 160º vertical
	Área de visualización	20,5" horizontal x 11,5" vertical; 23,6" diagonal
	Resolución óptima	1920 x 1080
	Tiempo de respuesta	5 ms (típ.)
	Relación de aspecto	16:9
	Superficie del panel	Recubrimiento duro (3H) antideslumbrante
	Brillo	300 cd/m2 (típ.)
	Relación de contraste dinámico	20.000.000:1
	Retroiluminación	LED de luz blanca
	Vida útil de retroiluminación	50.000 horas (mín.)

Audio	Altavoces	2 de 2 W
--------------	-----------	----------

COLORS		Black
---------------	--	-------

COMPATIBILIDAD	PC	VGA hasta 1920 x 1080 a 60 Hz (preferido)
-----------------------	----	---

Mac® Power Mac (hasta 1920 x 1080)

Dimensiones	Físicas sin la base	556,8 x 340,3 x 60,5 mm / 21,9 x 13,4 x 2,4 in
	Embalaje	631 x 527 x 192 mm / 24,8 x 20,8 x 7,6 in
	Físicas con la base	556,8 x 450,9 x 239,6 mm / 21,9 x 17,8 x 9,4 in

Normativas		UL/cUL, FCC-B, ENERGY STAR®, EPEAT de plata, normas energéticas de México, WEEE, RoHS
-------------------	--	---

Entrada	Frecuencia	Fh = 24 ~ 82 kHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz
	Sincronización	H/V separados (TTL)

Conectividad	Alimentación	Placa de alimentación interna, enchufe de 3 clavijas (CEE22)
	Analógico	D-sub mini de 15 clavijas (VGA)
	Digital	DVI-D (con HDCP), DisplayPort
	USB	2 USB 2.0, USB de flujo ascendente
	Audio	Entrada de audio de 3,5 mm
		Auriculares de 3,5 mm
	Entrada de micro de 3,5 mm	
	Salida de micro de 3,5 mm	

Alimentación	Voltaje	CA 100 a 240 V (universal), +/-10% amplio rango
	Consumo	24,5 W (típ.)
	Conservación	15,5 W (típ.)
	Optimización	19 W (típ.)

CONTROLES	Básico	Alimentación, 1, Abajo, Arriba, 2
	Menú en pantalla	Ajuste de imagen automático, contraste/brillo, selector de entrada (D-SUB, DVI), DisplayPort, ajuste de audio (volumen, silenciar), entrada de audio, ajuste de colores (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, definido por el usuario [R,G,B]), información, ajuste de imagen manual (posición H/V, tamaño horizontal, sintonización fina, nitidez, contraste dinámico, tiempo de respuesta, relación de aspecto, modo ecológico), menú de configuración (idioma, resolución, aviso, posición de menú en pantalla, tiempo de espera de menú en pantalla, fondo de menú en pantalla, apagado automático), recuperación de memoria

VESA® MONTAJE		100 x 100 mm
----------------------	--	--------------

ERGONOMÍA	Inclinación	-5º hacia abajo, 20º hacia arriba
	Giratoria	360º
	Ajuste de altura	5,3" (0 a 135 mm)

	Pivote	0 a 90º
Peso	Neto con base	5,2 kg / 11,5 lb
	Neto sin base	3,7 kg / 8,3 lb
	Bruto	7,1 kg / 15,5 lb
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Humedad	10 a 90% (sin condensación)
	Temperatura	32 a 104 °F (0 a 40 °C)
CÁMARA WEB	Hardware	2,0 MP
	Compatibilidad con interfaces	USB 2.0
	Compatibilidad con SO	Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Mac OS X
	Compatibilidad con aplicaciones	Skype / Windows Live Messenger

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.