



Récapitulatif

Le SD-Z246 est un moniteur LED IPS 23,6" avec le client zéro intégré. Il est basé sur le processeur Teradici 2321, avec la prise en charge de l'accélération matérielle PCoIP. Le client zéro SD-Z246 constitue la solution parfaite pour les entreprises recherchant une expérience bureautique transparente bénéficiant d'une sécurité et d'une fiabilité exceptionnelles dans des réseaux basés sur VMware. Les véritables caractéristiques client zéro, sans mémoire locale ni pièce amovible, offrent ce qu'il y a de mieux en termes d'économie d'énergie et de fiabilité. Avec ses fonctionnalités ergonomiques étendues, telles que le réglage en hauteur sur 100 mm, les rotations horizontale et verticale, et l'inclinaison, le design certifié par VMware garantit performance et compatibilité dans votre réseau. Avec la sortie DVI supplémentaire, une prise en charge flexible est fournie pour bénéficier de la productivité d'un poste de travail à deux moniteurs. Le design LED respectueux de l'environnement utilise 80 %* moins d'énergie que les ordinateurs standard.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&O. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic
See the difference™ 



Client zéro VMware disposant d'un processeur Teradici: hautes performances avancé

Le SD-Z246 de ViewSonic est doté du processeur Teradici Tera2321 conçu pour la virtualisation basée sur VMware. Ce processeur puissant offre des performances jusqu'à 5 fois plus rapides et prend en charge des applications graphiques 2D/3D intensives pour une expérience multimédia enrichie à des débits optimaux sur Gigabit Ethernet.



Gestion simplifiée et sécurisée

La console de gestion Teradici PCoIP permet un déploiement et une gestion centralisés. Avec un accès basé sur le Web, les administrateurs peuvent configurer, mettre à jour, gérer et même contrôler à distance l'état d'alimentation de tous leurs clients zéro basés sur PCoIP sur tout le réseau.



Faible coût total de possession

Tous les avantages d'un déploiement de postes de travail virtuels peuvent être obtenus avec le SD-Z246 Zero Client de ViewSonic. Avec un déploiement simple et rapide, une sécurité améliorée grâce à l'absence de disques durs locaux, une meilleure fiabilité et une plus grande productivité, le SD-Z246 constitue un choix efficace et économique pour la virtualisation des postes de travail.



Conception ergonomique pour plus de confort et de productivité

Avec leurs caractéristiques ergonomiques avancées, les moniteurs ViewSonic sont conçus pour offrir une plus grande panoplie de réglages pour une meilleure productivité et plus de confort. Les utilisateurs peuvent réduire la fatigue visuelle et physique en réglant la rotation horizontale sur 340°, la rotation verticale sur 90°, l'inclinaison de -5 à 25° et la hauteur sur 100 mm.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.





Tilt : 25 ~ -5 degrees



Height Adjust : 0 ~ 100 mm



Swivel: 340 degrees



Pivot : 90 degrees



Productivité à double affichage

Un client zéro basé sur PCoIP n'implique pas nécessairement de compromis en termes de performances et de productivité. Avec sa sortie numérique DVI-I, le client zéro SD-Z246 prend en charge deux écrans lorsqu'un écran secondaire d'une résolution de 1080p ou 1920x1200 est connecté.

Technologie SuperClear® Pro pour des couleurs plus riches, de meilleurs dégradés de couleur et des images plus nettes

La technologie SuperClear® Pro et ses couleurs véritables 8 bits produisent 16,7 millions de couleurs non déformées, un rapport de contraste statique supérieur de 3 000:1 pour obtenir des détails mieux définis dans les images trop sombres ou trop claires, ainsi qu'une régularité des couleurs sur grand angle afin d'assurer une qualité d'image sans compromis, quel que soit l'angle.



Normal



Full HD



Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



SuperClear® Pro

Flexibilité pour vos périphériques

La connectivité polyvalente inclut tous les formats couramment utilisés pour connecter les composants d'aujourd'hui pour les activités professionnelles et de loisir. Ceux-ci incluent notamment la sortie vidéo DVI-I, des connexions de microphone et de casque, 4 ports USB (V2.0) pour vos périphériques, et un port Ethernet RJ45 pour votre réseau 10/100/Gigabit.



LAN



USB



2 WATT x 2

Deux haut-parleurs stéréo intégrés

Le moniteur ViewSonic SD-Z246 dispose de deux haut-parleurs intégrés de 2 watts pour une écoute de contenu multimédia enrichie d'un son stéréo cristallin.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™

Réalisez des économies et préservez les ressources de la planète

Avec sa consommation d'énergie ultra basse de 24 watts en mode ECO, le moniteur SD-Z246 Zero Client respecte l'environnement et diminue votre facture d'électricité. Les économies que permet ce moniteur client zéro par rapport aux ordinateurs et moniteurs traditionnels peuvent s'élever à des milliers de dollars pour les grands parcs informatiques. Les économies peuvent atteindre 120 000 dollars sur cinq ans.



Compatible VESA

Le client zéro SD-Z246 de ViewSonic propose un design compatible VESA 100 mm x 100 mm qui vous permet d'installer le moniteur sur un support ou de le fixer au mur, selon vos besoins. Le support est facile à dévisser pour ensuite installer le moniteur sur un nouveau support ou le fixer au mur.





Caractéristiques Techniques

SYSTÈME

Processeur UC	Teradici Tera2321
Système d'exploitation	VMware PCoIP
Mémoire système	DDR3 512 Mo (2 x 256 Mo) 1 066 MHz (2 x 533 MHz)
Mémoire de stockage	S/O

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

AFFICHAGE

Type	Matrice active couleur TFT LCD 23.6"
Surface d'affichage	23.6"
Résolution optimale	1920 x 1080
Luminosité	250 cd/m ² (standard)
Rapport de contraste	3 000:1 (standard)
Rapport de contraste dynamique	20 000 000:1
Angles de vision	178° / 178°
Temps de réponse	Tr+Tf : 10 ms(standard)
Rétroéclairage	WLED
Durée de vie du rétroéclairage	30 000 heures (minimum)
Traitement du verre	Type antireflet, surface résistante (3H)

ENTRÉE/SORTIE

USB	USB 2.0 x4
LAN/Ethernet	RJ45 x1
Audio	1 entrée de ligne, 1 entrée de microphone, 1 sortie de casque
Vidéo	1 entrée RVB, 1 sortie DVI-I
Alimentation	1 entrée CC
Haut-parleurs	2 x 2 watts

COMPATIBILITÉ

PC	VGA jusqu'à 1920 x 1080 non entrelacé
Mac®	Power Mac jusqu'à 1920 x 1080

ALIMENTATION

Tension	100 à 240 VCA, 1,5 A, 50/60 Hz
Consommation	Alimentation : 46 watts (standard) Optimiser : 25 watts (standard) Conserver : 20 watts (standard)

ERGONOMIE

Inclinaison : 25° à -5° Rotation horizontale : 340° Rotation verticale : 90°
Réglage de la hauteur : 0 à 100 mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température (°C / °F)	0 à 35 °C / 32 à 95 °F
Humidité	15 % à 90 % sans condensation

DIMENSIONS L x H x P (mm/po)

Physiques avec support (mm/po)	566,4 x 382,7 x 204,3 mm / 22,3 x 15,07 x 8,04 po
Emballage (mm/po)	632 x 170 x 421 mm / 24,9 x 6,7 x 16,6 po

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 

POIDS	Net avec support (kg/lb)	5,5 kg / 12,13 lb
	Brut (kg/lb)	7,32 kg / 16,14 lb
FIXATION MURALE	VESA® (mm)	100 x 100mm
NORMES	CB, CE, FCC et cTUVus Autres : ENERGY STAR, EPEAT Silver, WEEE, conformité RoHS, conformité REACH	
RECYCLAGE / MISE AU REBUT	Veuillez le mettre au rebut conformément aux lois nationales et locales.	
GARANTIE	**La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre	
CONTENU DE L'EMBALLAGE	1 moniteur client zéro, 1 cordon d'alimentation, 1 guide de démarrage rapide, 1 CD d'aide, 1 document de conformité, 1 câble VGA. *Le contenu réel peut varier selon le marché	

ViewSonic® Garantie limitée

ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins des clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

