

Moniteur LED multimédia Full HD 24" (23,6" d'affichage)

ViewSonic®
See the difference™ 

VX2457-mhd



Le VX2457-mhd de ViewSonic® est un moniteur 24" (23,6" d'affichage) Full HD conçu pour jouer et se divertir, et qui offre un excellent rapport prix-performance. Doté de la technologie VESA Adaptive-Sync, la fréquence de rafraîchissement variable de ce moniteur neutralise pratiquement entièrement les effets de déchirement et de ralentissement, et permet un affichage fluide des scènes d'action rapides. Le temps de réponse ultra rapide de 1 ms et le faible décalage d'entrée permettent d'obtenir des performances d'affichage fluides et sans flou ni écho. Conçu pour les joueurs, le raccourci de mode de jeu permet d'optimiser l'affichage pour les jeux en vue subjective, les jeux de stratégie en temps réel et les jeux MOBA. De plus, une fonction de stabilisation du noir vous permet de cibler les ennemis qui se cachent dans l'ombre, alors que les performances chromatiques riches et vives, et le contraste garantissent une immersion totale. Les options flexibles de connectivité, telles que DisplayPort, HDMI et VGA, vous permettent de connecter votre carte graphique dédiée et votre console de jeux. Le VX2457-mhd est doté de tout ce dont les joueurs ont besoin pour remplir leurs missions et dominer l'ennemi.

*Ce moniteur est compatible GeForce G-Sync Enable-Ready [\[Clause de non-responsabilité\]](#).

Temps de réponse ultra rapide

Grâce au temps de réponse ultra rapide de 1 ms, ce moniteur produit des images fluides, sans filage, sans flou et sans écho. Quelles que soient les séquences d'action rapides, vous apprécierez que votre moniteur

réagisse aussi vite que vous.




Normal

Ultra-fast Response Time

Technologie AMD FreeSync™

Reposant sur la connectivité VESA Adaptive-Sync, ce moniteur est doté de la technologie AMD FreeSync™ qui synchronise parfaitement la fréquence d'image de votre carte graphique et de votre moniteur. Ce taux de rafraîchissement élimine de manière efficace les effets de déchirement et de ralentissement, et permet d'afficher les jeux avec fluidité.



Normal

AMD FreeSync ON

Faible décalage d'entrée

Du fait de la latence réduite du signal, ce moniteur donne l'avantage aux joueurs. Pour accélérer la communication entre la carte graphique et le moniteur, un réducteur de processus intégré au moniteur réduit la latence entrée-sortie. Le faible décalage d'entrée vous permet de réagir en temps réel contre vos concurrents et vous place en meilleure position pour l'emporter.



Normal



Low Input Lag ON

Stabilisation du noir pour une visibilité optimale

La fonction de stabilisation du noir de ViewSonic améliore la visibilité et les détails en éclaircissant les scènes sombres. Dominez vos adversaires grâce à cette visibilité améliorée, même dans les scènes les plus sombres de vos jeux vidéo.



Normal



Black Stabilization

Raccourci vers le mode de jeu et réglages personnalisables

Le raccourci vers le mode de jeu vous donne accès aux réglages prédéfinis FPS 1, FPS 2 (jeux en vue subjective), RTS (jeux de stratégie en temps réel) et MOBA, qui proposent la meilleure sélection chromatique et la meilleure technologie selon les différents scénarios de jeu. De plus, trois réglages « GAMER » personnalisables permettent à l'utilisateur d'enregistrer ses réglages pour des jeux spécifiques.



Connectivité polyvalente

Les entrées DisplayPort, HDMI et VGA vous donnent la liberté et la flexibilité de connecter votre carte graphique dédiée et votre console de jeux.



Deux haut-parleurs intégrés

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, ce moniteur combine des performances d'affichage incroyables avec un son stéréo pour que l'expérience multimédia soit immersive.



Confort visuel amélioré

Les jeux se convertissent parfois en épreuves marathoniennes. Grâce à la technologie sans scintillement et au filtre de lumière bleue, ce moniteur vous permet de réduire la fatigue visuelle généralement ressentie après une longue période d'exposition. Vous survivrez donc à vos adversaires dès lors que la fatigue visuelle commencera à les affecter.



Flicker

Eye-care technology

Blue light



X

Notre produit est conforme aux normes de la technologie Adaptive Sync adoptée par la VESA (Video Electronics Standards Association).
Notre produit est compatible et certifié par AMD pour la technologie FreeSync AMD, qui utilise la technologie Adaptive Sync VRR.
Lorsque ViewSonic indique "Driver GeForce G-Sync Enable-Ready", cela signifie uniquement que notre produit peut être activé par le driver NVIDIA GeForce Game Ready, version 417.71 ("NVIDIA Driver"). Cependant, ViewSonic n'a pas conçu ce produit pour la compatibilité des drivers NVIDIA GeForce. Ce produit est entièrement compatible avec le driver NVIDIA GeForce et la manière dont il fonctionne sous ce driver est contrôlé uniquement par NVIDIA. Nous DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT LES EXPÉRIENCES DES UTILISATEURS ET LES PERFORMANCES de notre produit lorsque nous mettons à jour et utilisons le driver NVIDIA GeForce mentionné ci-dessus.

Caractéristiques Techniques

Type	Moniteur LED TN 24"
Surface d'affichage	521.28mm (H) x 293.22mm (V)
Résolution optimale	1920 x 1080
Luminosité	250 cd/m ² (standard)
Rapport de contraste	1000:1 (standard)
Rapport de contraste dynamique	80,000,000:1
Angles de vision	170°/160°
Temps de réponse	GTG(AVG): 1ms

SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	VGA: Fh = 24 ~ 83KHz ; Fv = 47 ~ 75Hz HDMI: Fh = 24 ~ 84KHz ; Fv = 47 ~ 75Hz DisplayPort: Fh = 24 ~ 84KHz ; Fv = 47 ~ 75Hz
------------------------	-----------	--

CONNECTEUR	Vidéo	VGA, HDMI, DisplayPort
	Audio	Entrée audio x1, Sortie casque x1

HAUT-PARLEURS	HAUT-PARLEURS	2 x 2 W
----------------------	---------------	---------

ERGONOMIE	Inclinaison	-5 à 23°
------------------	-------------	----------

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES		Support AMD FreeSync, Black stabilization, User customized game mode, Game mode hot key, Flicker Free, Low EMI
-----------------------------------	--	--

FIXATION MURALE	VESA®	100 x 100 mm
------------------------	-------	--------------

ALIMENTATION	Alimentation	Carte d'alimentation intégrée, prise 3 broches (CEE22) x1
	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	21 W
	Optimale	17 W
	Économie	14 W

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (° C)	0 à 40° C
	Humidité	20 % à 90 % (sans condensation)

DIMENSIONS L x H x P (mm)	Physiques avec socle (mm)	558.7mm (W) x 422.4mm (H) x 229.65mm (D)
	Physiques sans socle (mm)	558.7mm (W) x 352.6mm (H) x 45.5mm (D)
	Emballage (mm)	619mm (W) x 495mm (H) x 125mm (D)

POIDS	Net avec socle (kg)	4.08 kg
	Net sans socle (kg)	3.63 kg
	Brut (kg)	5.56 kg

NORMES	cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, S-mark, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, KC, e-Standby, BIS, China RoHS, CEL
---------------	--

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Moniteur LCD
Cordon d'alimentation
Câble audio
Câble VGA
Câble HDMI
Guide de démarrage rapide

*Le contenu inclus peut varier d'une région à l'autre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.