

CD3200

MONITEUR LCD 32" POUR APPLICATIONS D'AFFICHAGE DYNAMIQUE

Le meilleur vecteur de votre information

Le moniteur CD3200 est destiné à l'information et la communication en milieu éducatif, sur les points de vente ou dans les lieux publics, et aux applications d'affichage dynamique. L'écran LCD panoramique S'ADAPTE PARFAITEMENT AUX DIFFÉRENTS CONTENUS MULTIMÉDIA : films, pages Internet, images numériques, présentations PowerPoint, fichiers Flash, etc. Grâce à ses angles de vision très larges, ses niveaux élevés de luminosité et de contraste, ainsi qu'à sa résolution native de 1366 x 768, les images gardent en toutes circonstances une définition remarquable. Le temps de réponse de 8 ms confère une excellente fluidité aux séquences vidéo. Enfin, LA CONNECTIQUE TRES COMPLETE (HDMI, S-vidéo, composante, composite et PC VGA) fait du CD3200 un écran adaptable à toutes les configurations... et à tous vos besoins d'affichage dynamique.



Avec les moniteurs ViewSonic, vous serez toujours à l'heure.

AFFICHAGE DYNAMIQUE HD

> Définition des graphismes, précision des textes, réalisme des vidéos

Luminosité (500 cd/m²) et rapport de contraste élevés (1200:1), résolution optimale 1360 x 768 pour des vidéos plus vraies que nature et un affichage de données extrêmement précis.

> Profitez de multiples options grâce aux connexions plug-and-play et à la télécommande universelle

Une connectique plug-and-play haut de gamme permet d'optimiser l'utilisation de ce moniteur LCD HD-Ready en lui raccordant d'autres périphériques HD ou en lui fournissant des contenus HD.

> Technologie OptiSync® HDMI

Une connectique très complète pour une polyvalence maximale : HDMI avec protection de contenu (HDCP), analogique (VGA), entrées composante, S-vidéo, composite et vidéo.

> Socle et haut-parleurs en option

Selon l'utilisation envisagée, certaines options seront très utiles : socle de comptoir, kit de montage mural, haut-parleurs.

> Affichage dynamique : une solution globale

Transformez votre moniteur en une solution globale d'affichage dynamique. Il suffit de lui adjoindre un Lecteur Média Réseau NMP-530 et le logiciel de gestion de contenu développé par Best Wave.



VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES,
ET SERVICES

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HD
ready

ViewSonic®
See the difference™* 

CD3200

MONITEUR LCD 32" POUR APPLICATIONS D'AFFICHAGE DYNAMIQUE

ViewSonic®
See the difference™ 



Un moniteur ViewSonic et une information précise – vous avez tout pour arriver à l'heure.

Complétez votre solution d'affichage dynamique

Intégrez un lecteur média ViewSonic® NMP-530 sur votre réseau



Optez pour un logiciel de gestion de contenus

DisplayIt!

Recommandé pour des installations de 1 à 25 moniteurs. Pour plus d'informations, consultez le site BestWave.com

ACCESSOIRES EN OPTION

- > Socle STND-008
- > Haut-parleurs SPK-007



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

Tél: +32 (0) 56 85 26 27

ViewSonic Danemark

Tél: +45 70 22 11 71

ViewSonic Espagne

Tél: +34 (0) 91 63 05 339

ViewSonic Finlande

Tél: +358 (0) 20 7120 860

ViewSonic Moyen-Orient

Tél: +971 (0) 4 88 11 871

ViewSonic Norvège

Tél: +47 (0) 22 88 17 60

ViewSonic Pays-Bas

Tél: +31 (0) 20 491 9254

ViewSonic Suède

Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

DALLE LCD	Type	Matrice active TFT couleur de 32" WXGA 1366 x 768
	Surface d'affichage	Horizontale 69,8 cm x verticale 39,2 cm ; diagonale 81,3 cm
	Résolution native	1366 x 768
	Rapport de contraste	1200:1
	Angles de vision	Horizontal 176°, vertical 176°
	Temps de réponse	8 ms (de gris à gris)
	Luminosité	500 cd/m ²
	Format d'écran	16:9 (natif)
	Traitement de surface	Revêtement antireflet durcissant 3H
ENTRÉES	PC	RVB analogique (75 ohms, 0,7 V crête à crête), RS232 (pour pilotage), USB (mise à jour Firmware)
	TV	1 x composite, 1 x composantes YPbPr/YCbCr, 1 x S-vidéo
	Audio	Entrée et sortie sur mini jack stéréo 3,5mm et entrée RCA G/D
	Numérique	HDMI (avec HDCP et signal audio)
	Tuner	Sans
SORTIE AUDIO	Haut-parleurs	2 x 10 watts (en option)
SIGNAL D'ENTRÉE	Vidéo	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms), PAL, SECAM, NTSC, SDTV/EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i)
CONNECTEURS	Entrée analogique	1 x mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Entrée numérique	1 x HDMI (avec HDCP)
	Entrée composantes	1 x jeu de RCA (YPbPr/YCbCr)
	Entrée S-vidéo	1 x mini DIN 4 broches (Y/C)
	Entrée composite	1 x RCA (CVBS)
	Commande	1 x RS232 D-sub
	USB	1 x USB type B (mise à jour du Firmware)
	Audio	1 x mini jack stéréo 3,5mm (entrée) 2 x RCA (entrée G/D) 3 x RCA (sortie G/D/caisson de graves) 1 x SP/DIF optique HDMI 2 x prises haut-parleurs (pour haut-parleurs en option)
	Alimentation	Prise 3 broches
ALIMENTATION	Tension	CA de 100 à 240 V (commutation automatique), 50/60 Hz
	Consommation	> 220 W
CONTRÔLES	En façade	Marche, chaîne +/-, volume +/-, menu, source, quitter/panoramique
	Mode PC	Synchro automatique, contraste, luminosité, position H/V, température de couleur, sélection de format (ARC), langue OSD, réinitialisation générale, aigus, balance
	Mode AV	Luminosité, contraste, couleur, teinte, précision, nuance, température de couleur, audio (volume, graves, aigus, balance), format ARC, langue OSD, réinitialisation générale
CONDITIONS AMBIANTES	Température	0 à 40° C
	Humidité	10 à 85 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P	965 x 582 x 108 mm sans socle
POIDS	Net	22,2 kg sans socle
	Brut	33,0 kg sans socle
MONTAGE MURAL		VESA® FDMI 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
NORMES		CE, CB, Gost, UL/cUL, FCC, NOM, WEEE, RoHS
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, télécommande, piles, guide de démarrage rapide, guide de l'utilisateur
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site : http://www.viewsoniceurope.com/fr/support/warranty.htm

¹ Il est nécessaire de disposer d'un fournisseur de contenus et d'un décodeur ou adaptateur pour recevoir des programmes TV en HD. ² Peut nécessiter un adaptateur Mac (en option).

Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS CD3200-07/07-FR. *Voyez la différence

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site :
www.ViewSonicEurope.com/fr