

ViewSonic®

Moniteur **E70f+SB**

Série E²® UltraBrite™



E70f+SB : L'atout luminosité

Le moniteur 17" E70f+SB associe un écran PerfectFlat à la technologie UltraBrite, qui permet de régler la luminosité en fonction des applications. Par simple pression sur un bouton dédié, l'utilisateur peut obtenir des niveaux de luminosité 3 fois supérieurs à ceux des CRT classiques. Le E70f+SB se révèle ainsi un produit très complet, fort d'une grande polyvalence. Plus particulièrement destiné aux utilisateurs individuels et à l'environnement éducatif, il ravira les adeptes de jeux et d'applications vidéo, très demandeurs de couleurs réalistes et de détails piqués.

- **UltraBrite**

La technologie UltraBrite permet d'optimiser l'affichage des applications graphiques et vidéos. Les jeux, la télévision et les DVD prennent réellement vie avec des couleurs riches et saturées et un contraste étonnant. La définition précise et le photo-réalisme des images améliorent encore la qualité de la vidéo 3-D et des applications graphiques professionnelles.

- **Touche dédiée UltraBrite**

Sélectionnez un des trois modes de luminosité par simple pression sur une touche.

- **Pas de masque de 0,21 mm horizontal - Pas de masque de 0,25 mm diagonal**

Grâce à ce pas de masque ultra fin, les images affichées sont claires, piquées et parfaitement définies, même aux résolutions les plus élevées.

- **Ecran PerfectFlat®**

Cet écran absolument plat donne des images précises et parfaitement proportionnées avec une réduction des reflets de la lumière ambiante, absence de distorsion des images et meilleur confort visuel.

- **Résolution maximale de 1.280 x 1.024**

Affichage à la résolution maximale de 1.280 x 1.024 ; 1.024 x 768 à la fréquence de rafraîchissement sans scintillement de 87 Hz pour un meilleur confort visuel.

1280 x 1024 @ 66 Hz

1024 x 768 @ 87 Hz

800 x 600 @ 110 Hz

- **Technologie SuperClear®**

La technologie d'écran SuperClear comporte un traitement au phosphore et un filtre de verre optimisé qui produisent des couleurs vives et confèrent une grande clarté à l'image.



ViewSonic®
See the difference.™

www.ViewSonic.fr

ViewSonic®

Moniteur E70f+SB



MONITEUR COULEUR 17" PERFECTFLAT® ULTRABRITE™

CRT	Type Pas de masque	Ecran de 17" (40 cm utile), déviation de 90° 0,21 mm en horizontal, 0,13 mm en vertical ; 0,25 mm en diagonale
	Phosphore Surface du tube	Persistance moyenne-courte RVB P22 Teintée (TM=50%), écran traité ARAG®
SIGNAUX D'ENTREE	Vidéo Fréquence Synchronisation	Analogique RVB (Impédance 75 ohms, 0,7 V crête à crête) f _H : 30-70 kHz, f _V : 50-160 Hz. H/V séparée (TTL), composite
COMPATIBILITE	PC Mac®¹	Compatible IBM et PC, de VGA jusqu'à 1.280 x 1.024 Power Mac® G3/G4 jusqu'à 1.024 x 768
CONNECTEURS	Signal d'entrée Alimentation	Mini-connecteur D-sub à 15 broches (câble attaché) Fiche 3 broches (CEI 320)
ALIMENTATION	Tension Consommation	ca. 90-264 V, 50-60 Hz (±3) Hz 75 W (max.)
COMMANDES UTILISATEURS	Usuelles OnView®	Marche/arrêt, menu, haut, bas, sélection, bascule Ultra Brite™ Contraste, luminosité, taille H/V, position H/V, effet de coussin, effet de coussin parallèle, trapèze, parallélo- gramme, rotation, démagnétisation, moiré H/V, réduction, ViewMeter®, zoom, sélection langage, colorimétrie ViewMatch® (9300, 6500, 5000, couleur utilisateur), position OSD, mémoire, rappel
ENTREE VIDEO	Bande passante	120MHz
ECART DE CONVERGENCE		0,25 mm (max. au centre) 0,35 mm (max. en coin)
ZONE	Réglage usine	310 mm (H) x 230 mm (V)
D'AFFICHAGE	Balayage maximum	325 mm (H) x 243 mm (V)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température Humidité	0-40°C 5-95% (sans condensation)
DIMENSIONS	Réelles	400 mm (L) x 403 mm (H) x 425 mm (P)
POIDS	Net	14.7 Kg
PLUG & PLAY		DDC1, DDC2B, VESA® GTF
NORMES		TCO 99, TÜV/GS, TÜV/ERGO, CE, ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, ENERGY STAR®, MPR-II, CB, UL, FCC-B , CSA, NOM, BSMI, VCCI, PSB, C-TICK, SASO, CCIB, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, Gost-R, PCBC, PC'2001
ECONOMISEUR D'ENERGIE		Certifications TCO 99 et Energy 2000
GARANTIE		Garantie 3 ans sur site par échange standard²

• Traitement d'écran ARAG®

Ce traitement d'écran anti-reflet, anti-éblouissement contribue à générer une image de qualité supérieure.

• Certifications TCO 99 et Energy 2000

Ce moniteur est conforme aux normes les plus strictes au monde en matière d'émissions radioélectriques, de sécurité, d'ergonomie, de recyclage et de gestion de l'alimentation électrique, et permet de faire des économies grâce au passage automatique en mode "veille".



• Plug & Play†

Cette norme d'auto-installation facilite la configuration du moniteur sous Windows® de Microsoft®.

• Compatible PC et Mac®¹

• Garantie 3 ans sur site par échange standard²

• Verrouillage OSD et verrouillage alimentation

Cette fonction verrouille les réglages sélectionnés sur le menu et protège contre toute modification accidentelle ou indésirable. Le verrouillage alimentation empêche l'arrêt du moniteur par inadvertance.



ViewSonic Corporation est certifiée QMS/EMS conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001 par l'Association britannique de normalisation.



ViewSonic®
See the difference.™

www.ViewSonic.fr

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux
ViewSonic Danemark
ViewSonic Espagne
ViewSonic Finlande
ViewSonic Italie
ViewSonic Moyen-Orient
ViewSonic Norvège
ViewSonic Suède

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Tél: +45 70 22 11 71
Tél: +34 (0) 91 63 05 339
Tél: +358 (9) 54 06 40 70
Tél: +39 (0) 02 95 38 02 43
Tél: +971 (0) 4 88 11 871
Tél: +47 (0) 22 88 17 60
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00