

EP1032r-T

ePoster tactile 10,1"

ePoster numérique tout-en-un



Récapitulatif

Le modèle EP1032r-T tout-en-un de ViewSonic est une affiche numérique interactive multimédia de 10". Il affiche des annonces commerciales attractives, tactiles et interactives dans les points de vente, les vestibules et à la réception des hôtels, sur les lieux de conférence et d'exposition, et dans d'autres emplacements très visibles. Le modèle EP1032r-T est doté d'une connectivité réseau local filaire et sans fil b/g/n pour charger facilement des contenus, et prend en charge l'alimentation par le câble Ethernet (PoE) pour assurer une installation commode avec un seul câble. La compatibilité tactile multipoint avec les formats HTML5 et SMIL permet une plateforme interactive bidirectionnelle de contenus dynamiques et personnalisés. Son lecteur multimédia intégré, les 4 Go de mémoire interne et les haut-parleurs intégrés permettent la reproduction de clips vidéo, ainsi que de photos et de musique, depuis un disque dur USB ou une carte mémoire SD/SDHC. Équipé du logiciel Signage Manager Express, le modèle EP1032r-T produit efficacement des annonces personnalisées pour les audiences cibles. Compatible VESA, le dispositif EP1032r-T est conçu pour être installé dans des lieux très visibles et fréquentés.

La taille idéale pour des annonces de courte portée et à fort impact

L'ePoster tout-en-un EP1032r-T de ViewSonic offre une surface d'affichage de 10,1" et une résolution d'écran de 1280 x 800. Avec son design compact, le modèle EP1032r-T peut être déployé de partout, même sur les bords des rayons de magasin, à la réception d'un hôtel et sur les portes des salles de réunion ou de classe. Le modèle EP1032r-T produit une luminosité de 300 nit et un rapport de contraste de 500:1, et permet d'afficher des annonces très attrayantes et de qualité qui attireront l'attention des passants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 



Annonces interactives à la demande pour vos clients

Le modèle EP1032r-T reproduit des publicités et des annonces à la demande tout en favorisant la communication bidirectionnelle avec les clients. Grâce à sa fonction tactile multipoint, le dispositif EP1032r-T est la solution d'affichage idéale de catalogue électronique sur le bord des rayons, à la caisse des commerces et en tant que kiosque d'information dans les lieux très fréquentés.



Installation pratique avec un seul câble grâce à l'alimentation via Ethernet

Le modèle EP1032r-T utilise la technologie de pointe d'alimentation par câble Ethernet (PoE) permettant les installations avec un seul câble. Cela vous permet d'alimenter et connecter facilement vos moniteurs avec un seul câble. PoE vous permet également de créer des installations signalétiques numériques à plusieurs écrans, tout en réduisant les coûts d'installation.



Touch



Chargement facile des contenus via connexion Ethernet sans fil ou RJ45



Prise en charge des présentations au format dynamique W3C/SMIL

Le modèle EP1032r-T intègre la connectivité

Avec le logiciel Signage Manager Express inclus, le

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic
See the difference™

Ethernet sans fil 802.11 b/g/n et RJ45 et offre une façon efficace de charger des contenus depuis un ordinateur portable ou de bureau. La connectivité par réseau local sans fil ou filaire peut aussi servir au chargement de contenus sur plusieurs moniteurs.



dispositif EP1032r-T peut afficher des contenus W3C HTML5 et SMIL provenant d'Internet. Ce système de gestion et de programmation de contenus offre la flexibilité nécessaire à l'affichage de contenus nouveaux et intéressants, tels que les actualités, la météo, les tendances boursières, les résultats sportifs, les réseaux sociaux ou des flux RSS sur plusieurs écrans.



4 Go de mémoire interne et lecteur de carte SD/SDHC

Le moniteur EP1032r-T peut stocker et reproduire des heures et des heures de contenus multimédias haute-définition grâce à la mémoire SSD intégrée de 4 Go, résistante au choc. Cet ePoster fiable et tout-en-un affichera des contenus dynamiques sans incident, sans se figer et sans perdre les contenus.



Des haut-parleurs intégrés qui communiquent vraiment avec votre audience

Avec sa paire de haut-parleurs stéréo intégrés 2 W, le modèle EP1032r-T combine des contenus multimédias attrayants et des effets sonores de grande qualité, le tout causant une impression audiovisuelle sensationnelle sur votre audience cible.



Lecteur multimédia intégré pour une reproduction de contenus créatifs

Avec sa caractéristique tout-en-un, le modèle



Gestion de contenus et logiciel Signage Manager Express

Parfait en tout lieu et pour tous les scénarios, le

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



EP1032r-T est doté d'un lecteur multimédia intégré, qui fait du partage d'annonces commerciales vivantes une simple formalité. Le lecteur multimédia intégré prend en charge la reproduction musicale de photos, ainsi que de vidéos 1080p, et permet la diffusion de campagnes et de contenus multimédias attractifs.

logiciel inclus Signage Manager Express permet aux utilisateurs de transférer les contenus multimédias d'ordinateurs portables ou de bureau vers le dispositif EP1032r-T. Cet outil de gestion de contenus intégré vous permet également de régler, programmer et enregistrer les paramètres de reproduction.



Caractéristiques Techniques

LCD	Taille	10,1" d'affichage
	Type	Module TFT LCD avec rétroéclairage LED
	Zone d'affichage	216,96 (L) x 135,6 (H)
	Résolution optimale	1280 x 800
	Rapport de contraste	700:1 (standard)
	Luminosité	300 cd/m2
	Angles de vue	Haut 75° / bas 70° / gauche 75° / droite 75°
	Temps de réponse	25ms
	Prise en charge des couleurs	16,7 M
	Rétroéclairage	LED
COMPATIBILITÉ	HDMI	720p à 50/60, 1080i à 50/60, 1080p à 50/60
CONNECTEURS	Audio	x1
	HDMI (entrée)	x1
	LAN	x1
	SD	x 1 (stockage supplémentaire)
	Speaker	2 x 2 W
COMMANDES	Physique	Bouton tactile

Alimentation

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 

	Tension	CA 100 à 240 V ± 10 % large plage
Dimensions (mm)	Physique (LxHxP)	278 x 186 x 40 mm / 10,94 x 7,32 x 1,57 po
	Emballage	320 x 255 x 89 mm / 12,6 x 10,04 x 3,5 po
Poids	Net	0,78 kg / 1,72 lb
	Brut	1,65 kg / 3,64 lb
NORMES		FCC, CE
CONTENU DE L'EMBALLAGE		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptateur secteur 2. Câble Ethernet 3. Câble de conversion audio de 3,5 mm à RCA 4. Support et vis 5. Guide d'installation rapide du matériel 6. Guide d'installation rapide du logiciel 7. CD de documentation <p>*Le contenu inclus peut varier d'un pays à l'autre</p>
MONTAGE VESA™		75 x 75 mm
CONDITIONS D'EXPLOITATION	Température	0° C à 40° C (32° F à 104° F)
	Humidité	Fonctionnement : 5 à 85% à 40° C sans condensation
	Altitude	< 2 000 m
GARANTIE		Limitée d'un an **La garantie incluse peut différer d'un pays à l'autre
STOCKAGE / CONDITIONS DE TRANSPORT		<p>Altitude < 2 000 m</p> <p>Humidité 5 à 85% sans condensation</p> <p>Température -20° C à 60° C (-4° F à 140° F)</p>
FONCTION D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE		<p>À l'arrêt (veille) < 0,5 W</p> <p>En marche Max. : 12 W</p>
Input	USB Type A	x 2 (chargement de contenus, mise à niveau du microprogramme, clavier, souris)
	USB Type B (mouse control)	x 1 (dépannage du microprogramme)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



ViewSonic® Garantie limitée

ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins du clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

