

EP5502T

TABLEAU D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE 55 po TACTILE

Affiche numérique interactive haute définition



Récapitulatif

L'orientation interactive devient facile avec la nouvelle solution d'affichage numérique de ViewSonic. Avec sa résolution saisissante 4K x 4K et son interface tactile précise, la publicité de commerce de détail et la navigation par image sont à portée de main grâce à l'affiche numérique tout-en-un. Connectez votre ordinateur à l'un des connecteurs versatiles d'entrée ou au port USB pour que votre interface tactile et votre application prennent vie. L'écran de l'affiche numérique ViewSonic peut facilement être connecté à un réseau d'entreprise en ajoutant un lecteur multimédia de réseau. La sécurité est assurée grâce au couvercle de verrouillage postérieur.

Fonctionnalités

- Affiche numérique 55 po Full HD avec une résolution 1920 x 1080 et une protection d'écran en verre trempé
- Dalle tactile IR intégrée « one-point » avec une résolution 4096 x 4096 permettant une sélection précise des données
- Son design tout-en-un permet le déploiement facile de clients sans besoin de développement
- Le lecteur multimédia intégré à jeu d'instruction réduit dispose de 2 Go de mémoire CF pour diffuser des images JPEG et des fichiers vidéo numériques
- Prise électrique et fixation intégrée permettant l'ajout de votre lecteur multimédia
- Applications :
 - PUBLICITÉ COMMERCE DE DÉTAIL
 - ORIENTATION
 - HÔTELLERIE
 - ÉDUCATION



Caractéristiques Techniques

COMPATIBILITÉ	Formats photo	JPEG
	Formats vidéo	MPEG 1/2/3, H.264, Xvid 1.00–AVI, MP4
	Formats audio	WMA, MP3, M4A (AA CC)
	Autres	Horloge et minuteur
Dimensions (mm)	Physique avec support	32,68 po x 76,8 po x 17,72 po (830mm x 1951mm x 450mm)
REGLEMENTATIONS		FCC, ICES 003, CE
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Affiche numérique, câble d'alimentation, télécommande avec piles, clé, guide de démarrage rapide, guide de l'utilisateur et logiciel sur CD
AUDIO	Haut-parleurs	5W (x2)
CONNECTEURS	Card Reader	Carte CF 2 Go
Alimentation	Consommation	300 W max
	Mode Economie (W)	Arrêt < 1 W
	Supply	3,2 à 1,38 A, 100 à 240 V, 50 ou 60 Hz

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&O. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.

ViewSonic
See the difference™



Affichage	Rapport de contraste	5000:1 (standard)
	Luminosité	450 cd/m2 (standard)
	Résolution	1920 x 1080 pixels
	Type	Diagonal : 55 po (139,7 cm)
	Color Depth	Plus de 16,7 M de couleurs (en fonction de la carte vidéo utilisée)
	Touch	Mode tactile : toucher une fois pour un clic, toucher longtemps pour un clic-droit, double clic, dessiner Résolution : 4096 x 4096 p Temps de réponse : 8 ms SE pris en charge : Windows® 7, 2000, XP, Vista Interface : port USB 2.0 (pleine vitesse), port USB 1.1 compatible avec les périphériques d'interface utilisateur
	Response Time	6 ms (standard gris-à-gris)
	Viewing Angles	Vertical 178°, horizontal 178° (standard) avec un rapport de contraste supérieur à 10

Poids	Brut	297,6 lb (135 kg)
	Net	264,5 lb (120 kg)

CONDITIONS D'EXPLOITATION	Humidité	20 à 90 % (sans condensation)
	Température	32 à 104° F (0 à 40° C)

CONNECTORS		HDMI, VGA, YPbPr, USB (x 3), A/V, fibre d'amorce RJ45
------------	--	---

CONTENT MANAGEMENT	Operating System	MS Windows
	Software	Signage Manager Express

STORAGE ENVIRONMENT	Humidity	10 à 90 % (sans condensation)
	Temperature	-4 à 140° F (-20 à 60° C)

MTBF		50 000 h
------	--	----------