

G90fB

**MONITEUR CRT 19"
TECHNOLOGIE PERFECTFLAT®**

Moniteur 19" PerfectFlat®

Associant élégance et performance, le moniteur 19" G90fB tire le meilleur parti de son écran PerfectFlat® à masque d'ombre ultra-fin : il affiche sur toute la surface de l'écran une image fidèle, précise, homogène et sans distorsion, tout en réduisant reflets et éblouissement. Les réglages de l'écran s'effectuent selon vos préférences à l'aide des commandes OnView® ; vous pouvez en outre les sécuriser grâce à la fonction de verrouillage de l'OSD. Certifié TCO'03, ce moniteur répond à des normes strictes en matière d'ergonomie et d'aptitude au recyclage. Fort d'une grande polyvalence, il est parfaitement indiqué pour les applications quotidiennes courantes ainsi que les loisirs numériques.

POLYVALENCE, FIABILITÉ, ÉLÉGANCE

> Technologie PerfectFlat® : fidélité de l'affichage

Cette technologie ViewSonic permet de produire une image fidèle, précise et bien proportionnée sur toute la surface de l'écran. Elle limite également les reflets dus à la lumière ambiante ainsi que les distorsions de l'affichage. Elle améliore la qualité d'image tout en réduisant la fatigue oculaire et procure ainsi un très grand confort d'utilisation.

> Certification TCO'03 : un choix responsable

Conforme aux normes les plus récentes et les plus strictes, ce moniteur respecte au plus haut point le bien-être de l'utilisateur et répond au souci de responsabilité sociale des entreprises.

> Pas de masque horizontal de 0,20 mm et diagonal ultra fin de 0,25 mm

L'extrême finesse du pas de masque permet de reproduire des images claires et détaillées, même aux résolutions les plus élevées.

> Affichage intégral à la résolution maximale de 1920 x 1440

La résolution maximale atteint 1920 x 1440 ; pour un confort visuel maximum, vous opterez pour la résolution recommandée de 1280 x 1024 sans scintillement, à la fréquence de rafraîchissement de 89 Hz.

1920 x 1440 à 64 Hz
1600 x 1200 à 77 Hz
1280 x 1024 à 89 Hz
1152 x 1024 à 104 Hz
1024 x 768 à 118 Hz

> Contrôles OnView® avec technologie ViewMatch®

Les réglages s'effectuent au moyen de commandes simples, accessibles par un menu à l'écran.

> Fonction de verrouillage OSD

La fonction de verrouillage de l'OSD, activée par l'utilisateur, empêche toute modification intempéste des réglages de l'écran et assure en permanence une image optimale.

> Compatibilité PC et Mac®1



G90fB

MONITEUR CRT 19" TECHNOLOGIE PERFECTFLAT®



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

TUBE	Type Pas de masque Phosphore Traitement de surface	19,0" (18,0" visibles), déviation 90°, PerfectFlat® Horizontal 0,20 mm x vertical 0,13 mm ; diagonal 0,25 mm RVB P22 (exempt de cadmium) Teinté (TM = 53,6 %), antistatique, antireflet
SIGNAL D'ENTRÉE	Vidéo Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms) Fh : 30 à 97 kHz ; Fv : 50 à 160 Hz H/V séparées (TTL)
COMPATIBILITÉ	PC Mac® ¹ Autres	PC et compatibles (de VGA jusqu'à 1920 x 1440) Power Mac™ G3/G4 La plupart des stations de travail
CONNECTEURS	Signal Alimentation	Mini D-sub 15 broches Prise secteur 3 broches (IEC320)
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA 90 à 264 V, 50/60Hz (+/- 2 Hz) (sélection automatique) 70 W ; <2 W en veille
CONTRÔLES	En façade OSD	Marche/arrêt, menu [1], +, -, sélection [2], rappel Contraste, luminosité, zoom, position H/V, taille H/V, coussin, coussin parallèle, trapèze, parallélogramme, ancrage haut/bas, inclinaison, réduction de moiré vertical, colorimétrie ViewMatch® (9300K, 6500K, 5000K, RGB personnalisé), démagnétisation, position OSD, langue, ViewMeter® (information de mode), rappel mémoire, verrouillage OSD
ENTRÉE VIDÉO	Bande passante	240 MHz
ECART DE CONVERGENCE		0,25 mm au centre 0,35 mm en coin
MODES PROGRAMMABLES	Réglages d'origine Réglages utilisateur	10 12
SURFACE D'AFFICHAGE	Réglage d'origine Balayage maximum	Horizontal 352 mm x vertical 264 mm Horizontal 360 mm x vertical 270 mm (selon signal de synchronisation)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température Humidité	0 à 40° C 5 à 95 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P	445 mm x 424 mm x 465 mm
POIDS	Net	18,0 kg
PLUG & PLAY		DDC1, DDC2B
NORMES		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ Ergo, CE, CB, GOST-R, UL/cUL 1950, FCC-B, DHHS, ICES 003, NOM, CCC, PSB, BSMI, Argentina, SASO
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et EnergyStar™
GARANTIE		Informations garantie sur le site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

ViewSonic France
Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Allemagne
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux
ViewSonic Danemark
ViewSonic Espagne
ViewSonic Finlande
ViewSonic Italie
ViewSonic MEA
ViewSonic Norvège
ViewSonic Suède

Tél. : +32 056/85 26 27
Tél. : +45 70 22 11 71
Tél. : +34 (0) 91 63 05 339
Tél. : +358 (0)9 5406 4070
Tél. : +34 (0) 91 63 05 339
Tél. : +971 (0) 4 88 11 871
Tél. : +47 (0) 22 88 17 60
Tél. : +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.

Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS G90fB-01/06-FR