

Projecteur numérique pour iPod

Le projecteur ViewDock PJ258D de ViewSonic ouvre une nouvelle ère de la projection numérique : sa station d'accueil intégrée permet de PROJETER DIRECTEMENT DEPUIS VOTRE IPOD VIDEO des photos et des vidéos en grand format. Grâce à sa connectique très complète, vous pourrez lui raccorder les sources de votre choix : PC, lecteur DVD, console de jeux et plus encore. Exploitant la technologie DLP de Texas Instruments, le PJ258D projette des IMAGES NUMÉRIQUES ULTRA-NETTES avec une luminosité de 2000 lumens adaptée à tous les environnements. L'élégance de son design comblera tout autant les professionnels itinérants que les adeptes du divertissement multimédia. Avec le ViewDock PJ258D de ViewSonic, les projecteurs sinistres cèdent la place au chic numérique..

PJ258D

PROJECTEUR DLP®
VIEWDOCK™ MICRO-PORTABLE
AVEC STATION D'ACCUEIL IPOD POUR
DES VIDÉOS GRAND FORMAT



Vendu sans iPod

VOTRE IPOD COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VU

> Luminosité adaptée à tous les environnements

Une luminosité de 2000 lumens ANSI pour seulement 1,8 kg : la solution idéale pour les présentations multimédia.

> Des vidéos grandeur nature depuis votre iPod

Installez votre iPod sur la station d'accueil du projecteur. Tandis qu'il se recharge, partagez des vidéos, des jeux et des présentations en format géant.

> Technologie DLP

Le tout-numérique assure une précision exceptionnelle, des couleurs très réalistes, des graphismes d'une grande netteté et une qualité vidéo exceptionnelle.

> Adaptabilité totale à toutes les sources vidéo

Connecté à un ordinateur ou éventuellement à une source vidéo, le PJ258D dynamise vos réunions et vos présentations.

> Compatibilité avec les signaux HD, y compris 720p et 1080i

Reconnait et affiche les signaux HD, ainsi que nombre d'autres sources vidéo et informatiques!

> Installation facile et réglage automatique

L'installation s'effectue au moyen d'une commande unique pour la synchronisation et la mise au point.

> Déconnexion instantanée

La fonction d'arrêt direct permet de ranger l'appareil dès la projection terminée.



ViewSonic®
See the difference™ 

PJ258D

PROJECTEUR DLP® VIEWDOCK™ MICRO-PORTABLE AVEC STATION D'ACCUEIL IPOD POUR DES VIDÉOS GRAND FORMAT



MATRICE DLP	Type Résolution Objectif Zoom Correction numérique de la distorsion	Matrice DLP™ XGA DMD DDR de 0,55" Native 1024 x 768 (XGA) (maxi. 1280 x 1024 avec compression) Mise au point et zoom manuels 1,2 (F = 2,3 à 2,75 / f = 20,2 mm à 24,2 mm) Verticale +/- 15°
PROJECTION	Taille d'image Distance de projection Rapport de projection Lampe Luminosité Rapport de contraste Format d'image	Diagonale de 1,01 m à 7,62 m De 1,6 à 12 m De 1,64 à 1,96 200 watts, 2 000 heures (3 000 heures en mode Eco ²) 2000 lumens ANSI 2000 : 1 (max.) 4/3 (natif) et 16/9
AUDIO	Haut-parleur	2 watt
SIGNAL D'ENTREE	Vidéo Fréquence	RVB analogique, Vidéo NTSC M, NTSC 4,43, PAL (B, D, G, H, I, M, N60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SDTV/EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i) Fh : 31 à 79,8 kHz ; Fv : 56 à 85 Hz
COMPATIBILITE	PC Mac ³	Analogique : de VGA jusqu'à SXGA (redimensionnée), optimale 1024 x 768 à 60 Hz Analogique : jusqu'à SXGA (redimensionnée), optimale 1024 x 768 à 60 Hz
CONNECTEURS	PC VGA Vidéo composite S-vidéo Vidéo composantes ViewDock Audio USB	1 x mini D-sub 15 broches 1 x prise RCA 1 x mini DIN 4 broches Par adaptateur vidéo Mini D-sub 15 broches / 3 prises RCA composantes (en option) Station d'accueil iPod (pour produits certifiés iPod) 1 x mini-jack stéréo 3,5 mm 1 x type B (pour service uniquement)
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50-60Hz (sélection automatique) 280 watts
CONTROLES	Sur le projecteur OSD ⁴ Projection	Veille, menu, entrée Menu Affichage (mode, luminosité, contraste, intensité des blancs, température de couleur, saturation), Menu Paramètres (mode Eco, position OSD, fond d'écran OSD, projection [arrière, avant], correction de la distorsion verticale, verrouillage source, mode altitude, réinitialisation), Menu Image (fréquence, phase, position H/V, degamma, format d'image, position image 16/9 verticale), Menu Langue (allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol, français, italien, japonais, portugais), réglage de colorimétrie, réglage lampe
CONDITIONS AMBIANTES	Température Humidité	0° C à 40° C 10 % à 90 % (sans condensation)
NIVEAU SONORE	Normal Mode Eco	37 dB 34 dB
DIMENSIONS	L x H x P	288 x 83 x 190 mm (projecteur) 332 x 315 x 195 mm (emballage)
POIDS	Net Brut	1,8 kg 4,6 kg
NORMES		CE, CB, TÜV/GS, GOST, UL, CUL, FCC-B, CCC, PSB, NOM, WEEE, RoHS
DIVERS		Station d'accueil iPod, mode Eco, zoom optique, télécommande sans fil, housse de transport, balayage progressif, arrêt automatique pour déconnexion instantanée, mode jour
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Projecteur DLP, câbles secteur (Europe (Schuko) / Royaume-Uni), câble VGA, câble composite, télécommande, piles, cache objectif, housse de transport, guide de mise en route rapide (multilingue), assistant ViewSonic sur CD-ROM (guide utilisateur) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site http://www.viewsoniceurope.com/fr/Support/warranty.htm

ACCESSOIRES EN OPTION

- > Lampe de recharge RLC-025
- > Housse à roulettes et sac pour PC portable CASE-006
- > Adaptateur vidéo VGA/composantes ADPT-002
- > Passerelle de présentation sans fil WPG-100



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.



ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark

ViewSonic Espagne

ViewSonic Finlande

ViewSonic Italie

ViewSonic Moyen-Orient

ViewSonic Norvège

ViewSonic Pays-Bas

ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27
Tél: +45 70 22 11 71
Tél: +34 (0) 91 63 05 339
Tél: +358 20 7120 860
Tél: +39 02 73 95 50 22
Tél: +971 (0) 4 88 11 871
Tél: +47 (0) 22 88 17 60
Tél: +31 (0)20 491 9254
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Nécessite des câbles en option. ² L'utilisation du projecteur en mode 'Eco' seul permet de porter l'espérance de vie de la lampe à 3 000 heures. ³ Peut nécessiter un adaptateur Mac (en option).
⁴ Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les entrées.