

PJ359w

PROJECTEUR TRI-LCD WXGA ULTRA PORTABLE

AVEC CORRECTION AUTOMATIQUE
DE DISTORSION

Performances et polyvalence

Ultra portable, le PJ359w est doté de fonctions performantes. Il est particulièrement adapté aux ordinateurs portables à écran panoramique et aux applications d'imagerie. Sa luminosité de 2 000 LUMENS et sa RÉOLUTION WXGA de 1280 x 800 lui permettent de projeter des images précises et vives en toutes circonstances. Sa correction automatique de distorsion rectifie la géométrie de l'image, tandis que les différents modes d'écrans prédéfinis lui permettent de s'adapter à tous les environnements. Le PJ359w reconnaît les signaux jusqu'au 1080p et comporte une entrée HDMI 1.3. Facile à installer, sa fonction d'ARRÊT DIRECT lui permet également de le débrancher dès la fin de la projection. Le PJ359w se transporte aisément et s'impose comme le projecteur idéal en entreprise, dans l'enseignement ou en utilisation itinérante.



DES PRÉSENTATIONS PERCUTANTES

> **Focale courte : des images de grande taille même dans les espaces restreints**

La focale courte permet de projeter des images de grande dimension, tout en restant proche de l'écran : un recul de 1,60 m suffit pour obtenir une diagonale de 1,30 m.

> **Installation rapide**

La correction automatique de distorsion verticale (+/- 30°), le sélecteur de format d'image, le zoom optique x1,2 et les pieds réglables assurent une image aux dimensions parfaites dans toutes les salles.

> **Maintenance facile et économique**

Grâce au couvercle de filtre coulissant et à l'accès par le dessus pour remplacer rapidement la lampe, la maintenance de l'appareil devient un jeu d'enfant.

> **Connectivité complète**

Outre les connecteurs standards, le PJ359w dispose de deux entrées RVB, permettant ainsi de changer aisément de présentateurs. L'entrée HDMI 1.3 (compatible HDCP) tire le meilleur parti des images et vidéos en HD.

> **Arrêt direct**

Cette fonction permet de ranger l'appareil dès la fin de la projection et de protéger la lampe en cas de coupure de courant.

> **Un ultra portable de 1,8 kg**

Compact et pesant à peine 1,8 kg, c'est l'outil idéal pour les professionnels nomades.

> **Garantie**

Un service haut de gamme : garantie de trois ans par échange sur site pour le projecteur, un an pour la lampe.



Projecteur portable léger et puissant



ACCESSOIRES EN OPTION

- > Lampe de rechange RLC-041
- > Montage plafond WMK-018
- > Passerelle de présentation sans fil WPG-150
- > Extension de garantie de 3 ans sur la lampe LSWPY3

Distance de projection Image 16/10		Taille écran Image 16/10	
m	pouce	m	pieds
1,2	3,9	0,7 – 0,8	27,3 – 30,0
1,5	4,9	0,9 – 1,0	34,2 – 37,5
1,8	5,9	1,0 – 1,1	41,0 – 45,0
2,0	6,6	1,2 – 1,3	45,6 – 50,0
3,0	9,8	1,7 – 1,9	68,4 – 74,9
5,0	16,4	2,9 – 3,2	113,9 – 124,9
9,6	3,9	6,0 – 6,4	227,8 – 249,8



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tél. : +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax : +33 (0) 1 41 47 49 10

PROJECTION	Type	3 matrices actives TFT Poly-Si de 0,59" avec micro-lentille
	Résolution	WXGA 1280 x 800 (Native), UXGA 1600 x 1200 (compressée)
	Objectif	Zoom optique x1,2 et mise au point manuels
	Correction de distorsion	Correction numérique de distorsion verticale de +/- 30°
	Taille d'image	Diagonale de 0,8 m à 7,6 m
	Distance de projection	De 0,9 à 11,6 m
	Rapport de projection	De 1,5 à 1,8
	Lampe	180 watts
	Durée de vie de la lampe (mode normal / Eco)	2000 / 3000 heures
	Luminosité	2000 lumens
	Rapport de contraste	500:1
	Format d'image	16/9 (natif) et 4/3
AUDIO	Haut-parleur	1 x 1 watt
SIGNAL D'ENTRÉE	Informatique et vidéo	RVB analogique, NTSC M, NTSC 4.43, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM, SDTV/EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i/p)
	Fréquence	Fh : 31 à 106 kHz ; Fv : 56 à 120 Hz
COMPATIBILITE	PC	Analogique : de VGA jusqu'à SXGA (redimensionnée)
	Mac ²	Analogique : jusqu'à UXGA (redimensionnée)
CONNECTEURS	Entrée RVB	2 x mini D-sub 15 broches
	Entrée numérique	1 x HDMI 1.3
	Entrée composite	1 x RCA
	Entrée S-Video	1 x mini DIN 4 broches
	Entrée audio	1 x mini jack 3,5 mm
	Sortie audio	1 x mini jack 3,5 mm
	USB	1 x type B (pour télécommande par souris uniquement)
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V (sélection automatique), 50/60Hz (universelle)
	Consommation	310 watts en fonctionnement ; 5 watts en veille
CONTRÔLES	En façade	Marche/Veille, entrée, menu
	OSD	Menu de base: format, correction automatique de la distorsion, distorsion, mode image, luminosité, contraste, couleur, teinte, précision, mode Eco, miroir, réinitialisation, compteur de filtre, langue, aller au menu avancé... Menu Affichage: luminosité, contraste, gamma, température de couleur, couleur, teinte, précision, My Memory Menu Image: format, surbalayage, position V, position H, phase H, taille H, réglage automatique Menu Entrée: balayage progressif, réducteur de bruit vidéo, espace colorimétrique, format vidéo, entrée HDMI, gel d'image, entrée ordinateur, résolution Menu Installation: correction automatique de la distorsion, distorsion, mode Eco, miroir, mode veille Menu Audio: volume, audio, audio HDMI Menu Ecran: langue, position du menu, écran vierge, démarrage, My Screen, verrouillage My Screen, message, nom de la source, modèle Menu Option: recherche automatique, correction automatique de la distorsion, démarrage automatique, arrêt automatique, compteur de lampe, compteur de filtre, My Button, My Source, maintenance, sécurité Menu Sous-Titre: affichage, mode, canal
AUTRES FONCTIONS		Ecran de démarrage et boutons de la télécommande personnalisables, mode Eco, démarrage/arrêt automatiques, sécurité (mot de passe, détecteur de transition, port antivol Kensington)
CONDITIONS AMBIANTES	Température	De 5° C à 35° C
	Humidité	De 10 % à 85 % (sans condensation)
	Altitude	De 0 à 1 800 m
NIVEAU SONORE	Mode normal / Eco	36 dB / 30 dB
DIMENSIONS	L x H x P	274 x 59 x 205 mm (projecteur) 375 x 195 x 292 mm (emballage)
POIDS	Net	1,8 kg
	Brut	4,5 kg
NORMES		UL60950-1/C-UL, FCC B, CE, DEMKO-GS, WEEE, RoHS, C-Tick, TÜV, GOST, CCC
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Projecteur, câble secteur, câble RVB, télécommande, housse, cache objectif, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (avec guide utilisateur)
GARANTIE		Projecteur : 3 ans sur site. Lampe : 1 an

¹ LPeut nécessiter un adaptateur Mac (en option)

Copyright © 2008 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS PJ359w-09/08-FR.