

VA1703wb

MONITEUR LCD 17"
PANORAMIQUE
TEMPS DE RÉPONSE 8 MS

L'écran panoramique à la portée de tous

Le moniteur LCD ViewSonic VA1703wb répond à tous les besoins. Son format 16:10 et sa résolution de 1440 x 900 permettent d'afficher à volonté plusieurs fenêtres avec DIFFÉRENTS DOCUMENTS, ou plusieurs pages d'un même document côte-à-côte, mais aussi de vivre intensément les jeux vidéo. Le temps de réponse, exploitant la technologie ClearMotiv®, procure une clarté remarquable, des couleurs riches et une luminosité éclatante. Fort du savoir-faire ViewSonic, le VA1703wb allie QUALITÉ D'IMAGE, PERFORMANCES ET FIABILITÉ, et rapport qualité-prix très attractif. De quoi séduire aussi bien les joueurs que les utilisateurs de bureautique généraliste, à la maison ou en entreprise.

Plus qu'un simple moniteur LCD panoramique. C'est un ViewSonic.



NE CHOISISSEZ PLUS ENTRE LOISIRS ET PRODUCTIVITÉ

- > Temps de réponse très court (8 ms) pour des images d'une netteté remarquable
- > Diagonale visible 17"
Diagonale utile de 17" en format panoramique, netteté des images et couleurs parfaitement saturées.
- > Résolution native 1440 x 900
Niveau de détail élevé et définition remarquable des textes et des graphiques.
- > Luminosité et contraste élevés
Luminosité de 250 cd/m² et rapport de contraste de 500:1 assurent des images riches et nuancées.
- > Design sobre et élégant
Le cadre ultra-fin laisse toute la place à l'image et libère l'espace de travail.
- > Verrouillage OSD et alimentation : protection des réglages
L'activation du verrouillage empêche toute modification intempestive des réglages de l'écran, préservant ainsi en permanence l'optimisation de l'image.
- > Contrôles OnView® : parfaite adaptabilité de l'écran
Les différents réglages s'effectuent à l'écran avec facilité et précision grâce à un menu particulièrement convivial.
- > Alimentation secteur intégrée
- > Assistant ViewSonic sur CD-ROM
Ce logiciel fourni avec le moniteur automatise le processus d'installation afin d'optimiser les performances de l'écran.
- > Compatibilité PC et Mac®
- > Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®



VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES,
ET SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VA1703wb

MONITEUR LCD 17" PANORAMIQUE – TEMPS DE RÉPONSE 8 MS



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

DALLE LCD	Type	Panneau TFT 17" panoramique à matrice active couleur WXGA+, technologie TN
	Surface d'affichage	Horizontale 36,7 cm x verticale 23,0 cm ; diagonale 43,2 cm
	Pas de pixel	0,255 mm
	Résolution optimale	1440 x 900 à 60 Hz
	Bande passante	135 MHz
	Rapport de contraste	500:1
	Angles de vision	Horizontal 150° ; vertical 130° (à 10:1) Horizontal 160° ; vertical 150° (à 5:1)
	Temps de réponse	8 ms (noir-blanc-noir)
	Nombre de couleurs	262 k (6 bits)
	Source lumineuse	Longue durée 30 000 heures
	Luminosité	250 cd/m²
	Traitement de surface	Antireflet 3H
ENTRÉES VIDÉO	Analogique	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms)
	Fréquence	F _H : 24 à 82 kHz ; F _V : 50 à 75 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL)
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA jusqu'à 1440 x 900 non entrelacé
	Mac ¹⁾	Power Mac™ G3/G4/G5 jusqu'à 1440 x 900 non entrelacé
CONNECTEURS	Analogique	Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Alimentation	Prise CA 3 broches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique), bloc secteur intégré
	Consommation	25 W ; < 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	Jusqu'à 5° vers le bas et 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2]
	A l'écran	Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température	0°C à 40 °C
	Humidité	10 % à 80 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P	407 x 375 x 210 mm avec socle 407 x 293 x 63 mm hors socle 456 x 420 x 156 mm avec emballage
POIDS	Net	3,2 kg avec socle
	Brut	2,9 kg hors socle 4,0 kg
NORMES		NEMKO/GS², NEMKO/ERGO3, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), CE, CB, GOST-R+Hygienic (3 exemplaires), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, MIC, BSMI, PSB, MPR II, VCCI, CCC, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY STAR
SECURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 75 mm x 75 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark

ViewSonic Espagne

ViewSonic Finlande

ViewSonic Moyen-Orient

ViewSonic Norvège

ViewSonic Pays-Bas

ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27
Tél: +45 70 22 11 71
Tél: +34 (0) 91 63 05 339
Tél: +358 (0)20 7120 860
Tél: +971 (0) 4 88 11 871
Tél: +47 (0) 22 88 17 60
Tél: +31 (0)20 491 9254
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. ² Equivalent à TÜV/GS. ³ Equivalent à TÜV/ERGO.