

# VA1716w

**MONITEUR LCD 17"**  
**PANORAMIQUE SÉRIE VA**  
**TEMPS DE REPONSE 8 MS**

## Le panoramique à la portée des petits budgets

Le moniteur 17" VA1716w met l'écran panoramique à la portée de tous. Son format 16:10 et sa résolution de 1440 x 900 permettent d'afficher deux documents côte à côte, ou encore de TRAVAILLER SIMULTANÉMENT SUR PLUSIEURS APPLICATIONS. Grâce à la technologie ClearMotiv®, gage d'un temps de réponse rapide, les fans de jeux vidéo se retrouveront au cœur de l'action. Laissez-vous surprendre par la PRÉCISION EXTREME ET L'ECLAT DES COULEURS du VA1716W. Bénéficiant du savoir-faire ViewSonic, ce moniteur associe qualité d'image, performances et fiabilité à un rapport qualité-prix très attractif. De quoi séduire aussi bien les adeptes de jeux que les utilisateurs d'applications bureautiques, à la maison comme en entreprise.

**Plus qu'un simple moniteur LCD panoramique. C'est un ViewSonic.**



### PRODUCTIVITÉ ET PLAISIR.

- > Temps de réponse rapide pour des images d'une netteté surprenante
- > Diagonale visible 17"  
Diagonale visible de 17" panoramique, piqué de grande précision et couleurs parfaitement saturées.
- > Résolution native 1440 x 900  
Niveau de détail très élevé et définition remarquable des textes et des graphiques.
- > Rapport de contraste dynamique de 2000:1
- > Design sobre et élégant  
La grande finesse du cadre laisse toute la place à l'image, tout en libérant l'espace de travail.
- > Verrouillage OSD et alimentation : protection des réglages  
Ce verrouillage empêche toute modification intempestive des réglages de l'écran, préservant ainsi en permanence l'optimisation de l'image.
- > Contrôles OnView® : parfaite adaptabilité de l'écran  
Les différents réglages s'effectuent à l'écran avec facilité et précision grâce à un menu extrêmement convivial.
- > Alimentation secteur intégrée
- > Certification Windows Vista
- > Assistant ViewSonic sur CD-ROM  
Ce logiciel fourni avec le moniteur automatise le processus d'installation afin d'optimiser les performances de l'écran.
- > Compatibilité PC et Mac®
- > Certifications MPR II et ENERGY STAR®



**VIEWSONIC**  
PRODUITS, PROGRAMMES,  
ET SERVICES

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

# VA1716w

## MONITEUR LCD 17" PANORAMIQUE SÉRIE VA TEMPS DE REPONSE 8 MS



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

<b>DALLE LCD</b>	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision  Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	Dalle LCD TFT 17" à matrice active couleur WXGA+, technologie TN Horizontale 36,7 cm x verticale 23,0 cm ; diagonale 43,2 cm 0,255 mm 1440 x 900 à 60 Hz 135 MHz 500:1, 2000:1 en DCR Horizontal 140° ; vertical 130° (à 10:1) Horizontal 160° ; vertical 160° (à 5:1) 8 ms (noir/blanc/noir) 262 k (6 bits) Longue durée 30 000 heures (min.) 250 cd/m <sup>2</sup> Antireflet 3H
<b>ENTRÉES VIDÉO</b>	Analogique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms) F <sub>h</sub> : 30 à 82 kHz ; F <sub>v</sub> : 50 à 75Hz H/V séparées (TTL)
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC Mac <sup>®1</sup>	De VGA à 1440 x 900 non entrelacé Power Mac™ G3/G4/G5 jusqu'à 1440 x 900
<b>CONNECTEURS</b>	Analogique Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble amovible) Prise CA 3 broches (CEE22)
<b>ALIMENTATION</b>	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (sélection automatique), bloc secteur intégré 20 W ; < 1 W en mode veille
<b>ERGONOMIE</b>	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
<b>COMMANDES UTILISATEUR</b>	En façade A l'écran	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2] Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB utilisateur), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>	Température Humidité	0° C à 40° C 5 % à 85 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS</b>	L x H x P (en mm)	398 x 360 x 195 avec socle 398 x 280 x 62 hors socle 453 x 415 x 148 avec emballage
<b>POIDS</b>	Net Brut	3,2 kg avec socle 2,9 kg hors socle 4,2 kg
<b>NORMES</b>		CE, CB, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), UL, cUL, GOST-R, FCC-B, NOM, SASO, ENERGY STAR, C-Tick, BSMI, MPR II, VCCI, CCC, WEEE, RoHS
<b>GESTION DE L'ALIMENTATION</b>		Conforme aux normes MPR II et ENERGY STAR
<b>SECURITÉ</b>		Port de sécurité Kensington®
<b>MONTAGE MURAL</b>		VESA FDMI 75 x 75 mm
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>		Moniteur LCD, câble secteur, câble VGA 15 broches, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes) (multilingue)
<b>GARANTIE</b>		Informations garantie disponibles sur le site <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/Support/warranty.htm">www.viewsoniceurope.com/fr/Support/warranty.htm</a>

### ViewSonic France

Parc des Barbannières  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

### ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House  
7th Floor,  
2a Southwark Bridge Road  
London, SE1 9HA  
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200  
Fax: +44 (0) 207 921 2201

### ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

### ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tél: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

### ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark

ViewSonic Espagne

ViewSonic Finlande

ViewSonic Moyen-Orient

ViewSonic Norvège

ViewSonic Pays-Bas

ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27  
Tél: +45 70 22 11 71  
Tél: +34 (0) 91 63 05 339  
Tél: +358 (0)20 7120 860  
Tél: +971 (0) 4 88 11 871  
Tél: +47 (0) 22 88 17 60  
Tél: +31 (0)20 491 9254  
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

<sup>1</sup> eut nécessiter un adaptateur Mac en option.