

VA1903wb

MONITEUR LCD 19"
PANORAMIQUE
TEMPS DE RÉPONSE 5 MS

L'écran panoramique à la portée de tous

Le moniteur LCD ViewSonic VA1903wb répond à tous les besoins. Son format 16:10 et sa résolution de 1440 x 900 permettent d'afficher à volonté plusieurs fenêtres avec DIFFÉRENTS DOCUMENTS, ou plusieurs pages d'un même document côte-à-côte. Le temps de réponse TRÈS COURT (5 ms), la luminosité élevée et le haut niveau de contraste offrent des images d'une netteté remarquable, éclatantes de couleur et de luminosité. Fort du savoir-faire ViewSonic, le VA1903wb allie QUALITÉ D'IMAGE, PERFORMANCES ET FIABILITÉ, et rapport qualité-prix très attractif. De quoi séduire aussi bien les joueurs que les utilisateurs de bureautique généraliste, à la maison ou en entreprise.

Plus qu'un simple moniteur LCD panoramique. C'est un ViewSonic.



NE CHOISISSEZ PLUS ENTRE LOISIRS ET PRODUCTIVITÉ

- > Temps de réponse très court (5 ms) pour des images d'une netteté remarquable
- > Diagonale visible 19"
Diagonale utile de 19" en format panoramique, netteté des images et couleurs parfaitement saturées.
- > Résolution native 1440 x 900
Niveau de détail élevé et définition remarquable des textes et des graphiques.
- > Luminosité et contraste élevés
Luminosité de 300 cd/m² et rapport de contraste de 700:1 assurent des images riches et nuancées.
- > Design sobre et élégant
Le cadre ultra-fin laisse toute la place à l'image et libère l'espace de travail.
- > Verrouillage OSD et alimentation : protection des réglages
L'activation du verrouillage empêche toute modification intempesive des réglages de l'écran, préservant ainsi en permanence l'optimisation de l'image.
- > Contrôles OnView® : parfaite adaptabilité de l'écran
Les différents réglages s'effectuent à l'écran avec facilité et précision grâce à un menu particulièrement convivial.
- > Alimentation secteur intégrée
- > Assistant ViewSonic sur CD-ROM
Ce logiciel fourni avec le moniteur automatise le processus d'installation afin d'optimiser les performances de l'écran.
- > Compatibilité PC et Mac®
- > Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®



VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES,
ET SERVICES



ViewSonic®
See the difference™ 

VA1903wb

MONITEUR LCD 19" PANORAMIQUE – TEMPS DE RÉPONSE 5 MS



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

Tél: +32 (0)56 85 26 27

ViewSonic Danemark

Tél: +45 70 22 11 71

ViewSonic Espagne

Tél: +34 (0) 91 63 05 339

ViewSonic Finlande

Tél: +358 (0)20 7120 860

ViewSonic Moyen-Orient

Tél: +971 (0) 4 88 11 871

ViewSonic Norvège

Tél: +47 (0) 22 88 17 60

ViewSonic Pays-Bas

Tél: +31 (0)20 491 9254

ViewSonic Suède

Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

DALLE LCD	Type	Panneau TFT 19" panoramique à matrice active couleur WXGA+, technologie TN
	Surface d'affichage	Horizontale 41,0 cm x verticale 25,4 cm ; diagonale 48,3 cm
	Pas de pixel	0,285 mm
	Résolution optimale	1440 x 900 à 60 Hz
	Bande passante	140 MHz
	Rapport de contraste	700:1
	Angles de vision	Horizontal 160° ; vertical 160° (à 10:1) Horizontal 170° ; vertical 170° (à 5:1)
	Temps de réponse	5 ms (noir-blanc-noir)
	Nombre de couleurs	16,7 M (6 bits + FRC 2 bits)
	Source lumineuse	Longue durée 50 000 heures
	Luminosité	300 cd/m ²
	Traitement de surface	Antireflet 3H
ENTRÉES VIDÉO	Analogique	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms)
	Fréquence	F _H : 24 à 82 kHz ; F _V : 50 à 75 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL)
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA jusqu'à 1440 x 900 non entrelacé
	Mac® ¹	Power Mac™ G3/G4/G5 jusqu'à 1440 x 900 non entrelacé
CONNECTEURS	Analogique	Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Alimentation	Prise CA 3 broches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique), bloc secteur intégré
	Consommation	33 W ; < 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	Jusqu'à 5° vers le bas et 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2]
	A l'écran	Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS	Température	0 à 40 °C
AMBIANTES	Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P	448 x 404 x 210 mm avec socle 448 x 318 x 66 mm hors socle 520 x 473 x 158 mm avec emballage
POIDS	Net	4,4 kg avec socle
	Brut	5,6 kg
NORMES		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), CE, CB, GOST-R, Hygienic (20 exemplaires), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, MPR II, TÜV/S, CCC, VCCI, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY STAR
SECURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.