

Ecran LCD panoramique haute définition.

Le moniteur ViewSonic® VA1912w vous impressionnera par la diversité de ses fonctionnalités. L'espace de travail, au FORMAT PANORAMIQUE 16:10, se prête idéalement à l'affichage multifenêtres, aux vidéos en haute définition ou aux jeux d'action. La technologie d'avant-garde Dynamic Structure™ de ViewSonic RACCOURCIT LE TEMPS DE RÉPONSE et assure une QUALITÉ VIDÉO PROFESSIONNELLE. Temps de réponse de 5 ms (technologie ClearMotiv™), luminosité de 280 cd/m², rapport de contraste de 700:1 et résolution optimale de 1440 x 900 : l'écran affiche des images d'une qualité exceptionnelle et des textes et graphiques d'une extrême précision. Les fonctions de verrouillage OSD et AutoTune® assurent en permanence un confort visuel optimal.

Plus qu'un simple écran LCD panoramique. C'est un ViewSonic.

VA1912w

**ÉCRAN LCD 19" PANORAMIQUE
MULTIMÉDIA**

**TECHNOLOGIE CLEARMOTIV™ 5 MS
VIDÉO HAUTE DÉFINITION**



L'ÉLÉGANCE A LA PORTÉE DE TOUS

> **Travail en format panoramique**

Idéal pour l'affichage simultané de documents, l'ouverture de plusieurs fenêtres, le travail sur tableurs, etc., le VA1912w est un véritable outil pour gagner du temps et améliorer la productivité.

> **Loisirs en format panoramique**

Profitez de vos jeux vidéo en plongeant au coeur de l'action...

> **Films en format panoramique**

Goûtez l'expérience incomparable du 16:10.

> **Atout performances**

La luminosité de 280 cd/m² et le rapport de contraste de 700:1 donnent des images à la fois riches et précises, tandis que le temps de réponse ultra-court de 5 ms apporte une qualité vidéo de très haut niveau.

> **Polyvalence multimédia**

Les haut-parleurs intégrés offrent une excellente qualité audio pour la plupart des applications : travail, jeux vidéo ou films.



ViewSonic®
See the difference™* 

VA1912w

ÉCRAN LCD 19" PANORAMIQUE MULTIMÉDIA TECHNOLOGIE CLEARMOTIV™ 5 MS - VIDÉO HAUTE DÉFINITION DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE



DALLE LCD	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision	Dalle LCD TFT 19" à matrice active couleur WXGA, technologie TN Horizontale 41,0 cm x verticale 25,6 cm ; diagonale 48,3 cm 0,285 mm 1440 x 900 140 MHz 700:1 Horizontal 150° ; vertical 130° (à 10:1) Horizontal 160° ; vertical 155° (à 5:1)
	Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Format d'image Traitement de surface	5 ms (noir/blanc/noir) 16,2 M (6 bits + FRC 2 bits) Longue durée 50 000 heures 280 cd/m ² 16:10 Antireflet
ENTRÉES VIDÉO	Analogique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms) F _h : 30 à 82 kHz ; F _v : 50 à 85Hz H/V séparées (TTL)
COMPATIBILITÉ	PC Mac® ¹	De VGA à 1440 x 900 non entrelacé (60 Hz maxi) Power Mac™ G3/G4/G5 jusqu'à 1152 x 870 (60 Hz maxi)
CONNECTEURS	Analogique Audio Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble amovible) Mini-jack entrée ligne stéréo 3,5 mm Prise CA 3 broches (CEE22)
AUDIO	Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo intégrés
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (sélection automatique), bloc secteur intégré 32 W ; < 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade A l'écran	Marche/arrêt, menu [1], -, +, validation [2], muet, volume +/- Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, 5000K, RVB utilisateur), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (taille H, position H/V, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température Humidité	5°C à 35°C 20 % à 80 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P (en mm)	451 x 391 x 197 avec socle 451 x 334 x 52 hors socle
POIDS	Net	4,5 kg avec socle ; 4,0 kg hors socle
NORMES		TCO 99, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), TÜV-S, Argentina TUV/S, UL, cUL, FCC-B, CB, CE, NOM, ICES-003, GOST-R, SASO, BSMI, CCC, Energy Star®, PSB, C-TICK
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'99 et Energy Star®
ACCESSOIRES FOURNIS		Câble secteur, câble VGA 15 broches, câble audio, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes)
GARANTIE		Informations garantie sur le site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark
ViewSonic Espagne
ViewSonic Finlande
ViewSonic Italie
ViewSonic Moyen-Orient
ViewSonic Norvège
ViewSonic Pays-Bas
ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27
Tél: +45 70 22 11 71
Tél: +34 (0) 91 63 05 339
Tél: +358 (0)9 5406 4070
Tél: +39 02 73 95 50 22
Tél: +971 (0) 4 88 11 871
Tél: +47 (0) 22 88 17 60
Tél: +31 (0)20 491 9254
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.

Copyright © 2007, ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VA1912w-4-03/07-FR *Voyez la différence