

VA1926w

MONITEUR LCD 19"
PANORAMIQUE SÉRIE VA
ENTRÉE NUMÉRIQUE HDCP

Misez sur le panoramique !

Qualité d'affichage et richesse de sa connectique – tels sont les atouts majeurs du moniteur 19" VA1926w pour s'imposer dans le monde des écrans panoramiques à petit prix. SA NETTETÉ REMARQUABLE, SES COULEURS ÉCLATANTES ET SA LUMINOSITÉ EXCEPTIONNELLE vont vous étonner. RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE de 2000:1, résolution de 1440 x 900 et temps de réponse ClearMotiv® de 5 ms : rarement graphismes, vidéos et tableurs n'ont été aussi nets. Optimisez votre productivité en affichant deux documents côte à côte ou en TRAVAILLANT SIMULTANÉMENT SUR PLUSIEURS APPLICATIONS. Doté d'un cadre fin et élégant, compatible VESA pour une utilisation en montage mural, le VA1926w s'intègre à tous les environnements : à la maison ou au bureau, il est parfait pour les jeux et les applications professionnelles.

**Plus qu'un simple moniteur LCD panoramique.
C'est un ViewSonic.**



PRODUCTIVITÉ, PLAISIR ET ESPACE.

- > **Rapport de contraste dynamique de 2000:1**
Des noirs très denses et une qualité d'image de très haut niveau.
- > **Temps de réponse très court (5 ms) pour des images d'une netteté surprenante**
- > **Diagonale visible 19"**
Diagonale visible de 19" en format panoramique : piqué de grande précision et couleurs parfaitement saturées.
- > **Résolution native 1440 x 900**
Niveau de détail très élevé et définition remarquable des textes et des graphiques.
- > **Entrées OptiSync analogique et numérique**
Le système d'entrées multi-mode accepte les signaux numériques (DVI-HDCP) et analogiques (VGA). La compatibilité avec l'environnement et la souplesse de configuration sont ainsi idéales.
- > **Design sobre et élégant**
Un potentiel d'affichage maximal : le cadre se résume à une fine bordure.
- > **Angles de visualisation extra-larges**
- > **Contrôles OnView® : parfaite adaptabilité de l'écran**
- > **Certification Windows Vista**
- > **Assistant ViewSonic sur CD-ROM**
Ce logiciel fourni avec le moniteur automatise le processus d'installation afin d'optimiser les performances de l'écran.
- > **Compatibilité PC et Mac®**
- > **Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®**



VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES
ET SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VA1926w

MONITEUR LCD 19" PANORAMIQUE SÉRIE VA ENTRÉE NUMÉRIQUE HDCP



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

DALLE LCD	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	Dalle LCD TFT 19" à matrice active couleur WXGA+, technologie TN Horizontale 40,8 cm x verticale 25,5 cm ; diagonale 48,3 cm 0,2835 mm 1440 x 900 à 60 Hz 140 MHz 700:1, 2000:1 en DCR Horizontal 150° ; vertical 140° (à 10:1) Horizontal 170° ; vertical 160° (à 5:1) 5 ms (noir/blanc/noir) 16,7 M (6 bits + FRC 2 bits) Longue durée 40 000 heures (min.) 300 cd/m ² Antireflet 3H
ENTRÉES VIDÉO	Analogique Numérique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms) DVI-D (compatible HDCP, TMDS, 100 ohms, DDC/CI) F _H : 24 à 82 kHz ; F _V : 50 à 75Hz H/V séparées (TTL), composite, synchro sur vert
COMPATIBILITÉ	PC Mac ^{®1}	De VGA à 1440 x 900 non entrelacé Power Mac™ jusqu'à 1440 x 900 non entrelacé
CONNECTEURS	Analogique Numérique Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble amovible) DVI-D 24 broches (câble amovible) (compatible HDCP) Prise CA 3 broches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (sélection automatique), bloc secteur intégré 32 W ; < 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade A l'écran ²	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2] Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB utilisateur), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), balance automatique des blancs, marche/arrêt DCR, verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température Humidité	0° C à 40° C 20 % à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P (en mm)	440 x 383 x 195 avec socle 440 x 304 x 62 hors socle 520 x 460 x 142 avec emballage
POIDS	Net Brut	4,0 kg avec socle 5,1 kg
NORMES		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), CE, CB, GOST-R, Hygienic (20 exemplaires), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, MPR II, TÜV-S, CCC, VCCI, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'99 et ENERGY STAR
SECURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble VGA 15 broches, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site www.viewsoniceurope.com/fr/Support/warranty.htm

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark

ViewSonic Espagne

ViewSonic Finlande

ViewSonic Moyen-Orient

ViewSonic Norvège

ViewSonic Pays-Bas

ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27
Tél: +45 70 22 11 71
Tél: +34 (0) 91 63 05 339
Tél: +358 (0)20 7120 860
Tél: +971 (0) 4 88 11 871
Tél: +47 (0) 22 88 17 60
Tél: +31 (0)20 491 9254
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. ² Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les entrées.