

VA2026w

MONITEUR LCD 20"
PANORAMIQUE SÉRIE VA
ENTRÉE NUMÉRIQUE HDCP

Élargissez votre horizon

L'écran LCD 20" panoramique du moniteur ViewSonic VA2026w vous propose de voir plus grand tout en améliorant votre productivité. Grâce à son format 16:10 et à sa résolution native de 1680 x 1050, vous visualisez plus d'informations, avec à la fois une meilleure vue d'ensemble et un niveau de détail amélioré. Vous affichez deux documents côte à côte, ou travaillez simultanément sur plusieurs applications. Son rapport de contraste très élevé (2000:1), sa luminosité de 300cd/m² et son temps de réponse ClearMotiv™ très-court assurent netteté et réalisme tant pour les textes que pour les images ou les vidéos. La connectique complète comprend des entrées numérique (avec HDCP) et analogique. Élégant, polyvalent et très compétitif, ce moniteur s'intègre parfaitement au bureau comme à la maison.

Plus qu'un simple moniteur LCD panoramique. C'est un ViewSonic.



FONCTIONNALITÉS ET COMPÉTITIVITÉ

- > **Rapport de contraste dynamique de 2000:1**
Des noirs très denses et une qualité d'image de très haut niveau.
- > **Temps de réponse très court (5 ms), pour des images d'une netteté surprenante**
- > **Diagonale visible 20"**
Diagonale visible de 20" en format panoramique : piqué de grande précision et couleurs parfaitement saturées.
- > **Résolution native 1680 x 1050**
Niveau de détail élevé et définition remarquable des textes et des graphismes.
- > **Entrées OptiSync® analogique et numérique**
Le système d'entrées multi-mode accepte les signaux numériques (DVI-HDCP) et analogiques (VGA). La compatibilité avec l'environnement et la souplesse de configuration sont ainsi idéales.
- > **Design sobre et élégant**
La grande finesse du cadre laisse toute la place à l'image, tout en réduisant au maximum l'encombrement.
- > **Angles de visualisation extra-larges**
- > **Contrôles OnView® : parfaite adaptabilité de l'écran**
- > **Certification Windows Vista**
- > **Assistant ViewSonic sur CD-ROM**
Ce logiciel fourni avec le moniteur automatise le processus d'installation afin d'optimiser les performances de l'écran.
- > **Compatibilité PC et Mac®**
- > **Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®**



VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES
ET SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VA2026w

MONITEUR LCD 20" PANORAMIQUE SÉRIE VA ENTRÉE NUMÉRIQUE HDCP



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

DALLE LCD	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	Dalle LCD TFT 20" à matrice active couleur WXGA+, technologie TN Horizontale 43,3 cm x verticale 27,1 cm ; diagonale 51,1 cm 0,258 mm 1680 x 1050 à 60 Hz 135 MHz 1000:1, 2000:1 en DCR (rapport de contraste dynamique) Horizontal 170° ; vertical 160° (à 10:1) Horizontal 175° ; vertical 170° (à 5:1) 5 ms (noir/blanc/noir) 16,7 M (6 bits + HI FRC 2 bits) Longue durée 40 000 heures (min.) 300 cd/m ² Antireflet 3H
ENTRÉES VIDÉO	Analogique Numérique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms) DVI-D (compatible HDCP, TMDS, 100 ohms, DDC/CI) F _h : 24 à 82 kHz ; F _v : 50 à 75Hz H/V séparées (TTL), composite, synchro sur vert
COMPATIBILITÉ	PC Mac ^{®1}	De VGA à 1680 x 1050 non entrelacé Power Mac™ jusqu'à 1680 x 1050 non entrelacé
CONNECTEURS	Analogique Numérique Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble amovible) DVI-D 24 broches (câble amovible) (compatible HDCP) Prise CA 3 broches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (sélection automatique), bloc secteur intégré 38 W ; < 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade A l'écran	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2] Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection d'entrée (D-sub, DVI-D), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB utilisateur), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), balance automatique des blancs, verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température Humidité	0° C à 40° C 20 % à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P (en mm)	472 x 408 x 225 avec socle 472 x 327 x 65 hors socle 526 x 448 x 127 avec emballage
POIDS	Net Brut	4,9 kg avec socle 6,4 kg
NORMES		TCO 03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), CE, CB, GOST-R, Hygienic (20 exemplaires), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, MPR II, TÜV-S, CCC, VCCI, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY STAR
SECURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark

ViewSonic Espagne

ViewSonic Finlande

ViewSonic Moyen-Orient

ViewSonic Norvège

ViewSonic Pays-Bas

ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27
Tél: +45 70 22 11 71
Tél: +34 (0) 91 63 05 339
Tél: +358 (0)20 7120 860
Tél: +971 (0) 4 88 11 871
Tél: +47 (0) 22 88 17 60
Tél: +31 (0)20 491 9254
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. ² Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les entrées.