

VA2216w

MONITEUR LCD 22"
PANORAMIQUE SÉRIE VA
TEMPS DE RÉPONSE 5 MS

La performance à la portée de tous

Le moniteur 22" VA2216w met le format panoramique à la portée des petits budgets. Avec un rapport de contraste dynamique de 2000:1, une luminosité de 300cd/m² et un temps de réponse de 5 ms, textes et graphismes bénéficient d'une précision extrême et de couleurs éclatantes. L'écran au format 16:10 favorise la productivité en permettant de travailler simultanément sur plusieurs applications ou d'afficher deux documents côte à côte. D'une élégante finesse, son cadre réduit l'encombrement et s'efface devant l'image. Le VA2216w est tout indiqué pour les milieux éducatifs, les administrations, les professions libérales et tous les utilisateurs à la recherche d'un écran panoramique de qualité offrant un excellent rapport prix-performances.

Plus qu'un simple moniteur LCD panoramique. C'est un ViewSonic.



PRODUCTIVITÉ, PLAISIR, ESPACE.

- > **Rapport de contraste dynamique de 2000:1**
Des noirs très denses et une qualité d'image de très haut niveau.
- > **Temps de réponse très court (5 ms), pour des images d'une netteté étonnante**
- > **Diagonale visible 22"**
Diagonale visible de 22" panoramique : piqué de grande précision et couleurs parfaitement saturées.
- > **Résolution native 1680 x 1050**
Niveau de détail très élevé et définition remarquable des textes et des graphismes.
- > **Design sobre et élégant**
La grande finesse du cadre laisse toute la place à l'image, tout en réduisant au maximum l'encombrement.
- > **Angles de vision extra-larges**
Excellente lisibilité indépendamment de la position de l'utilisateur.
- > **Contrôles OnView® : parfaite adaptabilité de l'écran**
Les différents réglages s'effectuent à l'écran avec facilité et précision grâce à un menu extrêmement convivial.
- > **Alimentation secteur intégrée**
- > **Certification Windows Vista**
- > **Assistant ViewSonic sur CD-ROM**
Ce logiciel fourni avec le moniteur automatise le processus d'installation afin d'optimiser les performances de l'écran.
- > **Compatibilité PC et Mac®**
- > **Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®**



VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES,
ET SERVICES

ViewSonic® 
See the difference™*

VA2216w

MONITEUR LCD 22" PANORAMIQUE SÉRIE VA TEMPS DE RÉPONSE 5 MS



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

DALLE LCD	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	Dalle LCD TFT 22" à matrice active couleur WXGA+, technologie TN Horizontale 47,4 cm x verticale 29,6 cm ; diagonale 55,9 cm 0,282 mm 1680 x 1050 à 60 Hz 135 MHz 1000:1, 2000:1 en DCR Horizontal 170° ; vertical 160° (à 10:1) Horizontal 175° ; vertical 170° (à 5:1) 5 ms (noir/blanc/noir) 16,7 M (6 bits + HI FRC 2 bits) Longue durée 40 000 heures (min.) 300 cd/m ² Antireflet 3H
ENTRÉES VIDÉO	Analogique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms) F _h : 24 à 82 kHz ; F _v : 50 à 75Hz H/V séparées (TTL), composite, synchro sur vert
COMPATIBILITÉ	PC Mac ^{®1}	De VGA à 1680 x 1050 non entrelacé Power Mac™ jusqu'à 1680 x 1050 non entrelacé
CONNECTEURS	Analogique Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble amovible) Prise CA 3 broches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (sélection automatique), bloc secteur intégré 38 W ; < 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade A l'écran	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2] Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB utilisateur), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), balance automatique des blancs, verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température Humidité	0° C à 40° C 20 % à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P (en mm)	510 x 432 x 225 avec socle 510 x 351 x 61 hors socle 560 x 474 x 124 avec emballage
POIDS	Net Brut	5,1 kg avec socle 6,6 kg
NORMES		TCO 03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), CE, CB, GOST-R, Hygienic (20 exemplaires), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, MPR II, TÜV-S, CCC, VCCI, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY STAR
SECURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble VGA 15 broches, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

Tél: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Danemark Tél: +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande Tél: +358 (0)20 7120 860
ViewSonic Moyen-Orient Tél: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège Tél: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Pays-Bas Tél: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Suède Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.