

VA2246m-LED

Moniteur LED Full HD 21,5"

Moniteur Full HD chic et élégant



Récapitulatif

Le moniteur panoramique ViewSonic VA2246m-LED de 22" (21,5" d'affichage), doté d'un système LED rétroéclairé et d'un châssis au design fin et brillant, est idéal pour les utilisations personnelles et professionnelles. Grâce à sa résolution Full HD 1920 x 1080 et au rapport de contraste dynamique de 10 M:1, le moniteur VA2246m-LED produit une luminosité et un contraste sensationnels, alors que la rapidité du temps de réponse de 5 ms assure la production d'images nettes et précises et une lecture vidéo fluide. En tant qu'unité multimédia complète, le moniteur inclut également une paire de haut-parleurs intégrés. Les entrées VGA et DVI offrent une connectivité flexible et pratique, alors que le système de fixation VESA offre des possibilités supplémentaires d'installation. Grâce à l'efficacité du rétroéclairage LED et au mode Eco d'économie d'énergie, le moniteur VA2246m-LED constitue un choix respectueux de l'environnement. De plus, la garantie de 3 ans accompagnée de l'une des meilleures politiques de pixel du secteur met en valeur l'élégant et très performant moniteur VA2246m-LED.

Fonctionnalités


Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 



Des performances de pixel supérieures grâce à la résolution Full HD



Expérimentez la clarté et les détails sensationnels des applications haute définition de bureautique, de conception graphique, de production vidéo, ludiques et multimédias grâce au moniteur ViewSonic VA2246m-LED. La résolution Full HD 1920 x 1080 assure une excellente performance d'image pixel par pixel, alors que le rapport de contraste méga dynamique de 10 000 000:1 garantit la production d'images précises aux effets visuels riches et vifs.



Des images nettes et précises grâce au rapport de contraste méga dynamique

Le rapport de contraste méga dynamique de 10 000 000:1 permet de mieux définir la relation entre les couleurs sombres et lumineuses, et assure la richesse et le détail de celles-ci. Combiné avec un temps de réponse extrêmement rapide de 5 ms, chaque mouvement est reproduit naturellement et avec précision, sans être flou.



Certification ENERGY STAR®

Le moniteur VA2246m-LED est respectueux de l'environnement grâce à son système LED rétroéclairé, économe en énergie et sans mercure, et au mode Eco. La certification ENERGY STAR® indique une économie d'énergie de 40 % par rapport à la plupart des moniteurs 22".

Mode Eco d'économie d'énergie



La fonction mode Eco de ViewSonic vous permet d'optimiser (85 %) ou d'économiser (65 %) l'énergie, réduisant ainsi la luminosité d'affichage et économisant jusqu'à 30 % d'énergie. Dans les environnements sombres, le mode Eco ajuste la luminosité et améliore la visibilité, réduisant ainsi la fatigue visuelle et prolongeant la durée de vie de l'écran.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 



Compatibilité certifiée Windows® 8

Certifié Windows® 8, le moniteur VA2246m-LED vous fait vivre l'expérience Windows® 8 la plus à jour, sans aucun problème de compatibilité. Expérimentez le tout nouveau système d'exploitation Windows 8 avec le moniteur ViewSonic VA2246m-LED



Compatible avec le système de fixation VESA et les antivol Kensington

Conçu pour être utilisé dans des environnements différents, le design robuste du moniteur VA2246m-LED permet une installation en toute sécurité où qu'il soit installé. Et ce, car il dispose d'un connecteur antivol Kensington et qu'il est compatible avec le système de fixation murale VESA, faisant de lui le moniteur parfait pour tous les bureaux et lieux publics.

Caractéristiques Techniques

LCD	Zone d'affichage	21,5" panoramique
	Résolution optimale	1920 x 1080p
	Rapport de contraste	1 000:1
	Angles de vue	170° / 160°
	Temps de réponse	5ms
	Luminosité	250cd / m2
	Surface panneau	Antireflet, dureté 3H
	Rapport de contraste dynamique	10 000 000:1
	Rétroéclairage	LED lumière blanche
	Durée de vie du rétroéclairage	40 000 heures (min)
	Signal d'entrée	Fréquence
Analogique		RVB analogique (75 Ω, 0,7/1 tension crête à crête)
Numérique		DVI (TMDS, 100 ohms)
COMPATIBILITÉ	Ordinateur	VGA jusqu'à 1920 x 1080p non entrelacé

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



Mac® MAC jusqu'à 1920 x 1080p

CONNECTEURS

Analogique	RVB analogique
Numérique	1 x DVI-D
Alimentation	1 x carte d'alimentation intégrée, prise 3 broches (CEE22)
Audio	1 x 3,5 mm
USB	S/O

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 2 W
Amplificateur	2 W

ERGONOMIE

Inclinaison	18° à -5°
Rotation horizontale	S/O
Rotation verticale	S/O

Alimentation

Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
Consommation	22W
Mode Eco	Oui
Économie	12W
Optimale	16W

Dimensions (mm)

Physique avec support	509.6 x 366.1 x 197.6(mm)
Physique sans support	509.6 x 316.6 x 48.3 (mm)
Emballage	565 x 391 x 114 (mm)

Poids

Brut	4,67 kg (10,28 lb)
Net avec le support	3,48 kg (7,67 lb)
Net sans le support	3,13 kg (6,9 lb)

NORMES

CE, CB, WEEE, RoHS, REACH SVHC List, ENERGY STAR, Windows 8, Window7, UkrSEPRO, ErP, CU, CCC, CEL Level 1, BSMI, PSB, C-tick, TCO6.0

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Un câble d'alimentation, un D-Sub, un câble audio, un guide de démarrage rapide, un CD d'aide ViewSonic, un guide d'instructions du socle

MONTAGE VESA™

100mm * 100mm

CONDITIONS D'EXPLOITATION

Température	0° C à 40° C (32° F à 104° F)
Humidité	10 % à 90 % (sans condensation)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 

ViewSonic® Garantie limitée

ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins du clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

