

VA2616w

MONITEUR LCD 25,5" PANORAMIQUE SÉRIE VA

TEMPS DE RÉPONSE 5 ms

Grand écran, grandes fonctionnalités

Avec ses performances élevées, le VA2616w comblera tous les utilisateurs à la recherche d'un écran panoramique de qualité. Outre sa résolution de 1920 x 1200, il bénéficie d'une TRÈS GRANDE LUMINOSITÉ, de COULEURS ÉCLATANTES et d'un TEMPS DE RÉPONSE DE 5 ms. Graphismes et feuilles de calcul s'affichent sous leur meilleur jour. Ajoutez une touche d'élégance à votre espace de travail tout en gagnant en productivité : l'écran panoramique permet d'AFFICHER DEUX DOCUMENTS PLEINE PAGE CÔTE À CÔTE, ou encore de travailler simultanément sur plusieurs applications. Grâce à son faible encombrement - à peine plus de 9 cm d'épaisseur hors socle - et sa compatibilité VESA pour un montage mural, le VA2616w s'intégrera partout avec élégance, sans pour autant peser sur votre budget.



MEILLEUR AFFICHAGE, MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

- > Temps de réponse très court de 5 ms pour des images vidéo de très haute qualité
- > Diagonale visible 25,5"
Diagonale de 25,5" panoramique, piqué de grande précision et couleurs parfaitement saturées.
- > Résolution native 1920 x 1200
Niveau de détail très élevé et définition remarquable des textes et des graphismes.
- > Design sobre et élégant
La grande finesse du cadre laisse toute la place à l'image, tout en libérant l'espace de travail.
- > Verrouillage OSD et alimentation : protection des réglages
Empêche toute modification intempestive des réglages de l'écran, préservant ainsi l'optimisation de l'image.
- > Contrôles OnView® : parfaite adaptabilité de l'écran
Les différents réglages s'effectuent à l'écran avec facilité et précision grâce à un menu extrêmement convivial.
- > Certification Windows Vista
- > Compatibilité PC et Mac®
- > Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®



ViewSonic®
See the difference™ 

VA2616w

ViewSonic®
See the difference™ 

MONITEUR LCD 25,5" PANORAMIQUE SÉRIE VA, TEMPS DE RÉPONSE 5 ms



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK
Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 207 921 2200
Fax : +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne
Tél. : +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax : +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tél. : +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax : +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tél. : +1 909 869 7976
Fax : +1 909 869 7958

ViewSonic Be-Lux	Tél. : +32 056/85 26 27
ViewSonic Danemark	Tél. : +45 70 22 11 71
ViewSonic Finlande	Tél. : +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic MEA	Tél. : +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Pays-Bas	Tél. : +31 (0) 20 491 9254
ViewSonic Norvège	Tél. : +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Espagne	Tél. : +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Suède	Tél. : +46 (0) 8 50 71 30 00

DALLE LCD	Type	Dalle TFT 25,5" à matrice active couleur WUXGA
	Surface d'affichage	L 550 x H 344 mm ; diagonale 25,5"
	Résolution optimale	1920 x 1200
	Rapport de contraste	800:1 en statique, 6000:1 en DCR (rapport de contraste dynamique)
	Angles de vision	Horizontal 170° ; vertical 160° (rapport de contraste de 10:1) Horizontal 170° ; vertical 170° (rapport de contraste de 5:1)
	Temps de réponse	5 ms
	Source lumineuse	Longue durée 50 000 heures (min.)
	Luminosité	450 cd/m2
	Traitement de surface	Antireflet
ENTRÉES VIDÉO	Analogique/numérique	RVB analogique (75 ohms, 0,7 V crête à crête)
	Fréquence	Fh : 24 à 82 kHz ; Fv : 50 à 85 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL)
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA à 1920 x 1200 non entrelacé
	Mac®	PowerMac™ G3/G4/G5 jusqu'à 1920 x 1200
CONNECTEURS	Analogique/numérique	1 x mini D-sub 15 broches
	Alimentation	Prise CA 3 broches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50/60 Hz (commutation automatique)
	Consommation	64 W ; moins de 1 W en mode veille
COMMANDES UTILISATEUR	En façade	Marche, 1, -, +, 2
	A l'écran (OnView®)	Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K – par défaut, 5400K, RVB), information, réglage d'image manuel (taille H, position H, position V, réglage fin, précision, mode d'affichage, format d'écran et mode Eco), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), rappel mémoire
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
CONDITIONS AMBIANTES	Température	5° C à 35° C
	Humidité	20 % à 80 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Avec socle	596 x 480 x 254 mm
	Hors socle	596 x 406 x 93 mm
POIDS	Net avec socle	7,32 kg
	Net hors socle	5,48 kg
	Brut avec socle	9,76 kg
NORMES		UL, cUL, FCC-B, CB, CE, NOM, IRAM, NEMKO/ERGO (couvre ISO 13406-2), BSMI, CCC, ENERGY STAR®, PSB, CTICK, RoHS, WEEE, VCCI, GOST-R, SASO, TCO'03
RECYCLAGE		La lampe de ce produit contient du mercure. A recycler conformément à la réglementation en vigueur.
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY STAR®
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble vidéo, câble secteur, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site www.viewsoniceurope.com/fr/Support/warranty.htm

*Peut nécessiter un adaptateur. Adaptateur analogique en vente chez ViewSonic. Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Les gammes de produits, les offres et les programmes peuvent différer selon les pays ; pour plus de précisions, veuillez consulter votre représentant ViewSonic. Windows Vista et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2008 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. [14028-00B-07/08] VA2616w

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site :
www.ViewSonicEurope.com/FR