

VA916

MONITEUR LCD 19"
SÉRIE VA
TEMPS DE REPONSE 5 MS

Le LCD panoramique accessible

Le moniteur LCD 19" ViewSonic VA916 offre une multitude de fonctionnalités destinées à VOUS FACILITER LE TRAVAIL ET A VOUS DONNER LE MEILLEUR DE VOS JEUX, tout en respectant votre budget. Grâce au RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE de 2000:1 et à la luminosité de 300cd/m², le confort de travail prend une nouvelle dimension. Le cadre fin et élégant libère votre espace de travail. Grâce aux angles de visualisation très larges, l'image reste excellente indépendamment de la position de l'utilisateur. Le verrouillage OSD / alimentation et la fonction AutoTune[®] optimisent et préservent vos réglages. Certifié Windows Vista et très abordable, le VA916 saura s'intégrer à votre bureau sans peser sur votre budget.

Plus qu'un simple moniteur LCD. C'est un ViewSonic.



RICHESSSE DES FONCTIONS ET ÉLÉGANCE DU DESIGN

- > Rapport de contraste dynamique de 2000:1
Des noirs denses, bien contrastés et une qualité générale d'image de très haut niveau.
- > Temps de réponse très court (5 ms), pour des images d'une netteté surprenante.
- > Diagonale visible 19"
Diagonale visible de 19", piqué de grande précision et couleurs parfaitement saturées.
- > Résolution native 1280 x 1024
Niveau de détail élevé et définition remarquable des textes et des graphismes.
- > Design sobre et élégant
La grande finesse du cadre laisse toute la place à l'image, tout en libérant l'espace de travail.
- > Verrouillage OSD et alimentation : protection des réglages
Le verrouillage empêche toute modification intempestive des réglages de l'écran et préserve l'optimisation de l'image.
- > Contrôles OnView[®] : parfaite adaptabilité de l'écran
Les différents réglages s'effectuent à l'écran, avec facilité et précision grâce à un menu particulièrement convivial.
- > Alimentation secteur intégrée
- > Certification Windows Vista
- > Assistant ViewSonic sur CD-ROM
Ce logiciel fourni avec le moniteur automatise le processus d'installation afin d'optimiser les performances de l'écran.
- > Compatibilité PC et Mac[®]
- > Certifications TCO'03 et ENERGY STAR[®]



VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES,
ET SERVICES

ViewSonic[®] 
See the difference™

VA916

MONITEUR LCD 19" SÉRIE VA TEMPS DE REPONSE 5 MS



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

DALLE LCD	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	Dalle LCD TFT 19" à matrice active couleur SXGA, technologie TN Horizontale 37,6 cm x verticale 30,1 cm ; diagonale 48,3 cm 0,294 mm 1280 x 1024 à 60 Hz 140 MHz 1000:1, 2000:1 en DCR (contraste dynamique) Horizontal 170° ; vertical 160° (à 10:1) Horizontal 170° ; vertical 170° (à 5:1) 5 ms (noir/blanc/noir) 16,7 M (6 bits + FRC 2 bits) Longue durée 40 000 heures 300 cd/m ² Antireflet
ENTRÉES VIDÉO	Analogique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms) F _h : 30 à 82 kHz ; F _v : 50 à 75Hz H/V séparées (TTL)
COMPATIBILITÉ	PC Mac ^{®1}	De VGA à 1280 x 1024 non entrelacé Power Mac™ jusqu'à 1280 x 1024 non entrelacé
CONNECTEURS	Analogique Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble amovible) Prise CA 3 broches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (sélection automatique), bloc secteur intégré 32 W ; < 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade A l'écran	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2] Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB utilisateur), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), balance automatique des blancs, verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température Humidité	0° C à 40° C 10 % à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P (en mm)	412 x 435 x 194 avec socle 412 x 355 x 64 hors socle 470 x 510 x 140 avec emballage
POIDS	Net Brut	3,8 kg avec socle, 3,3 kg hors socle 5,0 kg
NORMES		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), CE, CB, GOST-R, Hygienic (20 exemplaires), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, MPR II, TÜV-S, CCC, VCCI, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY STAR
SECURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site www.viewsoniceurope.com/fr/Support/warranty.htm

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark
ViewSonic Espagne
ViewSonic Finlande
ViewSonic Moyen-Orient
ViewSonic Norvège
ViewSonic Pays-Bas
ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27
Tél: +45 70 22 11 71
Tél: +34 (0) 91 63 05 339
Tél: +358 (0)20 7120 860
Tél: +971 (0) 4 88 11 871
Tél: +47 (0) 22 88 17 60
Tél: +31 (0)20 491 9254
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.