

# VG1930wm

## MONITEUR LCD 19" PANORAMIQUE SÉRIE GRAPHIQUE

AVEC FONCTIONS PIVOT ET RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

## Élégant et professionnel

Le ViewSonic VG1930wm constitue un modèle d'ergonomie et de flexibilité. Ecran PANORAMIQUE et fonctionnalités multimédia jouent la carte de la productivité : grâce aux possibilités de multi-fenêtrage, vous pouvez afficher plusieurs pages simultanément ou visualiser des tableaux complexes. Réglage de la HAUTEUR, inclinaison et rotation sur 360° offrent un confort d'utilisation sans pareil. La luminosité et le rapport de contraste élevés fournissent des images riches, détaillées, et des textes parfaitement lisibles. Les entrées NUMÉRIQUE ET ANALOGIQUE assurent une connectivité optimale. Enfin la section audio stéréo fournit un son de qualité. VG1930wm : un moniteur élégant, idéal pour toutes les applications professionnelles.

**Plus qu'un simple moniteur LCD panoramique numérique.  
C'est un ViewSonic.**



### MONITEUR PANORAMIQUE ET RAPIDE

> **Design sobre et élégant**

Autour de la diagonale visible de 19", le cadre très fin s'efface devant l'image tout en libérant l'espace de travail.

> **Socle ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation**

Souplesse d'utilisation et ergonomie optimisées grâce au réglage de la hauteur (sur 135 mm) et aux fonctions d'inclinaison et de rotation sur 360°.

> **Luminosité 300 cd/m<sup>2</sup> et rapport de contraste 700:1.**

> **Temps de réponse ClearMotiv™ 5 ms**

Le temps de réponse très court assure une qualité vidéo de niveau professionnel.

> **Technologie Dynamic Structure™**

La composition des cristaux liquides et la matrice de pixels sont optimisées afin d'améliorer la réponse vidéo : les séquences, même les plus rapides, restent très fluides et les graphismes gagnent en profondeur.

> **Entrées OptiSync® numérique et analogique au service de votre connectivité**

Le système d'entrées multi-mode accepte les signaux numériques (DVI) et analogiques (VGA). La compatibilité avec l'environnement est ainsi totale, de même que la souplesse de configuration.

> **Multimédia intégré**

La section audio intégrée vous apporte la richesse de la stéréo tout en libérant votre espace de travail.

> **Interface pour montage mural VESA 75 mm et port de sécurité Kensington®**

> **Certifications TCO'03 et Energy Star®**

> **Compatible PC et Mac®**



**VIEWSONIC**  
PRODUITS, PROGRAMMES,  
ET SERVICES

# VG1930wm

## MONITEUR LCD 19" PANORAMIQUE SÉRIE GRAPHIQUE AVEC FONCTIONS PIVOT ET RÉGLAGE DE LA HAUTEUR



<b>DALLE LCD</b>	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision  Temps de réponse Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	Panneau TFT 19" panoramique à matrice active couleur WXGA+, technologie TN Horizontale 41,0 cm x verticale 25,6 cm ; diagonale 48,3 cm 0,285 mm 1440 x 900 à 60 Hz 135 MHz 700:1 Horizontal 160°, vertical 160° (à 10:1) Horizontal 170°, vertical 170° (à 5:1) 5 ms (noir-blanc-noir) longue durée, 40 000 heures 300 cd/m <sup>2</sup> Antireflet
<b>ENTRÉE VIDÉO</b>	Analogique Numérique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms) DVI-D (TMDS, 100 ohms) Fh : 24 à 82 kHz ; Fv : 50 à 75 Hz H/V séparées (TTL) (écran à écran)
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC Mac <sup>1</sup>	De VGA jusqu'à 1440 x 900 non-entrelacé Power Mac™ G3/G4/G5 jusqu'à 1440 x 900
<b>CONNECTEURS</b>	Analogique Numérique Audio Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble amovible) DVI-D 24 broches (câble amovible) Entrée ligne par mini-jack stéréo 3,5 mm Prise CA 3 broches (CEE22)
<b>AUDIO</b>	Haut-parleurs Amplificateur	Haut-parleurs stéréo intégrés 2 x 1,5 W 1,5 W à DHT < 8 %
<b>ALIMENTATION</b>	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique) ; bloc secteur intégré 35 watts ; < 1 watt en mode veille
<b>ERGONOMIE</b>	Inclinaison Rotation Réglage de la hauteur	De 5° vers le bas à 20° vers le haut Base orientable sur 360° Course de 80 mm
<b>CONTRÔLES</b>	En façade OSD	Marche/arrêt, menu [1], +, -, sélection [2], silence, volume +/- Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection d'entrée (D-sub, DVI-D), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), rappel mémoire
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>	Température Humidité	0 à 40 °C 10 à 90 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS</b>	L x H x P	460 x 434-514 x 230 mm socle inclus 460 x 352 x 61 mm hors socle 560 x 525 x 282 mm avec emballage
<b>POIDS</b>	Net Brut	5,4 kg avec socle 6,9 kg
<b>NORMES</b>		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe 2), CB, CE, GOST-R, UL, cUL, FCC-B, ICES-003, SASO, Energy Star®, C-Tick, BSMI, PSB, Argentina TÜV-S, MPR-II, VCCI, CCC, WEEE, RoHS
<b>SÉCURITÉ</b>		Port de sécurité Kensington
<b>MONTAGE MURAL</b>		VESA FDMI 75 mm x 75 mm
<b>GESTION DE L'ALIMENTATION</b>		Conforme aux normes TCO'03 et Energy Star®
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>		Moniteur LCD, câble VGA, câble secteur, câble audio, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic (multilingue) sur CD-ROM (mode d'emploi/pilotes)
<b>GARANTIE</b>		Informations garantie disponibles sur notre site : <a href="http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm">www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm</a>



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

### ViewSonic France

Parc des Barbanniens  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

### ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House  
Fleming Way, Crawley  
West Sussex, RH10 9GA  
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00  
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

### ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

### ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tél: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

### ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark

ViewSonic Espagne

ViewSonic Finlande

ViewSonic Italie

ViewSonic Moyen-Orient

ViewSonic Norvège

ViewSonic Pays-Bas

ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27  
Tél: +45 70 22 11 71  
Tél: +34 (0) 91 63 05 339  
Tél: +358 (0)9 5406 4070  
Tél: +39 02 73 95 50 22  
Tél: +971 (0) 4 88 11 871  
Tél: +47 (0) 22 88 17 60  
Tél: +31 (0)20 491 9254  
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

<sup>1</sup> Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. <sup>2</sup> Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur toutes les entrées.

Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VG1930wm 11/06-FR