

VG2021wm

MONITEUR LCD 20" PANORAMIQUE SÉRIE GRAPHIQUE

CLEARMOTIV™ : QUALITÉ VIDÉO
PROFESSIONNELLE, TEMPS DE RÉPONSE 5 MS

Votre bureau en grand

Le moniteur LCD ViewSonic VG2021wm associé à son écran PANORAMIQUE l'élégance de sa présentation bicolore. Il améliore la productivité en permettant de travailler simultanément sur deux applications et d'afficher de grandes feuilles de calcul ou deux documents côte-à-côte. Sa luminosité de 300cd/m² et son rapport de contraste de 800:1 fournissent des images éclatantes et précises. Son TEMPS DE RÉPONSE de 5 ms assure des vidéos fluides et nettes qui combleront les graphistes professionnels. La section audio incorporée complète les fonctionnalités multimédia, sans encombrer l'espace de travail. Equipé d'un port de sécurité Kensington intégré, le VG2021wm bénéficie de la compatibilité VESA pour une installation murale. Avec ses lignes sobres et sa large surface d'affichage, le VG2021wm se révèle le moniteur idéal pour toutes les applications professionnelles.

Plus qu'un simple moniteur LCD panoramique. C'est un ViewSonic.



UNE ÉLÉGANCE TOUTE PROFESSIONNELLE

- > **Moniteur panoramique : idéal en entreprise**
Son grand écran favorise votre productivité et vos performances. Vous pouvez ainsi afficher plusieurs pages simultanément ou visualiser des tableaux complexes.
- > **Design sobre et élégant**
Le cadre ultra-moderne, d'une grande finesse, laisse toute la place à l'image en libérant l'espace de travail.
- > **Luminosité 300 cd/m² et rapport de contraste 800:1**
- > **Temps de réponse ClearMotiv™ 5 ms**
Le temps de réponse très court assure une qualité vidéo de niveau professionnel.
- > **Technologie Dynamic Structure™**
La composition des cristaux liquides et la matrice de pixels sont optimisées afin d'améliorer la réponse vidéo : les séquences, même les plus rapides, restent très fluides et les graphismes gagnent en profondeur.
- > **Multimédia intégré**
La section audio intégrée vous apporte la richesse de la stéréo tout en libérant votre espace de travail.
- > **Diagonale visible 20" et résolution 1680 x 1050**
- > **Interface pour montage mural VESA 100 mm et port de sécurité Kensington®**
- > **Certifications TCO'03 et Energy Star®**
- > **Compatible PC et Mac®**



VG2021wm

MONITEUR LCD 20" PANORAMIQUE SÉRIE GRAPHIQUE

CLEARMOTIV™ : QUALITÉ VIDÉO PROFESSIONNELLE, TEMPS DE RÉPONSE 5 MS



DALLE LCD	Type	Panneau TFT 20,1" panoramique à matrice active couleur WSXGA, technologie TN
	Surface d'affichage	Horizontale 43,3 cm x verticale 27,1 cm ; diagonale 51,1 cm
	Pas de pixel	0,258 mm
	Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
	Bande passante	165 MHz
	Rapport de contraste	800:1
	Angles de vision	Horizontal 160° , vertical 160° (à 10:1) Horizontal 170° , vertical 170° (à 5:1)
	Temps de réponse	5 ms (noir/blanc/noir)
	Nombre de couleurs	16,7 M (6 bits + Hi FRC)
	Source lumineuse	longue durée, 60 000 heures
	Luminosité	300 cd/m ²
	Traitement de surface	Antireflet (3H)
ENTRÉES VIDÉO	Analogique	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms)
	Fréquence	F _H : 24 à 82 kHz ; F _V : 50 à 85 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL), composite, synchro sur le vert
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé
	Mac ¹	Power Mac™ jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé
CONNECTEURS	Analogique	Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Audio	Entrée ligne par mini-jack stéréo 3,5 mm
	Alimentation	Prise CA 3 broches (CEE22)
AUDIO	Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo intégrés 2 x 2 W
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique) ; bloc secteur intégré
	Consommation	40 watts ; < 1 watt en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade	Marche/arrêt, menu [1], +, -, sélection [2], silence
	OSD ²	Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, réglage audio (volume, silence), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue [7 options], information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD/alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température	0°C à 40°C
	Humidité	10 % à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P	493 x 455 x 205 mm socle inclus 493 x 388 x 70 mm hors socle 565 x 520 x 170 mm avec emballage
POIDS	Net	6,8 kg avec socle
	Brut	7,8 kg
NORMES		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe 2), CB, CE, GOST-R (hygienic), UL, cUL, FCC-B (ICES), NOM, SASO, Energy Star, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, TÜV-S, MPR-II, CCC, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et Energy Star
SECURITE		Port de sécurité Kensington
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, câble audio, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi/pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie sur le site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic France
Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Allemagne
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tél. : +32 056/85 26 27
ViewSonic Danemark Tél. : +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne Tél. : +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande Tél. : +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italie Tél. : +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Moyen-Orient Tél. : +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège Tél. : +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Suède Tél. : +46 (0) 8 50 71 30 00

¹Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. ²Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur toutes les entrées.

Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VG2021wm 01/07-FR