

# VG2030wm

## MONITEUR LCD 20" PANORAMIQUE SÉRIE GRAPHIQUE

RÉGLABLE EN ROTATION ET EN HAUTEUR

## Écran panoramique

Le ViewSonic VG2030wm associe un écran PANORAMIQUE 16:10, une résolution native de 1680 x 1050 et une ERGONOMIE EVOLUEE. Il améliore la productivité en permettant de travailler simultanément sur deux applications en affichant deux documents côte à côte. Sa luminosité de 300cd/m<sup>2</sup> et son rapport de contraste de 800:1 donnent des images éclatantes et précises. Son TEMPS DE RÉPONSE de 5 ms assure des vidéos fluides et nettes. La connectivité est optimale (entrées numérique et analogique) et les réglages de hauteur, pivot et rotation apportent un confort durable. La section audio incorporée complète les fonctionnalités multimédia, sans encombrer l'espace de travail. Avec un rapport qualité-prix remarquable et un design épuré, le VG2030wm trouvera sa place à la maison comme au bureau.

**Plus qu'un simple moniteur LCD panoramique numérique.  
C'est un ViewSonic.**



### ELARGISSEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

- > **Design sobre et élégant**  
Le cadre très fin s'efface devant l'image tout en libérant l'espace de travail.
- > **Socle pratique et ergonomique**  
Souplesse d'utilisation et ergonomie optimale grâce aux réglages de la hauteur (sur 80 mm) et de la rotation (sur 360°).
- > **Luminosité 300 cd/m<sup>2</sup> et rapport de contraste 800:1.**
- > **Temps de réponse ClearMotiv™ de 5 ms**  
Le temps de réponse très court assure une qualité vidéo de niveau professionnel.
- > **Technologie Dynamic Structure™**  
La composition des cristaux liquides et la matrice de pixels sont optimisées afin d'améliorer la réponse vidéo : les séquences d'action, même les plus rapides, restent très fluides et les graphismes gagnent en profondeur.
- > **Entrées OptiSync® numérique et analogique au service de la connectivité**  
Le système d'entrées multi-mode accepte les signaux numériques (DVI) et analogiques (VGA). La compatibilité avec l'environnement et la souplesse de configuration sont donc totales.
- > **Multimédia intégré**  
La section audio intégrée vous apporte la richesse de la stéréo tout en libérant votre espace de travail.
- > **Interface pour montage mural VESA 100 mm et port de sécurité Kensington®**
- > **Certifications TCO'03 et Energy Star®**
- > **Compatibilité PC et Mac®**



# VG2030wm

## MONITEUR LCD 20" PANORAMIQUE SÉRIE GRAPHIQUE RÉGLABLE EN ROTATION ET EN HAUTEUR



<b>DALLE LCD</b>	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision  Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	Panneau TFT 20" panoramique à matrice active couleur W5XGA+, technologie TN Horizontale 43,3 cm x verticale 27,1 cm ; diagonale 51,1 cm 0,258 mm 1680 x 1050 à 60 Hz 165 MHz 800:1 Horizontal 160°, vertical 160° (à 10:1) Horizontal 170°, vertical 170° (à 5:1) 5 ms (noir-blanc-noir) 16,7 M (6 bits + FRC Hi) longue durée, 60 000 heures (min.) 300 cd/m <sup>2</sup> Antireflet
<b>ENTRÉE VIDÉO</b>	Analogique Numérique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms) DVI-D (TMDS, 100 ohms) Fh : 24 à 82 kHz ; Fv : 50 à 85 Hz H/V séparées (TTL), synchro sur le vert
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC Mac <sup>1</sup>	De VGA jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé Power Mac™ G3/G4/G5 jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé
<b>CONNECTEURS</b>	Analogique Numérique Audio Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble amovible) DVI-D 24 broches (câble amovible) Entrée ligne par mini-jack stéréo 3,5 mm Prise CA 3 broches (CEE22)
<b>AUDIO</b>	Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo intégrés 2 x 2 W
<b>ALIMENTATION</b>	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique) ; bloc secteur intégré 43 watts ; < 1 watt en mode veille
<b>ERGONOMIE</b>	Inclinaison Rotation Réglage de la hauteur	De 5° vers le bas à 20° vers le haut Base orientable sur 360° Course de 80 mm
<b>COMMANDES UTILISATEUR</b>	En façade OSD <sup>2</sup>	Marche/arrêt, menu [1], +, -, sélection [2], silence Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection d'entrée (D-sub, DVI-D), réglage audio (volume, silence), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD/alimentation, rappel mémoire
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>	Température Humidité	3 à 35 °C 20 à 80 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS</b>	L x H x P	493 x 477-557 x 230 mm socle inclus 493 x 388 x 70 mm hors socle 565 x 545 x 273 mm avec emballage
<b>POIDS</b>	Net Brut	7,0 kg avec socle 9,2 kg
<b>NORMES</b>		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe 2), CB, CE, GOST-R, UL, cUL, FCC-B, ICES-003, NOM, SASO, Energy Star, C-Tick, MIC, BSMI, PSB, MPR II, CCC, WEEE, RoHS
<b>GESTION DE L'ALIMENTATION</b>		Conforme aux normes TCO'03 et Energy Star
<b>SÉCURITÉ</b>		Port de sécurité Kensington
<b>MONTAGE MURAL</b>		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, câble audio, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic (multilingue) sur CD-ROM (mode d'emploi/pilotes)
<b>GARANTIE</b>		Informations garantie disponibles sur notre site : <a href="http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm">www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm</a>



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

### ViewSonic France

Parc des Barbannières  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

### ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House  
Fleming Way, Crawley  
West Sussex, RH10 9GA  
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00  
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

### ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

### ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tél: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

### ViewSonic Belux

Tél: +32 (0)56 85 26 27  
**ViewSonic Danemark**  
Tél: +45 70 22 11 71  
**ViewSonic Espagne**  
Tél: +34 (0) 91 63 05 339  
**ViewSonic Finlande**  
Tél: +358 (0)9 5406 4070  
**ViewSonic Italie**  
Tél: +39 02 73 95 50 22  
**ViewSonic Moyen-Orient**  
Tél: +971 (0) 4 88 11 871  
**ViewSonic Norvège**  
Tél: +47 (0) 22 88 17 60  
**ViewSonic Pays-Bas**  
Tél: +31 (0)20 491 9254  
**ViewSonic Suède**  
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

<sup>1</sup> Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. <sup>2</sup> Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur toutes les entrées.

Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VG2030wm 11/06-FR