

## Grand écran, grandes performances

Vos performances et votre productivité nécessitent un grand écran ? Le ViewSonic VG2230wm, PANORAMIQUE et multimédia, va vous changer la vie. Travaillez simultanément sur deux applications, affichez deux documents côte à côte, et, grâce au socle PIVOTANT à 360°, faites partager vos documents à l'écran à vos collaborateurs ou vos visiteurs. Les images sont éclatantes et précises, la connectivité totale grâce aux entrées analogique et numérique. Le TEMPS DE RÉPONSE DE 5 ms, gage de fluidité et de netteté des images animées, comblera les graphistes professionnels. Les fonctions pivot et réglage de la hauteur assurent un confort de tous les instants. Panoramique et multimédia, le moniteur LCD VG2230wm a tout pour changer votre vision des choses.

# VG2230wm

**MONITEUR LCD 22" PANORAMIQUE  
SÉRIE GRAPHIQUE**

AVEC FONCTIONS PIVOT ET RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

**Plus qu'un simple moniteur LCD panoramique numérique.  
C'est un ViewSonic.**



### ÉVOLUTIF ET POLYVALENT

- > **Design sobre et élégant**  
Autour de la diagonale visible de 22", le cadre très fin s'efface devant l'image tout en libérant l'espace de travail.
- > **Simplicité et confort favorisant l'ergonomie**  
Souplesse d'utilisation et ergonomie optimisées grâce au réglage de la hauteur (sur 135 mm) et aux fonctions d'inclinaison et de rotation sur 360°.
- > **Luminosité 280 cd/m<sup>2</sup> et rapport de contraste 700:1**
- > **Entrées OptiSync® numérique et analogique au service de votre connectivité**  
Le système d'entrées multi-mode accepte les signaux numériques (DVI) et analogiques (VGA). La compatibilité avec l'environnement est ainsi totale, de même que la souplesse de configuration.
- > **Temps de réponse ClearMotiv® de 5 ms**  
Le temps de réponse très court assure une qualité vidéo de niveau professionnel.
- > **Technologie Dynamic Structure™**  
La composition des cristaux liquides et la matrice de pixels sont optimisées afin d'améliorer la réponse vidéo : les séquences, même les plus rapides, restent très fluides et les graphismes gagnent en profondeur.
- > **Multimédia intégré**  
La section audio intégrée vous apporte la richesse de la stéréo tout en libérant votre espace de travail.
- > **Interface pour montage mural VESA 100 mm et port de sécurité Kensington®**
- > **Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®**
- > **Compatible PC et Mac®**



**VIEWSONIC**  
PRODUITS, PROGRAMMES,  
ET SERVICES

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

# VG2230wm

## MONITEUR LCD 22" PANORAMIQUE SÉRIE GRAPHIQUE AVEC FONCTIONS PIVOT ET RÉGLAGE DE LA HAUTEUR



<b>DALLE LCD</b>	Type	Panneau TFT 22" panoramique à matrice active couleur WSXGA+, technologie TN
	Surface d'affichage	Horizontale 47,6 cm x verticale 29,8 cm ; diagonale 55,9 cm
	Pas de pixel	0,282 mm
	Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
	Bande passante	165 MHz
	Rapport de contraste	700:1
	Angles de vision	Horizontal 170°, vertical 160° (à 10:1) Horizontal 170°, vertical 170° (à 5:1)
	Temps de réponse	5 ms (noir-blanc-noir)
	Nombre de couleurs	16,7 M (6 bits + FRC 2 bits)
	Source lumineuse	longue durée, 60 000 heures
	Luminosité	280 cd/m <sup>2</sup>
	Traitement de surface	Antireflet
<b>ENTRÉES VIDEO</b>	Analogique	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms)
	Numérique	DVI-D (TMDS, 100 ohms)
	Fréquence	F <sub>h</sub> : 24 à 82 kHz ; F <sub>v</sub> : 50 à 85 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL)
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC	De VGA jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé
	Mac <sup>1</sup>	Power Mac™ G3/G4/G5 jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé
<b>CONNECTEURS</b>	Analogique	Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Numérique	DVI-D 24 broches (câble amovible)
	Audio	Entrée ligne par mini-jack stéréo 3,5 mm
	Alimentation	Fiche secteur 3 broches (CEE22)
<b>AUDIO</b>	Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo intégrés 2 x 2 W
<b>ALIMENTATION</b>	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique) ; bloc secteur intégré
	Consommation	43 W ; < 1 W en veille
<b>ERGONOMIE</b>	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
	Rotation	Base orientable sur 360°
	Réglage de la hauteur	Course de 135 mm
<b>COMMANDES UTILISATEUR</b>	En façade	Marche/arrêt, menu [1], +, -, sélection [2], silence, volume +/-
	OSD <sup>2</sup>	Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection d'entrée (D-sub, DVI-D), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage audio (volume, silence), réglage d'image manuel (position H/V, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD/alimentation, rappel mémoire
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>	Température	0 à 40 °C
	Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS</b>	L x H x P	519 x 436-571 x 250 mm socle inclus 519 x 392 x 60 mm hors socle 570 x 530 x 300 mm avec emballage
<b>POIDS</b>	Net	6,6 kg avec socle
	Brut	8,6 kg
<b>NORMES</b>		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe 2), CB, CE, GOST-R, UL, cUL, FCC-B, ICES-003, NOM, SASO, ENERGY STAR, C-Tick, MIC, BSMI, PSB, MPR-II, Argentina TÜV-S, CCC, WEEE, RoHS
<b>GESTION DE L'ALIMENTATION</b>		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY STAR
<b>SÉCURITÉ</b>		Port de sécurité Kensington
<b>MONTAGE MURAL</b>		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, câble audio, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic (multilingue) sur CD-ROM (mode d'emploi/pilotes)
<b>GARANTIE</b>		Informations garantie disponibles sur notre site : <a href="http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm">www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm</a>



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

### ViewSonic France

Parc des Barbanniens  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

### ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House  
7th Floor,  
2a Southwark Bridge Road  
London, SE1 9HA  
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200  
Fax: +44 (0) 207 921 2201

### ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

### ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tél: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

### ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark

ViewSonic Espagne

ViewSonic Finlande

ViewSonic Moyen-Orient

ViewSonic Norvège

ViewSonic Pays-Bas

ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27

Tél: +45 70 22 11 71

Tél: +34 (0) 91 63 05 339

Tél: +358 (0)20 7120 860

Tél: +971 (0) 4 88 11 871

Tél: +47 (0) 22 88 17 60

Tél: +31 (0)20 491 9254

Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

<sup>1</sup>Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. <sup>2</sup>Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur toutes les entrées.

Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VG2230wm 10/07-FR \*Voyez la différence

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site :

[www.ViewSonicEurope.com/FR](http://www.ViewSonicEurope.com/FR)