

23" 16:9 Full HD Moniteur professionnel avec larges angles de vision et design ergonomique.

VP2365-LED

23" PROFESSIONAL LED MONITOR



Récapitulatif

Professional-grade monitor for pros.

The VP2365-LED is one of ViewSonic's new LED Professional Series monitors that utilizes the power of IPS panel technology. With IPS true colours, high contrast ratio and wide viewing angles coupled with 1920x1080 Full HD resolution, VP2365-LED is the perfect solution for designers, manufacturers, medical applications and movie production. 4-port USB hub for cluster-free connectivity, ergonomic functions with pivot, height adjust, tilt, swivel and slim bezel make the VP2365-LED an amazing monitor. Eco-mode offering up to 40% power

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™



consumption. The VP2365-LED will also contribute to a greener world with its power management features and environment-friendly materials.

Fonctionnalités

178/178 degree super wide viewing angles

No image distortion or colour shifting even at extreme angles.

4-port USB hub and digital input

Perfect for graphic designers, architects, and movie productions.

Full 23" widescreen with 1080p, 16:9 aspect ratio, 4:3 image view and auto detect

Full ergonomics

Pivot, height adjust, tilt and swivel for perfect ergonomics and comfort.

Real colour everywhere

Capture true colours even from 178 degree angles with the VP2365-LED's IPS panel.

Up to 50% energy savings with LED backlight*

Without compromising your viewing quality and has eco-friendly backlight.

Caractéristiques Techniques

LCD	Taille	58cm / 23" Color TFT active matrix e-IPS LED
	Zone d'affichage	51cm horizontal x 29cm vertical; 58cm diagonal
	Résolution optimale	1920x1080
	Rapport de contraste	1000:1 static (typ), 20,000,000:1 dynamic
	Angles de vue	178° horizontal, 178° vertical @ contrast ratio > 10f:1
	Temps de réponse	6ms (GTG)
	Source lumière	Long life, 30,000 hrs. (typ)
	Luminosité	250 cd/m ² (typ)
	Surface panneau	Anti-glare
Entrée vidéo	Analogique/Numérique	RGB analog (75 ohms, 0.7/1.0 Vp-p) / DVI (HDCP)
	Fréquence	Fh: 22~82kHz, Fv: 50~75Hz
	Synchronisation	H/V separated (TTL), composite, sync-on-green
COMPATIBILITÉ	Ordinateur	VGA up to 1920x1080 non-interlaced
	Mac®	Power Mac™ up to 1920x1080

CONNECTEURS

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&OE. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™



Analogique/Numérique	15-pin mini D-sub / DVI-D
USB	V2.0, 1-up/4-down
Power	Internal power; 3-pin AC plug (CEE22)

ERGONOMICS	Height adjustment range 13.5cm, tilt -5°/+20°, swivel range 360°, pivot 90°
-------------------	---

COMMANDES	Menu Principal	Auto image adjust, contrast, brightness, input select (D-SUB, DVI), color adjust (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, User color [R, G, B]), information, manual image adjust (H/V position, horizontal size, fine tune, sharpness, dynamic contrast, aspect ratio, eco mode), setup menu (language select, resolution notice, OSD position, OSD time out, OSD background) memory recall
------------------	----------------	--

Alimentation	Tension	AC 100–240V, 50–60Hz (auto switch)
	Consommation	Standard : 27 W
	Mode Eco	Optimisée : 24 W / Economie : 20 W

CONDITIONS D'EXPLOITATION	Température	32–104°F (0–40°C)
	Humidité	20–90% (non-condensing)

Dimensions (mm)	Physique avec support	548 x 433 x 250 (mm)
	Physique sans support	548 x 326 x 64 (mm)
	Emballage (LxHxP)	624.8 x 525.8 x 302.3 (mm)

Poids	Net	5.4 kg
	Brut	7.9 kg

NORMES	UL, CUL, FCC-B, CB, CE, TCO 6.0, TUV-S, NOM, Ukraine, REACH, GOST-R, HYGIENIC, CCC, BSMI, PSB, CEL, C-TICK, SASO, WEEE, RoHS, EPEAT-Silver, ENERGY STAR®
---------------	--

MONTAGE MURAL	VESA® 100 x 100 (mm)
----------------------	----------------------

CONTENU DE L'EMBALLAGE	LCD display, power cable, VGA cable, DVI cable, USB cable, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD
-------------------------------	---

ViewSonic® Garantie limitée



ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins du clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™

